Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/raystat-ex-04-termostat-elektroniczny-p-17991.html



RAYSTAT-EX-04 - Termostat elektroniczny

Cena brutto	**4 038,09 zł**
Cena netto	**3 283,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**462834-000**
Kod producenta	**462834-000**

Opis produktu

Termostaty tego typu mogą być stosowane do sterowania względem temperatury powierzchni lub otoczenia, zapewniając dokładną kontrolę pracy przewodów grzejnych. Urządzenia są dostarczane w wersjach o napięciu znamionowym 110 V 50/60 Hz lub 230 V 50/60 Hz i wyposażone w dwubiegunowy przekaźnik o prądzie znamionowym 16 A. Styki przekaźnika mogą być stosowane jako styki bezpotencjałowe. Nastawa temperatury odbywa się za pomocą wybieraka wewnątrz obudowy. Wersja z pomiarem temperatury powierzchni dostarczana jest z czujnikiem Pt 100 na 2 m przewodzie w osłonie ze stali nierdzewnej, umożliwiającym lokalizację termostatu z dala od punktu pomiaru. Wersja z czujnikiem temperatury otoczenia posiada czujnik Pt 100 zabudowany w osłonie przeciwwiatrowej.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Specyfikacja produktu:

Pomiar temperatury - Pomiar temperatury otoczenia

Nastawa temperatury - Od 0°C do 49°C

Stopień ochrony - IP66

Próby szczelności - Spełnia wymogi firmy Shell UK

Dokładność przełączania - ±1 K w temp. 5°C

Histereza - ≈ 1°C

Przekaźnik wyjściowy - Podwójny styk przełączny (DPDT) (opcjonalnie bezpotencjałowy)

Obciążalność styków - 16 A 110 V AC ±10% 50/60 Hz, 16 A 230/254 V AC ±10% 50/60 Hz obciążenie rezystancyjne

Temperatura otoczenia - od -50°C do +60°C

Napięcie zasilania - 110 V AC ±10% 50/60 Hz, 230/254 V AC ±10% 50/60 Hz

Pobór mocy - 110 V AC ~ 4 VA, 230/254 V AC ~ 3 VA

Zaciski maks. - 4 mm2