Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:26

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/ngc-20-c-e-elektroniczny-sterownik-p-17992.html

NGC-20-C-E - elektroniczny sterownik



Cena brutto	**12 092,13 zł**
Cena netto	**9 831,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1244-007035**
Kod producenta	**1244-007035**

Opis produktu

DigiTrace NGC-20 jest elektronicznym sterownikiem ogrzewania elektrycznego, który oferuje możliwość lokalnego sterowania oraz centralnego monitorowania. DigiTrace NGC-20 może być stosowany w obwodach jednofazowych do 25A i posiada dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. DigiTrace NGC-20 zapewnia precyzyjne sterowanie ogrzewaniem i jest oferowany z wbudowanym ogranicznikiem temperatury (NGC-20-CL-E), zgodnym z wymogami IEC 61508-SIL 2. Jednostka może pracować z maksymalnie dwoma rezystancyjnymi czujnikami temperatury (RTD). Sterownik jest wyposażony w oddzielne wejście dla ogranicznika temperatury.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Temperatury:

Zakres mierzonych temperatur sterownika Od –80°C do +700°C co 1 K

Zakres mierzonych temperatur ogranicznika Od -60°C do +599°C co 1 K (tylko NGC-20-CL-E)

Temperatura pracy Od -40°C do +56°C

Temperatura przechowywania Od -55°C do +80°C

Stopień ochrony IP 66 według IEC-60529

Materiał Poliester wzmocniony włóknem szklanym z wewnętrzną płytą uziemiającą u dołu

Otwory pod dławiki kablowe:

3 x M25

1 x Dławik M25 Ø 8 – 17 mm: pod przewód zasilający lub przewód grzejny

1 x Zaślepka M25: zasilanie kolejnego sterownika (daisy chaining)

1 x Zaślepka tymczasowa M25: zasilanie kolejnego sterownika (daisy chaining)

3 x M20

Wej./Wyj. komunikacji cyfrowej oraz alarm (wszystkie z zaślepkami)

2 X M16

Czujnik(i) temperatury, jedno wejście z zaślepką, drugie z zaślepką tymczasową

Napięcie zasilania oraz pobór mocy Od 100 V do 254 V +/-10 % 50/60 Hz, maks. 20 VA

Zaciski przyłączeniowe - Sprężynowe

Zaciski L, N oraz PE - 9 sztuk (przewody o średnicy od 0,2 do 6 mm2)

Zaciski wyjścia alarmowego - 3 sztuki (przewody o średnicy od 0,2 do 2,5 mm2)

Zaciski czujnika Pt 100 - 12 sztuk (przewody o średnicy od 0,2 do 1,5 mm2)

Interfejs komunikacyjny RS-485 - 7 sztuk (od 0,2 do 1,5 mm2