Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:27

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/moni-rmm2-e-modul-zdalnej-kontroli-p-18000.html




MONI-RMM2-E - Moduł zdalnej kontroli

Cena brutto	**10 924,86 zł**
Cena netto	**8 882,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**307988-000**
Kod producenta	**307988-000**

Opis produktu

Moduły zdalne (RMM2) zapewniają funkcję monitorowania temperatury dla sterowników rodziny DigiTrace NGC. Każdy moduł RMM2 może obsługiwać do ośmiu czujników Pt 100, służących do pomiaru temperatury rurociągu lub otoczenia. Wiele modułów RMM2 może komunikować się jednocześnie z jednym terminalem interfejsu użytkownika (DigiTrace NGCUIT), zapewniając scentralizowane monitorowanie temperatury. Za pośrednictwem przewodu RS-485 (skrętka 2-żyłowa) można połączyć do 16 modułów RMM, pozwalając na monitorowanie łącznie do 128 punktów pomiaru temperatury na jedną sieć sterowników DigiTrace NGC.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



- RMM2-E montaż w panelu, strefa niezagrożona wybuchem
- Zakres pracy dla temp. otoczenia od -40°C do +60°C
- Zakres temp. przechowywania od -51°C do +60°C
- Wilgotność względna Maks. 95%, bez kondensacji
- Napięcie zasilania (nominalne) 115/230 V +10% -10% 50/60 Hz (wybierane za pomocą zworki)
- Wewnętrzny pobór mocy 3 VA
- Zasilanie (wej./wyj.) 4 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm2 do 4 mm2
- Uziemienie 10 zacisków na przewody o przekroju do 4 mm2 na zewnątrz modułu RMM2
- Podłączenia czujnika Pt100 8 x 3 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm2 do 2,5 mm2

- Komunikacja RS-485 2 x 3 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm2 do 2,5 mm2