


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-metaloceramiczny-uden-s-uden-300-p-18288.html>

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-300



Cena brutto	971,70 zł
Cena netto	790,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	IXU-UDEN-300-RETAIL
Kod producenta	UDEN-300

Opis produktu

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-300

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-300
Pobór mocy [W]	288-336
Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	975x240x14 (35) mm
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Kubatura zalecana przez producenta [m ³]	15
Stopień ochrony IP	32
Masa [kg]	6,0
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Biały

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Standard — bez przewodu i wtyczki	971.70 zł brutto	7-14 dni
Universal — przewód 2 m i wtyczka	1033.20 zł brutto	7-14 dni
Universal z termostatem i pilotem	1389.90 zł brutto	7-14 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż

osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania. Dla tego modelu katalog wskazuje dedykowany typ nóżek; właściwy komplet i jego cenę dobieramy indywidualnie. Standard jest bez przewodu i wtyczki — ich dobór i montaż są osobnym zakresem.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Wersja Remote: limit 2000 W dotyczy jednego modułu sterującego przy elektrycznym połączeniu kilku paneli. Producent dopuszcza parowanie z jednym pilotem wielu paneli wyposażonych we własne moduły. Termostat wbudowany w Remote ma gwarancję 1 rok, a panel 5 lat.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**

Kolor: **Biały**

Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **15**

Masa [kg]: **6,0**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Metal**

Model producenta: **UDEN-300**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **288-336**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Stopień ochrony IP: **32**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **975x240x14 (35) mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Standard — bez przewodu i wtyczki , Universal — przewód 2 m i wtyczka , Universal z termostatem i pilotem