Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-metaloceramiczny-uden-s-uden-500d-p-18290.html



# Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-500D

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 180,80 zł** |
| Cena netto | **960,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **7 do 14 dni** |
| Numer katalogowy | **IXU-UDEN-500D-RETAIL** |
| Kod producenta | **UDEN-500D** |

## Opis produktu

## Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-500D

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7–14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

### Parametry wspólne

| | |
|---|---|
| Model producenta | UDEN-500D |
| Pobór mocy [W] | 405-472 |
| Wymiary szer. × wys. × gł. [mm] | 975x350x14 (35) mm |
| Napięcie zasilania [V] | 220-230 |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |
| Gwarancja producenta | Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta. |
| Materiał akumulujący ciepło | Ceramika |
| Montaż | Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek |
| Temperatura powierzchni [°C] | 80±5 |
| Stopień ochrony IP | 32 |
| Masa [kg] | 8 |
| Tryb pracy | Ciągły |
| Producent | UDEN-S, Ukraina |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor | Biały |

### Warianty wykonania

| Wariant | Cena | Realizacja |
|---|---|---|
| Standard — bez przewodu i wtyczki | 1180.80 zł brutto | 7–14 dni |
| Universal — przewód 2 m i wtyczka | 1230.00 zł brutto | 7–14 dni |
| Universal z termostatem i pilotem | 1586.70 zł brutto | 7–14 dni |

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

### Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż

osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi

## Sposoby montażu

**ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami**. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania. Dla tego modelu katalog wskazuje dedykowany typ nóżek; właściwy komplet i jego cenę dobieramy indywidualnie. Standard jest bez przewodu i wtyczki — ich dobór i montaż są osobnym zakresem.

## Dokumentacja i wskazówki montażowe

Wersja Remote: limit 2000 W dotyczy jednego modułu sterującego przy elektrycznym połączeniu kilku paneli. Producent dopuszcza parowanie z jednym pilotem wielu paneli wyposażonych we własne moduły. Termostat wbudowany w Remote ma gwarancję 1 rok, a panel 5 lat.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**
Kolor: **Biały**
Masa [kg]: **8**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Materiał obudowy: **Metal**
Model producenta: **UDEN-500D**
Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**
Napięcie zasilania [V]: **220-230**
Pobór mocy [W]: **405-472**
Producent: **UDEN-S, Ukraina**
Stopień ochrony IP: **32**
Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**
Tryb pracy: **Ciągły**
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **975x350x14 (35) mm**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wykonanie / wzór**: Standard — bez przewodu i wtyczki , Universal — przewód 2 m i wtyczka , Universal z termostatem i pilotem