


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-metaloceramiczny-uden-s-uden-700-p-18292.html>



Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-700

Cena brutto	1 242,30 zł
Cena netto	1 010,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	IXU-UDEN-700-RETAIL
Kod producenta	UDEN-700

Opis produktu

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-700

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-700
Częstotliwość [Hz]	50
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Standard — bez przewodu i wtyczki	1242.30 zł brutto	7-14 dni
Universal — przewód 2 m i wtyczka	1291.50 zł brutto	7-14 dni
Universal z termostatem i pilotem	1648.20 zł brutto	7-14 dni
Standard — bez przewodu i wtyczki	1242.30 zł brutto	7-14 dni
Standard — bez przewodu i wtyczki	1242.30 zł brutto	7-14 dni
Standard — bez przewodu i wtyczki	1242.30 zł brutto	7-14 dni
Standard — bez przewodu i wtyczki	1242.30 zł brutto	7-14 dni
Smart Wi-Fi z czujnikiem temperatury	1931.10 zł brutto	7-14 dni
Smart Wi-Fi bez czujnika temperatury	1549.80 zł brutto	7-14 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania. Standard jest bez przewodu i wtyczki — ich dobór i montaż są osobnym zakresem.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Wersja Remote: limit 2000 W dotyczy jednego modułu sterującego przy elektrycznym połączeniu kilku paneli. Producent dopuszcza parowanie z jednym pilotem wielu paneli wyposażonych we własne moduły. Termostat wbudowany w Remote ma gwarancję 1 rok, a panel 5 lat.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Model producenta: **UDEN-700**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Standard — bez przewodu i wtyczki , Universal — przewód 2 m i wtyczka , Universal z termostatem i pilotem , Standard — bez przewodu i wtyczki , Standard — bez przewodu i wtyczki , Standard — bez przewodu i wtyczki , Standard — bez przewodu i wtyczki , Smart Wi-Fi z czujnikiem temperatury , Smart Wi-Fi bez czujnika temperatury