Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/listwa-grzewcza-uden-s-uden-200-p-18295.html

Listwa grzewcza UDEN-S UDEN-200

Cena brutto	**836,40 zł**
Cena netto	**680,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 do 14 dni**
Numer katalogowy	**IXU-UDEN-200-RETAIL**
Kod producenta	**UDEN-200**

Opis produktu

Listwa grzewcza UDEN-S UDEN-200

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7–14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-200
Pobór mocy [W]	180–210
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	998x130x14 (35) mm
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	3-4
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wykonanie	Standard — bez przewodu i wtyczki
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	7,5-10
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Stopień ochrony IP	32
Masa [kg]	3,5
Tryb pracy	Ciągły
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Biały
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Standard — bez przewodu i wtyczki	836.40 zł brutto	7–14 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi

Sposoby montażu

ścienny. Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Listwy UDEN-100/150/200: montaż wyłącznie poziomo, minimum 10 mm nad podłogą lub istniejącą listwą. W zestawie 2 zaślepki i 1 łącznik.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**
Kolor: **Biały**
Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **7,5-10**
Masa [kg]: **3,5**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Materiał obudowy: **Metal**
Model producenta: **UDEN-200**
Montaż: **Ścienny**
Napięcie zasilania [V]: **220-230**
Pobór mocy [W]: **180–210**
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **3-4**
Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**
Stopień ochrony IP: **32**
Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**
Tryb pracy: **Ciągły**
Wykonanie: **Standard — bez przewodu i wtyczki**
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **998x130x14 (35) mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Standard — bez przewodu i wtyczki