

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-metaloceramiczny-uden-s-uden-500k-wzory-wycena-indywidualna-p-18296.html>



Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-500K — wzory, wycena indywidualna

Cena brutto	1 834,30 zł
Cena netto	1 491,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-UDEN-500K-QUOTE
Kod producenta	UDEN-500K

Opis produktu

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-500K — wzory, wycena indywidualna

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	594x594x14 (35) mm
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał obudowy	Metal
Model producenta	UDEN-500K
Wykonanie przenośne	Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania. Dla tego modelu katalog wskazuje dedykowany typ nóżek; właściwy komplet i jego cenę dobieramy indywidualnie.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Kvitka	1834,30 zł brutto	30 dni
Lystopad	1715,89 zł brutto	30 dni
Upevnenist'	1715,89 zł brutto	30 dni
Avokado	1834,30 zł brutto	30 dni
Vyshni	1834,30 zł brutto	30 dni
Inzhyr	1834,30 zł brutto	30 dni
Mandaryn	1834,30 zł brutto	30 dni

Wariant	Cena	Realizacja
Rio	1834,30 zł brutto	30 dni
Lisova mavka	2011,80 zł brutto	30 dni
Step	1834,30 zł brutto	30 dni
Skelya	1597,47 zł brutto	30 dni
Kraby	1715,89 zł brutto	30 dni
Mayak	1834,30 zł brutto	30 dni
David	1715,89 zł brutto	30 dni
Podykh oazy	1715,89 zł brutto	30 dni
Shlyakh karavanu	1834,30 zł brutto	30 dni
Sontse nad dyunamy	1834,30 zł brutto	30 dni
Zvablennya	2011,80 zł brutto	30 dni
Kazka	1834,30 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](mailto:interex.katowice@interex.pl).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania. Dla tego modelu katalog wskazuje dedykowany typ nóżek; właściwy komplet i jego cenę dobieramy indywidualnie.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**

Materiał obudowy: **Metal**

Model producenta: **UDEN-500K**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem.**

Jeden regulator na niezależną strefę.

Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **594x594x14 (35) mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Kvitka , Lystopad , Upevnenist' , Avokado , Vyshni , Inzhyr , Mandaryn , Rio , Lisova mavka , Step , Skelya , Kraby , Mayak , David , Podykh oazy , Shlyakh karavanu , Sontse nad dyunamy , Zvablennya , Kazka