


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-sufitowy-uden-s-uden-500p-p-18301.html>

Panel sufitowy UDEN-S UDEN-500P



Cena brutto	1 180,80 zł
Cena netto	960,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	IXU-UDEN-500P-RETAIL
Kod producenta	UDEN-500P

Opis produktu

Panel sufitowy UDEN-S UDEN-500P

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-500P
Pobór mocy [W]	450-525
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	594x594x14 (35) mm
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	8-10
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wykonanie	Standard — bez przewodu i wtyczki
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Sufitowy — bezpośrednio do sufitu lub w profilu Armstrong
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	20-25
Stopień ochrony IP	32
Masa [kg]	8
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Materiał obudowy	Metal
Kolor	Biały
Temperatura powierzchni [°C]	90±5 według podręcznika producenta
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Standard — bez przewodu i wtyczki	1180.80 zł brutto	7-14 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż

osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

sufitowy. UDEN-500P: model sufitowy. Sposób podwieszenia i mocowania dobiera się do konstrukcji sufitu oraz instrukcji producenta.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Panel sufitowy UDEN-500P: temperatura powierzchni $90 \pm 5^{\circ}\text{C}$ według instrukcji producenta.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostaat wbudowany w wersję Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**

Kolor: **Biały**

Kubatura zalecana przez producenta [m^3]: **20-25**

Masa [kg]: **8**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Metal**

Model producenta: **UDEN-500P**

Montaż: **Sufitowy — bezpośrednio do sufitu lub w profilu Armstrong**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **450-525**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m^2]: **8-10**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**

Stopień ochrony IP: **32**

Temperatura powierzchni [$^{\circ}\text{C}$]: **90 ± 5 według podręcznika producenta**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wykonanie: **Standard — bez przewodu i wtyczki**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **594x594x14 (35) mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Standard — bez przewodu i wtyczki