Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/uden-s-vichnist-triptych-wzory-wycena-indywidualna-p-18306.html

UDEN-S — "Vichnist'" (triptych) — wzory, wycena indywidualna

Cena brutto	**5 320,57 zł**
Cena netto	**4 325,67 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**IXU-SET-322-QUOTE**

Opis produktu

UDEN-S — "Vichnist'" (triptych) — wzory, wycena indywidualna

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7–14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Pobór mocy [W]	1700
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Masa [kg]	27
Montaż	Ścienny
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał obudowy	Metal
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Model producenta	Zestaw według karty producenta
Wykonanie	Metal-ceramic design heater "Vichnist'" (triptych)
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Metal-ceramic design heater "Vichnist'" (triptych)	5320,57 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi

Sposoby montażu

ścienny. Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **60 miesięcy**
Masa [kg]: **27**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Materiał obudowy: **Metal**
Model producenta: **Zestaw według karty producenta**
Montaż: **Ścienny**
Napięcie zasilania [V]: **220-230**
Pobór mocy [W]: **1700**
Producent: **UDEN-S, Ukraina**
Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**
Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**
Tryb pracy: **Ciągły**
Wykonanie: **Metal-ceramic design heater "Vichnist'" (triptych)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Metal-ceramic design heater "Vichnist'" (triptych)