

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-500k-wzory-wycena-indywidualna-p-18311.html>



Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-500K — wzory, wycena indywidualna

Cena brutto	1 884,47 zł
Cena netto	1 532,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-KEN-500K-QUOTE
Kod producenta	KEN-500K

Opis produktu

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-500K — wzory, wycena indywidualna

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Pobór mocy [W]	387-450
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	600x600x30 (±5 mm)
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	20-25
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	8-10
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Stopień ochrony IP	54
Masa [kg]	22,7
Montaż	Ścienne
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał obudowy	Gres ceramiczny
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Model producenta	KEN-500K
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Marho	1884,47 zł brutto	30 dni
Tropikana	1892,37 zł brutto	30 dni
Makove pole	1833,54 zł brutto	30 dni
Filigr silk" quartz	1675,14 zł brutto	30 dni
Gloss" aquamarine	2436,57 zł brutto	30 dni
Magma	2401,43 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](#).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny. Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **60 miesięcy**

Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **20-25**

Masa [kg]: **22,7**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Gres ceramiczny**

Model producenta: **KEN-500K**

Montaż: **Ścienny**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **387-450**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **8-10**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem.**

Jeden regulator na niezależną strefę.

Stopień ochrony IP: **54**

Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **600x600x30 (±5 mm)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Marho , Tropikana , Makove pole , Filigri silk" quartz , Gloss" aquamarine , Magma