Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-500d-wzory-wycena-indywidualna-p-18314.html

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-500D — wzory, wycena indywidualna

Cena brutto	**1 884,47 zł**
Cena netto	**1 532,09 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**IXU-KEN-500D-QUOTE**
Kod producenta	**KEN-500D**

Opis produktu

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-500D — wzory, wycena indywidualna

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7–14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Pobór mocy [W]	387-450
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	20-25
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	8-10
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Stopień ochrony IP	54
Masa [kg]	23,4
Montaż	Ścienny
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał obudowy	Gres ceramiczny
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Model producenta	KEN-500D
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Panda i komanda	1884,47 zł brutto	30 dni
Cosmos silk" coffee	1675,14 zł brutto	30 dni
Gloss" cocoa	2436,57 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi

Sposoby montażu

ścienny. Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **60 miesięcy**
Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **20-25**
Masa [kg]: **23,4**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Materiał obudowy: **Gres ceramiczny**
Model producenta: **KEN-500D**
Montaż: **Ścienny**
Napięcie zasilania [V]: **220-230**
Pobór mocy [W]: **387-450**
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **8-10**
Producent: **UDEN-S, Ukraina**
Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**
Stopień ochrony IP: **54**
Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**
Tryb pracy: **Ciągły**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Panda i komanda , Cosmos silk" coffee , Gloss" cocoa