


Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-900-p-18323.html>



Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-900

Cena brutto	1 980,30 zł
Cena netto	1 610,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-KEN-900-RETAIL
Kod producenta	KEN-900

Opis produktu

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-900

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Pobór mocy [W]	855-998
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	1400x520x40 (±5 mm)
Kubatura zalecana przez producenta [m³]	45-53
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	18-21
Temperatura powierzchni [°C]	80±5
Stopień ochrony IP	54
Masa [kg]	58
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Tryb pracy	Ciągły
Producent	UDEN-S, Ukraina
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał obudowy	Gres ceramiczny
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Model producenta	KEN-900
Wykonanie	Kosmos zhakkard" belosnezhnyy
Wykonanie przenośne	Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Kosmos zhakkard" belosnezhnyy	1980.30 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **60 miesięcy**

Kubatura zalecana przez producenta [m³]: **45-53**

Masa [kg]: **58**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Gres ceramiczny**

Model producenta: **KEN-900**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **855-998**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **18-21**

Producent: **UDEN-S, Ukraina**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**

Stopień ochrony IP: **54**

Temperatura powierzchni [°C]: **80±5**

Tryb pracy: **Ciągły**

Wykonanie: **Kosmos zhakkard" belosnezhnyy**

Wykonanie przenośne: **Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu.**

Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **1400x520x40 (±5 mm)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Kosmos zhakkard" belosnezhnyy