Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-metaloceramiczny-uden-s-uden-700-wykonczenie-do-uzgodnienia-p-18332.html

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-700 — wykończenie do uzgodnienia

Cena brutto	**1 685,10 zł**
Cena netto	**1 370,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**IXU-UDEN-700-CUSTOM**
Kod producenta	**UDEN-700**

Opis produktu

Panel grzewczy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-700 — wykończenie do uzgodnienia

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7–14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-700
Pobór mocy [W]	585–682
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	978 × 475 × 35
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	12–14
Napięcie zasilania [V]	220–230
Częstotliwość [Hz]	50
Wykonanie	Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Wykonanie przenośne	Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia	1685.10 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Model producenta: **UDEN-700**
Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**
Napięcie zasilania [V]: **220–230**
Pobór mocy [W]: **585–682**
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **12–14**
Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.**
Wykonanie: **Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia**
Wykonanie przenośne: **Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.**
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **978 × 475 × 35**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia