

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/listwa-grzewcza-uden-s-uden-150-wykonczenie-do-uzgodnienia-p-18340.html>

Listwa grzewcza UDEN-S UDEN-150 — wykończenie do uzgodnienia



Cena brutto	1 119,30 zł
Cena netto	910,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-UDEN-150-CUSTOM
Kod producenta	UDEN-150

Opis produktu

Listwa grzewcza UDEN-S UDEN-150 — wykończenie do uzgodnienia

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	UDEN-150
Pobór mocy [W]	135-157
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	750 × 130 × 35
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	2-3
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wykonanie	Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat; termostat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia	1119.30 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny. Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Listwy UDEN-100/150/200: montaż wyłącznie poziomo, minimum 10 mm nad podłogą lub istniejącą listwą. W zestawie 2 zaślepki i 1 łącznik.

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat; termostaat wbudowany w wersji Remote: 1 rok — według instrukcji producenta.**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Model producenta: **UDEN-150**

Montaż: **Ścienny**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **135-157**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **2-3**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem.**

Jeden regulator na niezależną strefę.

Wykonanie: **Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **750 × 130 × 35**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Design, III grupa — kolor lub wzór do uzgodnienia