

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-700-wykonczenie-do-uzgodnienia-p-18342.html>



Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-700 — wykończenie do uzgodnienia

Cena brutto	1 808,10 zł
Cena netto	1 470,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	IXU-KEN-700-CUSTOM
Kod producenta	KEN-700

Opis produktu

Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-700 — wykończenie do uzgodnienia

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

Parametry wspólne

Model producenta	KEN-700
Pobór mocy [W]	630-735
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	1200 × 470 × 40
Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]	14-16
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Wykonanie	Jacquard — kolor do uzgodnienia
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Montaż	Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek
Wykonanie przenośne	Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę.

Warianty wykonania

Wariant	Cena	Realizacja
Jacquard — kolor do uzgodnienia	1808.10 zł brutto	30 dni

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż

osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

Sposoby montażu

ścienny / wolnostojący/przenośny z nóżkami. Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu. Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **60 miesięcy**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Model producenta: **KEN-700**

Montaż: **Ścienny lub wolnostojący/przenośny po zastosowaniu dopasowanych nóżek**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **630-735**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²]: **14-16**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem.**

Jeden regulator na niezależną strefę.

Wykonanie: **Jacquard — kolor do uzgodnienia**

Wykonanie przenośne: **Nóżki lub stojak są wyposażeniem dodatkowym i nie są objęte ceną samego panelu.**

Wykonanie wolnostojące wymaga dopasowania podpór, zasilania i sterowania.

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **1200 × 470 × 40**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie / wzór: Jacquard — kolor do uzgodnienia