

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/panel-grzewczy-z-gresu-uden-s-ken-1400-wykonczenie-do-uzgodnienia-p-18345.html>


## Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-1400 — wykończenie do uzgodnienia

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 148,80 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>2 560,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>30 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>IXU-KEN-1400-CUSTOM</b> |
| Kod producenta   | <b>KEN-1400</b>            |

### Opis produktu

#### Panel grzewczy z gresu UDEN-S KEN-1400 — wykończenie do uzgodnienia

Produkty na zamówienie. Warianty standardowe 7-14 dni; kolor i wzór 30 dni. Moc dobiera się do obliczeniowych strat ciepła pomieszczenia. Powierzchnia z katalogu jest orientacyjna. Standard i Universal wymagają osobnego sterowania temperaturą. Opcjonalnie: SENZ Wi-Fi do sterowania przez internet, z dobranym stycznikiem obwodu paneli; osprzęt i montaż osobno.

#### Parametry wspólne

|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model producenta                               | KEN-1400                                                                                                                  |
| Pobór mocy [W]                                 | 1260-1470                                                                                                                 |
| Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]                | 1800 × 600 × 40                                                                                                           |
| Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m²] | 26-30                                                                                                                     |
| Napięcie zasilania [V]                         | 220-230                                                                                                                   |
| Częstotliwość [Hz]                             | 50                                                                                                                        |
| Wykonanie                                      | Jacquard — kolor do uzgodnienia                                                                                           |
| Gwarancja producenta                           | 60 miesięcy                                                                                                               |
| Materiał akumulujący ciepło                    | Ceramika                                                                                                                  |
| Montaż                                         | Ścienny                                                                                                                   |
| Sterowanie internetowe                         | Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem. Jeden regulator na niezależną strefę. |

#### Warianty wykonania

| Wariant                         | Cena              | Realizacja |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Jacquard — kolor do uzgodnienia | 3148.80 zł brutto | 30 dni     |

Dostawa produktów UDEN-S w Polsce: 52,00 zł netto / 63,96 zł brutto, raz za zamówienie niezależnie od liczby paneli. Przy zamówieniu z innymi markami dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](https://www.interex-katowice.com).

#### Sterowanie panelami UDEN-S przez internet

Opcjonalny regulator SENZ Wi-Fi umożliwia zmianę temperatury i harmonogramu w aplikacji. W rozwiązaniu Interex pracuje jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem obwodu paneli. Jeden SENZ na niezależną strefę; stycznik, osprzęt i montaż osobno. Nie jest to fabryczny zestaw UDEN-S z SENZ.

[Jak sterować panelem UDEN-S przez internet za pomocą SENZ Wi-Fi](#)

## Sposoby montażu

**ścienny.** Montaż na ścianie z mocowaniami odpowiednimi do podłoża, zgodnie z instrukcją wybranego modelu.

## Dokumentacja i wskazówki montażowe

Dokumenty producenta podają różne masy dla części modeli. Przy doborze mocowania potwierdzamy masę konkretnego wykonania.

[Dobór, sposoby montażu i dokumentacja UDEN-S](#)

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **60 miesięcy**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Model producenta: **KEN-1400**

Montaż: **Ścienny**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **1260-1470**

Powierzchnia orientacyjna przy wys. 2,5 m [m<sup>2</sup>]: **26-30**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi w rozwiązaniu instalacyjnym Interex, z dobranym stycznikiem.**

**Jeden regulator na niezależną strefę.**

Wykonanie: **Jacquard — kolor do uzgodnienia**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **1800 × 600 × 40**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wykonanie / wzór:** Jacquard — kolor do uzgodnienia