

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-metaloceramiczny-uden-s-uden-260-p-18361.html>



Grzejnik łazienkowy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-260

Cena brutto	1 310,72 zł
Cena netto	1 065,63 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	IXU-TOWEL-18361
Kod producenta	UDEN-260

Opis produktu

Grzejnik łazienkowy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-260

Standard 7-14 dni; kolor 30 dni. Cena i konfiguracja relingów do potwierdzenia. Montaż ścienny pionowo lub poziomo.

Model producenta	UDEN-260
Pobór mocy [W]	235-270
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	350 × 975 × 35
Głębokość z relingiem [mm]	150 — według instrukcji producenta
Stopień ochrony IP	32
Temperatura powierzchni [°C]	60 ±5
Napięcie zasilania [V]	220-230
Częstotliwość [Hz]	50
Masa [kg]	9,4 — netto z 1 relingiem, instrukcja producenta
Montaż	Ścienny; pionowo albo poziomo według instrukcji
W zestawie	Panel, przewód z wtyczką, mocowania ścienne i 1 reling; dodatkowe relingi osobno
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat, według instrukcji producenta
Materiał obudowy	Metal
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Weryfikacja masy	Katalog i instrukcja podają różne masy; przed doбором mocowania potwierdź dostarczone wykonanie.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem; 1 regulator na niezależną strefę. Osprzęt i montaż osobno.

Warianty i ceny

Wariant	Cena
Biały — 1 reling w cenie	1310,72 zł brutto

Kolory RAL spoza pokazanych wykonania: indywidualne uzgodnienie koloru i ceny. Nie każdy kolor ma tę samą cenę.

Dostawa UDEN-S: 52 zł netto / 63,96 zł brutto za zamówienie. Przy zakupie innych marek dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

[Dokumentacja i zasady montażu UDEN-S](#)

Dobór, montaż i wsparcie: [Interex Katowice — 602 551 555](#).

Częstotliwość [Hz]: **50**

Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat, według instrukcji producenta**

Masa [kg]: **9,4 — netto z 1 relingiem, instrukcja producenta**

Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**

Materiał obudowy: **Metal**

Model producenta: **UDEN-260**

Montaż: **Ścienny; pionowo albo poziomo według instrukcji**

Napięcie zasilania [V]: **220-230**

Pobór mocy [W]: **235-270**

Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem; 1 regulator na niezależną strefę. Osprzęt i montaż osobno.**

Stopień ochrony IP: **32**

Temperatura powierzchni [°C]: **60 ±5**

Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **350 × 975 × 35**

Głębokość z relingiem [mm]: **150 — według instrukcji producenta**

W zestawie: **Panel, przewód z wtyczką, mocowania ścienne i 1 reling; dodatkowe relingi osobno**

Weryfikacja masy: **Katalog i instrukcja podają różne masy; przed doborem mocowania potwierdź dostarczane wykonanie.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor / wykonanie: Biały — 1 reling w cenie