Dane aktualne na dzień: 17-10-2026 05:46

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/grzejnik-lazienkowy-metaloceramiczny-uden-s-uden-290-p-18362.html

Grzejnik łazienkowy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-290

Cena brutto	**1 310,72 zł**
Cena netto	**1 065,63 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 do 14 dni**
Numer katalogowy	**IXU-TOWEL-18362**
Kod producenta	**UDEN-290**

Opis produktu

Grzejnik łazienkowy metaloceramiczny UDEN-S UDEN-290

Standard 7–14 dni; kolor 30 dni. Cena i konfiguracja relingów do potwierdzenia. Montaż ścienny pionowo lub poziomo.

Model producenta	UDEN-290
Pobór mocy [W]	265–305
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]	475 × 800 × 35
Głębokość z relingiem [mm]	150 — według instrukcji producenta
Stopień ochrony IP	32
Temperatura powierzchni [°C]	60 ±5
Napięcie zasilania [V]	220–230
Częstotliwość [Hz]	50
Masa [kg]	10,4 — netto z 1 relingiem, instrukcja producenta
Montaż	Ścienny; pionowo albo poziomo według instrukcji
W zestawie	Panel, przewód z wtyczką, mocowania ścienne i 1 reling; dodatkowe relingi osobno
Gwarancja producenta	Panel: 5 lat, według instrukcji producenta
Materiał obudowy	Metal
Materiał akumulujący ciepło	Ceramika
Weryfikacja masy	Katalog i instrukcja podają różne masy; przed doborem mocowania potwierdź dostarczane wykonanie.
Sterowanie internetowe	Opcjonalnie SENZ Wi-Fi jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem; 1 regulator na niezależną strefę. Osprzęt i montaż osobno.

Warianty i ceny

Wariant	Cena
Biały — 1 reling w cenie	1310,72 zł brutto

Kolory RAL spoza pokazanych wykonań: indywidualne uzgodnienie koloru i ceny. Nie każdy kolor ma tę samą cenę.

Dostawa UDEN-S: 52 zł netto / 63,96 zł brutto za zamówienie. Przy zakupie innych marek dochodzi ich koszt dostawy obliczony w koszyku.

Dokumentacja i zasady montażu UDEN-S

Dobór, montaż i wsparcie: Interex Katowice — 602 551 555.

Częstotliwość [Hz]: **50**
Gwarancja producenta: **Panel: 5 lat, według instrukcji producenta**

Masa [kg]: **10,4 — netto z 1 relingiem, instrukcja producenta**
Materiał akumulujący ciepło: **Ceramika**
Materiał obudowy: **Metal**
Model producenta: **UDEN-290**
Montaż: **Ścienny; pionowo albo poziomo według instrukcji**
Napięcie zasilania [V]: **220–230**
Pobór mocy [W]: **265–305**
Sterowanie internetowe: **Opcjonalnie SENZ Wi-Fi jako regulator pokojowy z dobranym stycznikiem; 1 regulator na niezależną strefę. Osprzęt i montaż osobno.**
Stopień ochrony IP: **32**
Temperatura powierzchni [°C]: **60 ±5**
Wymiary szer. × wys. × gł. [mm]: **475 × 800 × 35**
Głębokość z relingiem [mm]: **150 — według instrukcji producenta**
W zestawie: **Panel, przewód z wtyczką, mocowania ścienne i 1 reling; dodatkowe relingi osobno**
Weryfikacja masy: **Katalog i instrukcja podają różne masy; przed doborem mocowania potwierdź dostarczane wykonanie.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor / wykonanie: Biały — 1 reling w cenie