Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:44

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/ferroli-cubo-sg-10-sve-1-5-10l-1500w-nadumywalkowy-p-18376.html



Ferroli CUBO SG 10 SVE 1.5 - bojler nadumywalkowy 10 l, 1500 W

Cena brutto	**601,47 zł**
Cena netto	**489,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Termin do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**GRL4TY0A**
Kod producenta	**GRL4TY0A**
Kod EAN	**6938771351028**

Opis produktu

Ferroli CUBO SG 10 SVE 1.5 - bojler nadumywalkowy 10 l, 1500 W

Ciśnieniowy zasobnik 10 l do montażu nad umywalką, z grzałką 1500 W i pokrętłem temperatury 35-75°C. Wariant GRL4TY0 A, bez oznaczenia U.

Fotografia serii Ferroli CUBO udostępniona przez producenta. Oferowany wariant: nadumywalkowy 10 l GRL4TY0 A.

Zasobnik przygotowuje i przechowuje niewielki zapas ciepłej wody przy jednym punkcie poboru. Model SG 10 SVE 1.5 jest przeznaczony do zawieszenia nad umywalką. Króćce wodne znajdują się na dole urządzenia.

Parametry techniczne

Pojemność nominalna	10 l
Moc grzałki	1500 W
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz
Instalacja	Nadumywalkowa, pionowa
Nastawa temperatury	35-75°C
Maksymalne ciśnienie robocze według instrukcji PL	0,85 MPa
Wymiary według instrukcji PL, s. 4	353 × 340 × 295 mm
Ochrona zbiornika	Emaliowany zbiornik i anoda magnezowa
Klasa efektywności / profil	B / XXS
Kod producenta / EAN	GRL4TY0 A / 6938771351028

Zasada działania

Termostat załącza grzałkę po ochłodzeniu wody i wyłącza ją po osiągnięciu nastawy. Temperaturę ustawia się pokrętłem. Zasobnik wymaga zabezpieczenia hydraulicznego zgodnego z instrukcją; odpływ z zaworu bezpieczeństwa należy wykonać bez możliwości zamknięcia.

Montaż i podłączenie

Nie zamieniać tego wariantu na SG 10 SVE 1.5 U: litera U oznacza montaż pod umywalką. Podłączyć zimną i ciepłą wodę do oznaczonych króćców. Przed załączeniem zasilania całkowicie napełnić i odpowietrzyć zbiornik. Mocowanie dobrać do ściany i masy pełnego urządzenia.

Kompletacja

1 podgrzewacz w wykonaniu fabrycznym z termostatem i grzałką. Dostarczone elementy zabezpieczenia i mocowania sprawdzić według instrukcji oraz kompletacji konkretnego opakowania. Dodatkowe zawory, przyłącza i montaż nie są

doliczone.

Uwagi do doboru

- Wymiary podano z polskiej instrukcji dostępnej obecnie na stronie producenta; mogą różnić się od wymiarów logistycznych w kartach handlowych.

Dokumentacja

- Instrukcja PL i tabela parametrów technicznych (s. 4)

Dobór urządzenia, montaż i wsparcie: **Interex Katowice**, tel. 602 551 555. Kontakt ze sklepem.