Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:40

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/kospel-epo2-3-amicus-3-5kw-podgrzewacz-cisnieniowy-p-18377.html

Kospel EPO2-3 Amicus - ciśnieniowy podgrzewacz przepływowy 3,5 kW

Cena brutto	**470,00 zł**
Cena netto	**382,11 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Termin do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**10.3.10.003.00**
Kod producenta	**10.3.10.003.00**
Kod EAN	**5906564031052**

Opis produktu

Kospel EPO2-3 Amicus - ciśnieniowy podgrzewacz przepływowy 3,5 kW

Podgrzewacz przepływowy 3,5 kW /230 V do umywalki, współpracujący ze zwykłą baterią ciśnieniową. Montaż króćcami do góry lub w dół; wydajność około 1,7 l/min przy ΔT = 30°C.

Oryginalna fotografia serii Kospel EPO2. Oferowany model ma moc3,5 kW; wykonanie i wymiary należy odnieść do instrukcji dostarczonej z urządzeniem.

Podgrzewacz ogrzewa wodę w czasie przepływu i nie magazynuje jej w zbiorniku. Nadaje się do pojedynczego punktu poboru wody użytkowej lub punktów wykorzystywanych kolejno. Jest modelem ciśnieniowym do współpracy z typową baterią umywalkową.

Parametry techniczne

Moc znamionowa przy 230 V	3,5 kW
Zasilanie	230 V~
Pobór prądu	15,2 A
Wydajność przy ΔT = 30°C	1,7 l/min
Ciśnienie wody zasilającej	0,12-0,6 MPa
Próg załączenia według instrukcji PL-067B_f.1699	1,2 l/min
Przyłącza wodne	G3/8; rozstaw króćców80 mm
Sterowanie	Hydrauliczne; temperatura zależy od przepływu
Minimalny przekrój przewodów według instrukcji	3×1,5mm²; ostateczny dobór do warunków obwodu
Wymiary urządzenia według aktualnej instrukcji PL	225×170×75 mm (wys.×szer.×gł.)
Masa według aktualnej instrukcji PL	1,2 kg
Klasa efektywności / profil	A /XXS
Kod producenta /EAN	10.3.10.003.00 /5906564031052

Zasada działania

Otwarcie baterii powoduje przepływ przez zespół wodny i samoczynne załączenie grzania. Przy tej samej mocy większy strumień oznacza niższą temperaturę wypływu. Podana wydajność1,7 l/min odnosi się do podniesienia temperatury o 30°C.

Montaż i podłączenie

Możliwy montaż nad lub pod umywalką, króćcami w górę albo w dół. Podłączenie i ochronę elektryczną wykonać według instrukcji. Przed pierwszym uruchomieniem i po zaniku wody odpowietrzyć urządzenie. Przyłączenie zwykłej baterii odróżnia ten model od bezciśnieniowego EPS2.

Kompletacja

Według aktualnej instrukcji:1 podgrzewacz,2 uszczelki,1 filtr sitkowy,2 komplety wkrętów mocujących i karta gwarancyjna z protokołem instalacji. Bateria umywalkowa oraz przyłącza instalacyjne osobno. Perlator nie jest gwarantowany w tej kompletacji.

Uwagi do doboru

- Materiały producenta obejmują różne rewizje: starsza karta katalogowa wskazuje200×168×76 mm, a aktualna instrukcjaPL-067B_f.1699 wskazuje225×170×75 mm. Przy ograniczonej przestrzeni montażowej należy sprawdzić rewizję dostarczonego urządzenia.
- Wymiary239×178×82 mm w cenniku2026 są opisane jako wymiary brutto, nie jako gabaryty samego podgrzewacza.
- Starsza karta opisuje perlator; aktualny wykaz kompletu opakowania nie wymienia go. Nie traktować jako pewnego wyposażenia dostawy.

Dokumentacja

- Instrukcja montażu i obsługi PL, aktualna rewizja
- Karta katalogowa rodziny EPO2 (starsza rewizja)
- Karta produktu
- Etykieta energetyczna EPO2-3
- Deklaracja zgodności CE rodziny EPO2

Dobór urządzenia, montaż i wsparcie: **Interex Katowice**, tel. 602 551 555. Kontakt ze sklepem.