Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:42

Link do produktu: https://www.interex-katowice.com/kospel-eps2-3-5-twister-podgrzewacz-umywalkowy-z-bateria-p-18378.html



Kospel EPS2-3,5 Twister - podgrzewacz nadumywalkowy 3,5 kW z baterią

Cena brutto	**330,00 zł**
Cena netto	**268,29 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Termin do potwierdzenia**
Numer katalogowy	**10.3.30.001.00**
Kod producenta	**10.3.30.001.00**
Kod EAN	**5906564180248**

Opis produktu

Kospel EPS2-3,5 Twister - podgrzewacz nadumywalkowy 3,5 kW z baterią

Bezciśnieniowy podgrzewacz przepływowy3,5 kW /230 V do montażu nad umywalką, z własną metalową baterią trójdrożną. Do użytku wyłącznie z dołączoną baterią.

Fotografia katalogowa serii EPS2. Wariant 3,5 kW nie ma przełącznika stopni mocy; przełącznik opisany dla wersji 5,5R nie stanowi wyposażenia wariantu 3,5 kW.

Zestaw przeznaczony do lokalnego przygotowania ciepłej wody nad umywalką. Woda jest ogrzewana przy przepływie, bez zbiornika. Własna bateria trójdrożna jest elementem wymaganego układu bezciśnieniowego.

Parametry techniczne

Moc znamionowa	3,5 kW
Zasilanie	230 V~
Pobór prądu przy 230 V	15,2 A
Wydajność przy ΔT = 30°C	1,7 l/min
Próg załączenia grzania	1,1 l/min
Minimalne ciśnienie wody dopływającej	0,12 MPa
Rodzaj instalacji	Bezciśnieniowa; wyłącznie dołączona bateria
Przyłącze wodne	G1/2
Wymiary bez baterii (wys.×szer.×gł.)	195×135×69 mm
Masa z baterią według instrukcji	Około1,4 kg
Przewód przyłączeniowy	1,2m z końcówkami kablowymi; podłączenie stałe
Minimalny przekrój przewodów według instrukcji	3×1,5mm²; ostateczny dobór do warunków obwodu
Stopień ochrony	IP25
Klasa efektywności /profil	A /XXS
Kod producenta /EAN	10.3.30.001.00 /5906564180248

Zasada działania

Zespół wodny włącza grzanie po osiągnięciu wymaganego przepływu. Temperatura wypływu zależy od temperatury zimnej wody i strumienia ustawionego baterią. Wariant 3,5 kW nie ma stopniowej regulacji mocy oferowanej w wariancie 5,5R.

Montaż i podłączenie

Podgrzewacz montuje się na dostarczonej baterii nad umywalką. Wylot przez baterię pełni funkcję odpowietrzenia; nie wolno zamykać go dodatkowym zaworem ani stosować niezalecanego osprzętu. Podłączenie elektryczne jest stałe, zgodne z

instrukcją; przewód1,2m nie oznacza wyposażenia we wtyczkę.

Kompletacja

1 podgrzewacz, metalowa bateria trójdrożna i fabryczne wyposażenie montażowe. Przyłącza budowlane, puszka instalacyjna i montaż osobno. Urządzenie nie może współpracować z dowolną zwykłą baterią ciśnieniową.

Uwagi do doboru

- Określenie bezciśnieniowy dotyczy układu podgrzewacza i otwartego wylotu. Bateria jest zasilana z wodociągu; minimalne ciśnienie dopływu jest parametrem instalacji zasilającej.

Dokumentacja

- Karta katalogowa EPS2 /EPS2.P
- Instrukcja montażu i obsługi PL EPS2
- Karta produktu EPS2

Dobór urządzenia, montaż i wsparcie: **Interex Katowice**, tel. 602 551 555. Kontakt ze sklepem.