

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-tc-nrg-dm-termostat-podlogowy-raychem-p-1879.html>

R-TC-NRG DM termostat podłgowy - Raychem

Cena brutto	500 zł
Cena netto	407 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-002513
Kod producenta	1244-002513
Kod EAN	5414506005837
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa R-NRG-DM EN
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja R-NRG-DM ML
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Strona producenta R-NRG-DM](#)[Karta katalogowa R-NRG-DM EN](#)[Instrukcja montażu R-NRG-DM ML](#)[Instrukcja obsługi R-NRG-DM EN](#)

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie ogrzewaniem podłgowym Raychem - co z czym pracuje?

Termostat do podłógówki dobiera się do rodzaju przewodu lub maty, czujnika podłogowego, obciążenia obwodu i sposobu użytkowania pomieszczenia. Przy podłodze drewnianej, panelach lub laminacie obowiązuje szczególna kontrola temperatury posadzki.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
SENZ-WIFI	QuickNet / T2 , T2Red, T2Blue, T2Black i zestawy podłogowe Raychem	Sterowanie przez WiFi, czujnik podłogowy w peszlu, ograniczenie temperatury posadzki wg warstw podłogi.
Green Leaf / R-NRG-DM	klasyczne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym	Dobór pod obciążenie, typ czujnika i wymagany komfort regulacji.
R-TE	prostsze zestawy mat grzewczych QuickNet	Dobre do podstawowych instalacji, ale przed montażem sprawdzamy czujnik i parametry obwodu.
Czujnik podłogowy U-ACC	czujnik temperatury posadzki do termostatów podłogowych	Czujnik prowadzimy w peszlu, tak aby można go było wymienić bez kucia podłogi.

Ważne: Przed zakryciem przewodu lub maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji. Termostat nie zastępuje prawidłowego doboru mocy i rozstawu przewodu.

R-TC-NRG DM termostat podłogowy - Raychem

- ☐ Możliwość ręcznego wyłączenia za pomocą wyłącznika dwupolowego
- ☐ Niebieskie podświetlenie wyświetlacza
- ☐ Wbudowany zegar sterujący:
 - ☐ 4 różne programy standardowej redukcji kosztów dla określonych typów pomieszczeń lub
 - ☐ 1 program modyfikowany przez użytkownika w blokach czasowych po 30 minut
- ☐ Funkcja adaptacyjna automatycznie zmienia godzinę rozpoczęcia okresu grzania, aby żądana temperatura została osiągnięta o wybranej porze.
- ☐ Funkcja szybkiego podwyższenia temperatury (+5°C na maks.2 godziny)
- ☐ Odczyt aktualnej temperatury podłogi
- ☐ Monitorowanie stanu czujników temperatury podłogi oraz otoczenia
- ☐ Odcięcie zasilania przewodów grzejnych w przypadku awarii czujnika oraz sygnalizacja jego uszkodzenia
- ☐ Możliwość zablokowania ustawień regulatora.



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.