

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/r-te-termostat-podlogowy-raychem-p-1881.html>

R-TE termostat podłogowy - Raychem

Cena brutto	708 zł
Cena netto	576 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-006482
Kod producenta	1244-006482
Kod EAN	5414506010060
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa R-TE
Gwarancja producenta	12 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	20 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu R-TE
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Instrukcja obsługi i montażu R-TE](#)[Karta katalogowa R-TE](#)[Poradnik techniczny Interex](#)

Do jakiego systemu stosujemy ten element podłogowy?

System	elektryczne ogrzewanie podłogowe Raychem/Chemelex
Elementy	maty QuickNet, przewody T2Blue/T2Red, termostaty SENZ WIFI / Green Leaf / NRG / R-TE i czujniki podłogowe
Zastosowanie	komfortowe lub podstawowe ogrzewanie podłogi, sterowanie temperaturą i ograniczenie temperatury posadzki
Co sprawdzamy	rodzaj posadzki, moc W/m2, rozstaw przewodu, czujnik podłogowy, zabezpieczenie RCD, rezystancję żyły i izolacji

Ważne: Przed zakryciem maty lub przewodu zawsze wykonujemy pomiary. To podstawa późniejszej diagnostyki i gwarancji.

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym Raychem - co z czym pracuje?

Termostat do podłógki dobiera się do rodzaju przewodu lub maty, czujnika podłogowego, obciążenia obwodu i sposobu użytkowania pomieszczenia. Przy podłodze drewnianej, panelach lub laminacie obowiązuje szczególna kontrola temperatury posadzki.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
SENZ-WIFI	QuickNet / T2 , T2Red, T2Blue, T2Black i zestawy podłogowe Raychem	Sterowanie przez WiFi, czujnik podłogowy w peszlu, ograniczenie temperatury posadzki wg warstw podłogi.
Green Leaf / R-NRG-DM	klasyczne sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym	Dobór pod obciążenie, typ czujnika i wymagany komfort regulacji.
R-TE	prostsze zestawy mat grzewczych QuickNet	Dobre do podstawowych instalacji, ale przed montażem sprawdzamy czujnik i parametry obwodu.
Czujnik podłogowy U-ACC	czujnik temperatury posadzki do termostatów podłogowych	Czujnik prowadzimy w peszlu, tak aby można go było wymienić bez kucia podłogi.

Ważne: Przed zakryciem przewodu lub maty wykonujemy pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji. Termostat nie zastępuje prawidłowego doboru mocy i rozstawu przewodu.

R-TE termostat podłogowy biały - Raychem

- Pomiar temperatury podłogi (czujnik podłogowy o długości 3 m), lub temperatury otoczenia (wbudowany czujnik temperatury)
- Możliwość ręcznego wyłączania za pomocą wyłącznika dwupolowego
- Funkcja zdalnego obniżenia temperatury (-3,5°C)
- Przekaznik 16 A
- 2 rodzaje frontów w zestawie (zaokrąglony i kwadratowy)



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy