

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cwm-grzejnik-elektryczny-stiebel-eltron-p-2724.html>

CWM grzejnik elektryczny - Stiebel Eltron

Cena brutto	267 zł
Cena netto	217 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	204452
Kod producenta	204452
Kod EAN	4017212044520
Moduł WIFI	Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI
Sposób montażu	Naścienny, poziomy lub przenośny
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

⚙️ ✓ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Stiebel Eltron dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

☐☐ Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

☐☐ Co z tego wynika:

☐☐ **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.

☐☐ Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.

☐☐ Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐ Straty energii cieplnej – typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

CWM grzejnik elektryczny - Stiebel Eltron

Elektryczne grzejniki konwektorowe z serii CWM P/U idealnie się sprawdzają jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodarstwach domowym lub biurach.

☐ Posiada panel obsługowy z wyświetlaczem LCD za pomocą którego można sterować temperaturą pomieszczenia w zakresie od 5°C do 30°C.

☐ Na panelu obsługowym istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 30°C z dokładności co 0,5°C.

☐ Regulator grzejnika posiada dwa wstępnie zaprogramowane tryby pracy (komfortowy oraz obniżenie temperatury na noc) dodatkowo także jeden tryb do zaprogramowania indywidualnego.

☐ W celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia energii konwektor posiada automatyczną funkcję otwartego okna za pomocą której utrzymuje temperaturę minimalną na poziomie 7°C.

☐ Łatwy i stabilny montaż, uchwyt ścienny dostarczany z konwektorem do zamocowania na ścianie z możliwością regulacji, konwektor wystarczy tylko zawiesić na uchwycie.

- Modele z serii CWM P posiadają kabel przyłączeniowy z wtyczką.
- Modele z serii CWM U posiadają kabel przyłączeniowy bez wtyczki.

Przenośne grzejniki konwektorowe z serii CWM F-M idealnie się sprawdzają jako ogrzewanie przejściowe lub uzupełniające pomieszczeń w gospodarstwach domowych lub biurach.

- Sterowanie pracą grzejnika za pomocą mechanicznego pokrętki.
- Istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 35°C.
- Możliwość ustawienia ochrony przed zamarzaniem.
- Regulator temperatury umieszczony w górnej części obudowy.
- Konwektor stojący, standardowo wyposażony w nóżki z kółkami i uchwyt do przenoszenia, z przewodem przyłączeniowym z wtyczką.

Dane techniczne:

Modele naścienne

Stiebel Eltron Numer katalogowy		CWM 500 P/U 200254	CWM 750 P/U 200255	CWM 1000 P/U 200256	CWM 1500 P/U 200257	CWM 2000 P/U 200258	CWM 2500 P/U 200259	CWM 3000 P/U 200260
Wysokość	mm	450	450	450	450	450	450	450
Szerokość	mm	348	426	426	582	738	894	1050
Głębokość	mm	100	100	100	100	100	100	100
Waga	kg	4	4,6	4,6	6	7,7	9,2	10,9
Moc	kW	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Prąd znamionowy	A	2,2	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0
Zakres nastaw temperatury	°C	5-30						
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz						
Stopień ochrony	IP	24						
Klasa ochrony		I						

Modele przenośne

Stiebel Eltron Numer katalogowy		CWM 750 M-F 204452	CWM 1000 M-F 204453	CWM 1500 M-F 204454	CWM 2000 M-F 204455	CWM 2500 M-F 204456	CWM 3000 M-F 204457
Wysokość	m	546	546	546	546	546	546
Szerokość	m	426	426	582	738	894	1050
Głębokość	m	289	289	289	289	289	289
Waga	kg	5,0	5,0	6,5	8,7	9,0	10,3
Moc	kW	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Prąd znamionowy	A	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0
Zakres nastaw temperatury	°C	5-35					
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz					
Stopień ochrony	IP	24					
Klasa ochrony		I					

Model Naścienny z wtyczką

Model przenośny

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 204452

☐☐ Zastosowanie

- Stojący konwektor w wytrzymałej metalowej obudowie natychmiast emituje ciepło. Urządzenie wyróżnia się mobilnością i wszechstronnością

☐☐ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Równomierne i bezgłośnie podgrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- Wysoka łatwość obsługi ze względu na umieszczone na górze elementy obsługowe
- Żądana temperatura w pomieszczeniu nastawiana jest z łatwością za pomocą pokrętła wyboru temperatury
- Wysokiej jakości grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z lamelami stalowymi
- Konwektor dysponuje trybem ochrony przed zamarzaniem

Montaż

- Urządzenie dostarczane jest wraz z uchwytem, elektrycznym przewodem przyłączeniowym oraz wtyczką z uziemieniem. Nóżki wyposażone są w kółka

Bezpieczeństwo

- Wbudowany przełącznik wahadłowy jako zabezpieczenie w przypadku przewrócenia się urządzenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji. Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Konwektor stojący STIEBEL ELTRON, CWM 750 M-F, 0,75 kW/230 V, biały. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 750W , 1000W , 1500W , 2000W , 2500W , 3000W

Sposób montażu: Naścienny , Przenośny