

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cwm-2000-m-f-grzejnik-elektryczny-2000w-stiebel-eltron-p-2727.html>



CWM 2000 M-F grzejnik elektryczny 2000W - Stiebel Eltron

Cena brutto	359 zł
Cena netto	292 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	204455
Kod producenta	204455
Kod EAN	4017212044551
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Stiebel Eltron dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Kupujesz Stiebel Eltron? Możemy zająć się całością.

Dobieramy urządzenie, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu wykonujemy sprawdzenie działania

oraz pomiary elektryczne. Na usługę montażu Interex Katowice udzielamy **5 lat gwarancji**.

Ogrzewaniem elektrycznym zajmujemy się od 1998 roku. Montaż wykonuje nasz zespół, bez przypadkowych podwykonawców. Kontakt: **602 551 555** lub **+48 32 203 92 41**.

☐☐ Kluczowa zasada:

Straty ciepła są niezależne od źródła ogrzewania.

Czy grzejesz prądem, gazem czy pompą – **musisz dostarczyć tyle samo kWh ciepła** do mieszkania.

☐☐ Co z tego wynika:

☐ **Zużycie ciepła (kWh/m²/rok)** nie zmienia się i jest stałe dla mieszkania.

☐ Zmienia się **tylko cena za dostarczenie energii**, w zależności od źródła ciepła, czyli ceny 1 kWh.

☐ Im droższe źródło ciepła → tym wyższy koszt roczny i większy koszt na każdy m².

☐☐ Straty energii cieplnej – typowe wartości:

Typ budynku	Zużycie energii cieplnej (kWh/m ² /rok)	Klasa energetyczna / Opinia
☐☐ Dom pasywny	≤ 15	☐☐ Ekstremalnie energooszczędny
☐☐ Nowe budownictwo (2021+, WT2021)	40-70	Bardzo dobry standard
☐☐ Blok z lat 2000-2015 (dobrze ocieplony)	70-90	Dobry
☐☐ Typowe bloki z lat 80-90 m.in ocieplone wieżowce po termomodernizacji	90-120	Przeciętny / umiarkowany standard
☐☐ Stare budownictwo, familoki ale tutaj też są duże różnice bo np. mieszkanie hinterhaus od strony północnej na parterze, bez słońca będzie "czarną dziurą energetyczną 250 kWh/m ² /rok " a mieszkanie w familoku nasłonecznione może mieć zużycie na poziomie 120 kWh/m ² /rok	130-200+	Duże straty / wyższe rachunki

Stojące grzejniki konwektorowe z serii CWM F-M idealnie się sprawdzą jako ogrzewanie przejściowe lub uzupełniające pomieszczeń w gospodarstwach domowym lub biurach.

☐ Sterowanie pracą grzejnika za pomocą mechanicznego pokrętki.

☐ Istnieje możliwość nastawy temperatury pokojowej w zakresie + 5°C do + 35°C.

☐ Możliwość ustawienia ochrony przed zamarzaniem.

☐ Regulator temperatury umieszczony w górnej części obudowy.

☐ Konwektor stojący, standardowo wyposażony w nóżki z kółkami i uchwyt do przenoszenia, z przewodem przyłączeniowym z wtyczką.

Stiebel Eltron Numer katalogowy		CWM 750 M-F 204452	CWM 1000 M-F 204453	CWM 1500 M-F 204454	CWM 2000 M-F 204455	CWM 2500 M-F 204456	CWM 3000 M-F 204457
Wysokość	m	546	546	546	546	546	546
Szerokość	m	426	426	582	738	894	1050
Głębokość	m	289	289	289	289	289	289

Waga	kg	5,0	5,0	6,5	8,7	9,0	10,3
Moc	kW	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Prąd znamionowy	A	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9	13,0
Zakres nastaw temperatury	°C	5-35					
Napięcie zasilania		1/N/PE ~230V/ 50Hz					
Stopień ochrony	IP	24					
Klasa ochrony		I					

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Dane opisowe z lokalnego katalogu ETIM STIEBEL ELTRON · nr 204455

▣▣ Zastosowanie

- Stojący konwektor w wytrzymałej metalowej obudowie natychmiast emituje ciepło. Urządzenie wyróżnia się mobilnością i wszechstronnością

▣▣ Dodatkowe informacje

Cechy komfortu

- Równomierne i bezgłośnie podgrzewanie powietrza w pomieszczeniu
- Wysoka łatwość obsługi ze względu na umieszczone na górze elementy obsługowe
- Żądana temperatura w pomieszczeniu nastawiana jest z łatwością za pomocą pokrętła wyboru temperatury
- Wysokiej jakości grzałka rurkowa ze stali nierdzewnej z lamelami stalowymi
- Konwektor dysponuje trybem ochrony przed zamarzaniem

Montaż

- Urządzenie dostarczane jest wraz z uchwytem, elektrycznym przewodem przyłączeniowym oraz wtyczką z uziemieniem. Nóżki wyposażone są w kółka

Bezpieczeństwo

- Wbudowany przełącznik wahadłowy jako zabezpieczenie w przypadku przewrócenia się urządzenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji. Wbudowany czujnik temperatury bezpieczeństwa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

Źródło: lokalny katalog ETIM 2026 STIEBEL ELTRON · Konwektor stojący STIEBEL ELTRON, CWM 2000 M-F, 2 kW/230 V, biały. Przed montażem sprawdzamy aktualną instrukcję, komplet osprzętu i warunki instalacji.

