

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ketotek-termostat-do-ogrzewania-podlogowego-p-2738.html>

Ketotek termostat do ogrzewania podłogowego

Cena brutto	110 zł
Cena netto	89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	4589631
Kod producenta	4589631
Kod EAN	6095424029045
Karta katalogowa	Specyfikacja PDF

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dokumentacja do pobrania

Sprawdzone linki do dokumentacji technicznej, instrukcji montażu i kart producenta dla tego produktu oraz powiązanych elementów systemu.

[Specyfikacja PDF Ketotek](#)

Zastosowanie

Ketotek termostat do ogrzewania podłogowego stosujemy jako element instalacji technicznej. Przed zakupem potwierdzamy, czy pasuje do konkretnego urządzenia, zastosowania i warunków montażu.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Ketotek termostat do ogrzewania podłogowego
Model / numer katalogowy	4589631
Kod producenta	4589631
EAN	6095424029045
Grupa zastosowania	urządzenie techniczne / akcesorium instalacyjne

Kategoria sklepu	4:Sklep ▾ Usługi ▾ Technologie 63:Sterowanie ogrzewaniem przez internet i nie tylko
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

- ☐Montowany podtynkowo, ten ręczny termostat pokojowy jest przeznaczony do automatycznego włączania/wyłączania elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego i innych elektrycznych elementów grzewczych. Zakres regulacji temperatury: 5 °C ~ 40 °C.
- ☐Wbudowany czujnik i zewnętrzna sonda podłogowa 3m NTC. Wbudowany czujnik służy do wykrywania temperatury w pomieszczeniu, a sonda zewnętrzna służy do ochrony przed wysoką temperaturą podłogi, która zapewnia, że maksymalna temperatura ogrzewania podłogowego nie zostanie przekroczona 35°C.