

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/interfejs-dsm-do-sterowania-grzejnikami-tt-ks-dsm-technotherm-p-2765.html>



Interfejs DSM do sterowania grzejnikami TT KS-DSM - Technotherm

Cena brutto	1 100 zł
Cena netto	894 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	911 950 101
Kod producenta	911 950 101
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi

Opis produktu

Interfejs DSM do sterowania TECHNO THERM TT-KS DSM

DSM 2.0 według dokumentacji TECHNO THERM DE wymaga DSM-Schnittstelle / Smartbox do sterowania grzejnikami przez aplikację. Element należy dobrać do konkretnego układu i liczby grzejników.

Źródło: instrukcja SmartControl DSM 2.0 oraz katalog TECHNO THERM 2026/2027 z domeny technotherm.de.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

Interfejs DSM do sterowania grzejnikami TT KS-DSM - Technotherm stosujemy do ogrzewania pomieszczeń energią elektryczną. Dobór zależy od strat ciepła, taryfy, sposobu sterowania, miejsca montażu i możliwości zasilania.

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Interfejs DSM do sterowania grzejnikami TT KS-DSM - Technotherm
Producent	Technotherm
Model / numer katalogowy	911 950 101
Kod producenta	911 950 101
Grupa zastosowania	piec akumulacyjny / grzejnik elektryczny
Kategoria sklepu	627:Grzejniki akumulacyjne TT-KS
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Interfejs DSM jest potrzebny do sterowania wszystkimi grzejnikami z termostatem DSM.

Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

• **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)