

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tt-ks-700-s-lt-plus-technotherm-p-2768.html>

## TT-KS 700 S LT plus - TECHNOTHERM

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>7 615 zł</b>                                                      |
| Cena netto                   | <b>6 191 zł</b>                                                      |
| Dostępność                   | <b>Na zamówienie, 21-30 dni</b>                                      |
| Czas wysyłki                 | <b>30 dni</b>                                                        |
| Numer katalogowy             | <b>450 607 645</b>                                                   |
| Kod producenta               | <b>450 607 645</b>                                                   |
| Kod EAN                      | <b>4250093904242</b>                                                 |
| Sposób montażu               | <b>Naścienny, poziomy lub przenośny</b>                              |
| Moduł WIFI                   | <b>Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI</b> |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a>                         |

### Opis produktu

#### TT-KS 700 S LT plus - TECHNOTHERM - wariant do potwierdzenia wg TECHNOTHERM DE

Ten wariant TT-KS występuje w sklepie jako pozycja starsza albo specjalna. W bieżących dokumentach producenta z domeny **technotherm.de** pełne tabele opisują głównie aktualne warianty DSM, DSD, D-Basic, RF, Flat i wybrane LT.

**Numer w sklepie:** 450 607 645. Przed zakupem potwierdzamy zgodność regulatora, mocy, wymiarów i dostępności po pełnym numerze katalogowym.

#### 🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

**Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność:** Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [interexkatowice@gmail.com](mailto:interexkatowice@gmail.com)

### Dane producenta - Technotherm TT-KS

Cechy techniczne uporządkowano według rodziny Technotherm TT-KS. Grzejnik częściowo akumulacyjny dobieramy według mocy, wymiarów, sterowania, miejsca montażu i sposobu użytkowania. Przy zakupie weryfikujemy realne warunki zasilania, zabezpieczenia i sterowanie.

### TT-KS 700 S LT plus - TECHNOTHERM

#### Akumulacyjne częściowe TECHNOTHERM, model TT-KS 700 S LT plus

MOC

0,70 kW

WYMIARY

680 x 630 x 70

CiężAR

36,00 kg

FORMAT

680 x 630 x 70 mm

REALIZACJA

21-30 dni

To elektryczny grzejnik akumulacyjny częściowy, który oddaje ciepło równomiernie i pomaga ograniczyć szybkie wahania temperatury w pomieszczeniu.

Warianty w tej serii

Poniżej jest tabela z prawdziwych danych katalogowych, nie obraz tabeli z PDF. Aktualnie oglądany wariant jest wyróżniony.

|                    |      |                 |       |            |            |
|--------------------|------|-----------------|-------|------------|------------|
| TT-KS 700 S LT     | 0,70 | 680 x 630 x 70  | 36,00 | 6034.95 zł | 7422.99 zł |
| TT-KS 700 S LT     | 0,70 | 680 x 630 x 70  | 36,00 | 6191.00 zł | 7614.93 zł |
| plus - wybrany     |      |                 |       |            |            |
| TT-KS 700 S LT RF  | 0,70 | 680 x 630 x 70  | 36,00 | 6303.30 zł | 7753.06 zł |
| TT-KS 870 LT H     | 0,87 | 380 x 1240 x 70 | 35,00 | 6584.15 zł | 8098.50 zł |
| plus               |      |                 |       |            |            |
| TT-KS 870 LT H RF  | 0,87 | 380 x 1240 x 70 | 35,00 | 6702.70 zł | 8244.32 zł |
| TT-KS 1200 S LT    | 1,20 | 980 x 630 x 70  | 50,00 | 6715.20 zł | 8259.70 zł |
| TT-KS 1200 S LT    | 1,20 | 980 x 630 x 70  | 50,00 | 6871.20 zł | 8451.58 zł |
| plus               |      |                 |       |            |            |
| TT-KS 1200 S LT RF | 1,20 | 980 x 630 x 70  | 50,00 | 6996.05 zł | 8605.14 zł |
| TT-KS 1240 LT H    | 1,24 | 550 x 1240 x 70 | 58,00 | 7226.95 zł | 8889.15 zł |
| plus               |      |                 |       |            |            |
| TT-KS 1240 LT H RF | 1,24 | 550 x 1240 x 70 | 58,00 | 7351.70 zł | 9042.59 zł |
| TT-KS 1500 S LT    | 1,50 | 1280 x 630 x 70 | 62,00 | 7201.95 zł | 8858.40 zł |
| TT-KS 1500 S LT    | 1,50 | 1280 x 630 x 70 | 62,00 | 7358.00 zł | 9050.34 zł |
| plus               |      |                 |       |            |            |
| TT-KS 1500 S LT RF | 1,50 | 1280 x 630 x 70 | 62,00 | 7470.30 zł | 9188.47 zł |

|                         |      |                 |       |            |             |
|-------------------------|------|-----------------|-------|------------|-------------|
| TT-KS 1740 LT H<br>plus | 1,74 | 680 x 1240 x 70 | 66,00 | 7876.05 zł | 9687.54 zł  |
| TT-KS 1740 LT H RF      | 1,74 | 680 x 1240 x 70 | 66,00 | 7994.55 zł | 9833.30 zł  |
| TT-KS 1800 S LT         | 1,80 | 1580 x 630 x 70 | 82,00 | 7876.05 zł | 9687.54 zł  |
| TT-KS 1800 S LT<br>plus | 1,80 | 1580 x 630 x 70 | 82,00 | 8031.95 zł | 9879.30 zł  |
| TT-KS 1800 S LT RF      | 1,80 | 1580 x 630 x 70 | 82,00 | 8150.55 zł | 10025.18 zł |

## Dlaczego ten produkt

Ten grzejnik akumulacyjny wybiera się wtedy, gdy potrzebne jest bardziej stabilne oddawanie ciepła niż przy zwykłym grzejniku bezpośrednim. Urządzenie jest korzystne w pomieszczeniach użytkowanych regularnie, gdzie ważny jest równy komfort cieplny.

## Zastosowanie

Sprawdza się tam, gdzie potrzebne jest spokojniejsze oddawanie ciepła i stabilniejsza temperatura. Dobór mocy należy powiązać z powierzchnią, stratami ciepła i sposobem użytkowania pomieszczenia.

## Najważniejsze dane techniczne

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dane techniczne i cena            |                                                       |
| <b>Model</b>                      | TT-KS 700 S LT plus                                   |
| <b>Numer katalogowy</b>           | 450 607 645                                           |
| <b>Kategoria</b>                  | Akumulacyjne częściowe                                |
| <b>Moc</b>                        | 0,70 kW                                               |
| <b>Wymiary B x H x T</b>          | 680 x 630 x 70                                        |
| <b>Szerokość</b>                  | 680 mm                                                |
| <b>Wysokość</b>                   | 630 mm                                                |
| <b>Głębokość</b>                  | 70 mm                                                 |
| <b>Ciężar</b>                     | 36,00 kg                                              |
| <b>Cena katalogowa netto EUR</b>  | 1238,20 EUR                                           |
| <b>Przelicznik</b>                | 1 EUR = 5,00 zł                                       |
| <b>Cena katalogowa netto PLN</b>  | 6191.00 zł                                            |
| <b>Cena katalogowa brutto PLN</b> | 7614.93 zł                                            |
| <b>Termin realizacji</b>          | 21-30 dni                                             |
| <b>Źródło danych</b>              | TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB, strona 29 |

## Opcje i wykonanie

- Wersja Plus: wygodniejszy termostat z funkcjami programowania, obniżania temperatury i rozpoznawania otwartego okna, jeżeli dana seria to obsługuje.

## Jak dobrać

Dobór nie powinien wynikać wyłącznie z nazwy pomieszczenia. Inaczej liczy się otwarty salon z kuchnią, inaczej sypialnię, łazienkę albo lokal usługowy. Trzeba uwzględnić powierzchnię, wysokość, izolację budynku, ściany zewnętrzne, przeszklenia i oczekiwaną temperaturę.

## Dokumenty i instrukcje

- [Cennik i karta katalogowa TECHNOTHERM Technotherm Preisliste 2026 GB](#)

## Materiały źródłowe z katalogu

Tabela powyżej jest przepisana do HTML z danych katalogowych. Dla weryfikacji można otworzyć oryginalną stronę katalogową producenta.

Otwórz stronę katalogową produktu

**Uwaga:** cena katalogowa dotyczy produktu bez montażu. Montaż, podłączenie elektryczne, zabezpieczenia, sterowanie, transport i dobór akcesoriów wymagają indywidualnego potwierdzenia.

### Dobór, montaż i wsparcie Interex Katowice

Interex Katowice zapewnia dobór urządzeń Technotherm, wsparcie techniczne oraz możliwość uzgodnienia montażu lub uruchomienia. Jeżeli montaż wykonywany jest przez Interex Katowice, usługa objęta jest 5-letnią gwarancją na usługę. Koszt montażu, transportu, dojazdu i ewentualnych akcesoriów potwierdzamy indywidualnie przed realizacją.

• **Instrukcja montażu (PDF) — Technotherm** · oficjalna instrukcja producenta (DE)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Technotherm TT-KS LT moc:** 1500W , 1200W , 700W , 1800W

**Technotherm TT-KS LT ster.:** KS-S Plus grzejnik z wbudowanym termostatem , KS-S Grzejnik przenośny , KS-S RF grzejnik sterowany za pomocą termostatu radiowego