

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wrs-04-kurtyna-powietrzna-warmtec-p-2788.html>

# WRS 04 kurtyna powietrzna - Warmtec



|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>1 150 zł</b>                              |
| Cena netto                   | <b>935 zł</b>                                |
| Dostępność                   | <b>Na zamówienie</b>                         |
| Czas wysyłki                 | <b>30 dni</b>                                |
| Numer katalogowy             | <b>WRS-04</b>                                |
| Kod producenta               | <b>WRS-04</b>                                |
| Kod EAN                      | <b>5902605400818</b>                         |
| Maksymalna wysokość montażu  | <b>2,3 m</b>                                 |
| Gwarancja producenta         | <b>36 miesięcy</b>                           |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a> |

## Opis produktu

Kurтины powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

## Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

**Interex Katowice** pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

**Szerokość**Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

**Wysokość** Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

**Sterowanie** ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

**Montaż** Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

**W praktyce:** do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

## Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

**Ta karta: Warmtec WRS-04.** W komplecie: pilot zdalnego sterowania i uchwyt ścienny/sufitowy. Czujnika drzwiowego brak.

**W pudełku** Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

**Do dobrania** Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

**Interex** Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

| Seria / produkt                            | W komplecie według dokumentacji                                                         | Trzeba dobrać lub dokupić                                                         | Uwaga techniczna                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Warmtec WRS-04</b>                      | pilot, uchwyt ścienny/sufitowy                                                          | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                   | mała kurtyna 230 V                      |
| <b>Warmtec WRS-04S</b>                     | pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy                                        | materiały montażowe wg ściany                                                     | wersja z czujnikiem otwarcia drzwi      |
| <b>Warmtec WRM+</b>                        | pilot, uchwyt ścienny                                                                   | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                   | mocniejsza seria 230/400 V wg modelu    |
| <b>Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W</b>    | uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu                                                | pilot ACWRMC kupowany osobno                                                      | ACWRMC nie jest do CAB/DAB              |
| <b>Dimplex AC N / RN</b>                   | uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN                            | przewód zasilający i zabezpieczenia                                               | wariant potwierdzamy przed wysyłką      |
| <b>Dimplex CAB/DAB elektryczne E</b>       | panel ścienny ABC5 dla wersji E                                                         | CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie                  | zasilanie 380-415 V 3/N/PE              |
| <b>Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A</b> | ABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu                                 | CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika                           | wentylatory 220-240 V 1/N/PE            |
| <b>Dimplex CABM1</b>                       | osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB                                                    | nie jest sterownikiem ani pilotem                                                 | dobór po układzie montażu               |
| <b>Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P</b>  | panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot                                                | materiały instalacyjne i zabezpieczenia                                           | wg instrukcji Reventon                  |
| <b>Reventon AERIS EN-3P</b>                | wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik | HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu                                       | wariant potwierdzamy przed sprzedażą    |
| <b>Reventon AERIS WN-1P wodna</b>          | panel montażowy, czujnik drzwiowy                                                       | HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna                                       | bez pilota w standardowej instrukcji WN |
| <b>Reventon HUMMER</b>                     | ślaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu                                             | szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy            | kurtyna przemysłowa                     |
| <b>Sonniger GUARD PRO</b>                  | element pionowy/transportowy wg DTR                                                     | panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny | automatyka jako oddzielne opakowanie    |

**Ważne:** przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                            | Typ / moc                                                        | Szerokość /<br>wymiary                            | Wysokość /<br>montaż                                               | Sterowanie                                                                                                | Cena                                             | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC WRS<br>&MIDDOT;<br>WRS-04<br><a href="#">WRS-04</a>        | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4<br>kW230 V                  | <b>800 mm</b> <sup>800</sup><br>x 200 x 141 mm    | <b>do 2,3<br/>m</b> poziomo,<br>ściana/sufit,<br>uchwyt w zestawie | <b>panel +<br/>pilot</b> czujnik<br>drzwi: brak                                                           | <b>1 150,00</b><br><del>zł</del> 934,96 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC                                  |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC WRS<br>&MIDDOT; WRS<br>04 S<br><a href="#">WRS-04S</a>     | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4<br>kW230 V                  | <b>800 mm</b> <sup>800</sup><br>x 200 x 141 mm    | <b>do 2,3<br/>m</b> poziomo,<br>ściana/sufit,<br>uchwyt w zestawie | <b>panel +<br/>pilot</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                             | <b>1 300,00</b><br><del>zł</del> 056,91 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| wersja z czujnikiem otwarcia drzwi                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
| Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+                                                   |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|    | WARMTEC<br>WRM+<br>&MIDDOT;<br>WRM06+<br><a href="#">WRM06+</a>    | <b>elektryczn<br/>a PTC</b><br>2 / 4 / 6<br>kW230 V lub 400<br>V | <b>900 mm</b> <sup>900</sup><br>x 260 x 190 mm    | <b>do 3,0<br/>m</b> poziomo,<br>uchwyt ścienny w<br>zestawie       | <b>panel +<br/>pilot</b> czujnik<br>drzwi: brak                                                           | <b>1 845,00</b><br><del>zł</del> 500,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS                                         |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
| Dimplex AC / ACW - male wejścia                                                     |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX AC<br>N/RN &MIDDOT;<br>018250<br><a href="#">AC N / RN</a> | <b>elektryczn<br/>a</b> wg wariantu<br>serii230 V                | <b>seria<br/>600/900<br/>mm</b> wg wariantu<br>AC | <b>do 2,3<br/>m</b> poziomo,<br>ściana lub sufit                   | <b>opcja<br/>pilota</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                                      | <b>1 300,00</b><br><del>zł</del> 056,91 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
| starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwierdzamy przed wysyłką        |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX AC<br>&MIDDOT;<br>AC3RE<br><a href="#">AC3RE</a>           | <b>elektryczn<br/>a</b> 3,0 kW230 V                              | <b>ok. 600<br/>mm</b> wg instrukcji<br>AC3RE      | <b>do ok. 2,3<br/>m</b> poziomo                                    | <b>sterowanie<br/>lok<br/>alne</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                           | <b>1 691,25</b><br><del>zł</del> 375,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a> <a href="#">PDF</a><br><a href="#">instrukcja</a>      |
| pozycja do wyczerpania zasobów                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
| Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem                                           |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC3W<br><a href="#">AC3W</a>            | <b>elektryczn<br/>a</b> 1,3 / 3,0 kW230<br>V                     | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości     | <b>do 2,4<br/>m</b> poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /<br/>ConfigR /<br/>pilot<br/>A<br/>CW<br/>RMC</b> czujnik<br>drzwi: nie,<br>sterowanie osobno | <b>1 297,65</b><br><del>zł</del> 055,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| do drzwi ok. 600 mm                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC45W<br><a href="#">AC45W</a>          | <b>elektryczn<br/>a</b> 2,45 / 4,5<br>kW230 V                    | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości     | <b>do 2,4<br/>m</b> poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /<br/>ConfigR /<br/>pilot<br/>A<br/>CW<br/>RMC</b> czujnik<br>drzwi: nie,                      | <b>1 445,25</b><br><del>zł</del> 175,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
| większa moc przy tej                                                                |                                                                    |                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                                                                           |                                                  |                   |                                                                                |

| Zdjęcie                                                                           | Produkt                                                                                         | Typ / moc                                                          | Szerokość /<br>wymiar                                                | Wysokość /<br>montaż                                                                | Sterowanie                                                                                                  | Cena                                                                                       | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | samej szerokości<br>DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W<br>AC6W                                           | <b>elektryczn</b><br>a3,0 / 6,0 kW230 V                            | <b>921 mm</b> <sup>921</sup><br>mm szerokości                        | <b>do 2,4 m</b><br>poziomo nad drzwiami                                             | sterowanie osobno<br><br><b>obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC</b><br>czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno | <b>1 642,05 zł</b><br>335,00 zł netto                                                      | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                   | do drzwi ok. 900 mm                                                                             |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| Dimplex ACW - akcesoria sterowania                                                |                                                                                                 |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
|  | DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC<br>ACWRMC                                                           | <b>pilot</b> -2 x<br>CR2032                                        | akcesorium                                                           | akcesorium sterowania                                                               | <b>pilot wyłączenie do ACW</b><br>czujnik drzwi: nie dotyczy                                                | <b>188,19 zł</b><br>153,00 zł netto                                                        | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a>                               |
|                                                                                   | kompatybilny wyłącznie z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB                        |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| C5                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS<br>Panel CABCS5                                                  | <b>sterowanie elektryczn</b><br>eCAB/DAB Epanel przewodowy         | <b>CAT5 LAN</b><br>prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszkazka</b><br>standardowa puszkazka podwójna, przewód poza grzałkami | <b>CABCS5 prze wodowo</b><br>OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi         | <b>w komplecie</b><br>elektrycznymi CAB/DAB E; CABCS5 nie jest pilotem ACWRMC              | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC               |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| C6                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS6<br>Panel CABCS6                                                 | <b>sterowanie W/A</b><br>CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy | <b>CAT5 LAN</b><br>prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszkazka</b><br>zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR         | <b>CABCS6 prze wodowo</b><br>sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu      | <b>do potwierdzenia</b><br>dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| CAT5                                                                              | PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN<br>prosty 1:1                                                | <b>przewód sterujący</b><br>nie zasilający bez krzyżowania żył     | <b>trasa panel - kurtyna</b><br>długość i prowadzenie według obiektu | <b>oddzielnie od grzałek</b><br>przewód zabezpieczyć mechanicznie                   | <b>połączenie panelu</b><br>CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją                                 | <b>element in stalacji</b><br>dobierany przy montażu                                       | zakres montażu    | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | połączenie panelu CAB C5/CABCS6 z płytą PCB kurtyny                                             |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |
| NO                                                                                | AUTOMATYKA DRZWI<br>Czujnik drzwi / styk NO                                                     | <b>styk normalnie otwart</b><br>Yopcjaniskie napięcie              | <b>2 żyły</b><br>osobny przewód do wejścia drzewiowego               | <b>drzwi / brama</b><br>miejsce montażu po oględzinach                              | <b>auto/manual</b><br>panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej                                 | <b>do dob</b><br>oru<br>zależnie od drzwi i sposobu montażu                                | do potwierdzenia  | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
|                                                                                   | uruchamia kurtynę po otwarciu                                                                   |                                                                    |                                                                      |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                   |                                                                                |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                                                                                                                             | Typ / moc                                                             | Szerokość /<br>wymiary                                           | Wysokość /<br>montaż                                                | Sterowanie                                                                                            | Cena                                                   | Ilość /<br>koszyk      | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|    | <p>AUTOMATYKA OBIEKTU<br/>Termostat / BMS / BEMS</p> <p>opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy</p>                                                           | <p><b>opcja automatyk</b></p> <p>termostat 1-polowy BMS/BEMS</p>      | <p><b>S/S1/S2 wg DTR</b> styki i logika zgodnie ze schematem</p> | <p><b>rozdzielnia / BMS</b> do uzgodnienia z automatyką budynku</p> | <p><b>sterowanie zdalne</b> integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń</p>        | <p><b>wg za kresu</b> wycena po sprawdzeniu układu</p> | <p>zapytaj o dobór</p> | <a href="#">instrukcja</a>                                                     |
| Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|    | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 10 E<br/><a href="#">CAB 10 E</a></p> <p>dla mniejszych wejść komercyjnych</p>                                                                                      | <p><b>elektryczna</b></p> <p>elektryczna 400 V / wg DTR</p>           | <p><b>ok. 1,0 m</b> seria CAB 10</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC5 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>4 704,75 zł</b> 825,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 10 W<br/><a href="#">CAB 10 W</a></p> <p>dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody</p>                                                                 | <p><b>wodna</b></p> <p>wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda</p>   | <p><b>ok. 1,0 m</b> seria CAB 10</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>4 704,75 zł</b> 825,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; 018953CABVM1<br/><a href="#">CAB 15 E + CABVM1</a></p> <p>pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji</p> | <p><b>elektryczna / pionowa</b></p> <p>elektryczna 400 V / wg DTR</p> | <p><b>ok. 1,5 m</b> seria CAB 15</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo lub pionowo z zestawem</p>               | <p><b>CABC5 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>6 330,00 zł</b> 146,34 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|  | <p>DIMPLEX CAB &amp;MIDDOT; CAB 15 W<br/><a href="#">CAB 15 W</a></p> <p>wieksza szerokość kurtyny wodnej</p>                                                                                       | <p><b>wodna</b></p> <p>wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda</p>   | <p><b>ok. 1,5 m</b> seria CAB 15</p>                             | <p><b>do 2,7 m</b> poziomo, nad drzwiami</p>                        | <p><b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC</p> | <p><b>5 773,62 zł</b> 694,00 zł netto</p>              | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |
| Dimplex CAB/DAB - akcesoria                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                                                       |                                                        |                        |                                                                                |
|  | <p>DIMPLEX CAB/DAB &amp;MIDDOT; CABM 1<br/><a href="#">CABM 1</a></p>                                                                                                                               | <p><b>akcesorium montażowe</b></p>                                    | <p>osprzet CAB/DAB</p>                                           | <p>akcesorium montażowe</p>                                         | <p><b>osprzet CAB/DAB</b> dobór do CABC5/CABC6 i</p>                                                  | <p><b>287,82 zł</b> 234,00 zł netto</p>                | Do koszyka             | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a> |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                    | Typ / moc                                                  | Szerokość / wymiary                | Wysokość / montaż                        | Sterowanie                                                                                     | Cena                                 | Ilość / koszyk | Dokumenty                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | kompletacja po potwierdzeniu modelu kurtyny                                                |                                                            |                                    |                                          | modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC                                                        |                                      |                |                                                                                                              |
|    | Dimplex DAB - większe wejścia<br>DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W<br><a href="#">DAB 10 W</a> | <b>wodna</b> wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda      | <b>ok. 1,0 m</b> seria DAB 10      | <b>do ok. 4,0 m</b> poziomo, obiektowo   | <b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>6 049,14 zł</b> 4 918,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">CE</a><br><a href="#">PDF</a>           |
|                                                                                     | dla wyższych przejść i większego ruchu                                                     |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|    | DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E<br><a href="#">DAB 10 E</a>                                  | <b>elektryczna</b> 400 V / wg DTR                          | <b>ok. 1,0 m</b> seria DAB 10      | <b>do ok. 4,0 m</b> poziomo, obiektowo   | <b>CABC5 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>6 809,28 zł</b> 5 536,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">CE</a><br><a href="#">PDF</a>           |
|                                                                                     | mocna kurtyna elektryczna DAB                                                              |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|    | DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W<br><a href="#">DAB 15 W</a>                                  | <b>wodna</b> wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda      | <b>ok. 1,5 m</b> seria DAB 15      | <b>do ok. 4,0 m</b> poziomo, obiektowo   | <b>CABC6 przewodowo + BMS</b> CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>7 752,69 zł</b> 6 303,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">CE</a><br><a href="#">PDF</a>           |
|                                                                                     | większa szerokość DAB                                                                      |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|  | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P<br>AERIS 100E-1P  | <b>elektryczna</b> PTC 2 / 4 / 6 kW230 V                   | <b>1015 mm</b> 1015 x 265 x 195 mm | <b>do 3,0 m</b> poziomo, panel montażowy | <b>pilot + panel</b> czujnik drzwi: tak, w zestawie                                            | <b>2 212,77 zł</b> 1 799,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | wersja elektryczna 1-fazowa                                                                |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|  | REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P<br>AERIS 100EN-1P                                        | <b>elektryczna</b> PTC 2 / 4 / 6 kW230 V                   | <b>1020 mm</b> 1020 x 247 x 218 mm | <b>do 3,0 m</b> poziomo, panel montażowy | <b>pilot + panel</b> czujnik drzwi: tak, w zestawie                                            | <b>2 458,77 zł</b> 1 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | kompaktowa wersja EN 1-fazowa                                                              |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|  | REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P<br>AERIS 90EN-3P                                          | <b>elektryczna</b> PTC do 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik | <b>916 mm</b> 90 cm klasa          | <b>do 3,0 m</b> poziomo, ściennie        | <b>pilot / bez pilota wg wersji</b> czujnik drzwi: po doborze                                  | <b>2 212,77 zł</b> 1 799,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji                                                 |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |
|  | REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P<br>AERIS 100C-1P                                          | <b>zimna, bez grzania</b> bez grzania 230 V                | <b>1020 mm</b> 1020 x 247 x 218 mm | <b>do 3,0 m</b> poziomo, panel montażowy | <b>pilot + panel</b> czujnik drzwi: tak, w zestawie                                            | <b>2 089,77 zł</b> 1 699,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|                                                                                     | bariera powietrzna                                                                         |                                                            |                                    |                                          |                                                                                                |                                      |                |                                                                                                              |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                | Typ / moc                                           | Szerokość / wymiary        | Wysokość / montaż                   | Sterowanie                                                          | Cena                         | Ilość / koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | bez dogrzewania                                                                        |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|    | Reventon AERIS - wodne<br>REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P            | wodna4,6-17 kW230 V + woda                          | 1005 mm1005 x 227 x 310 mm | do 3,0 mpoziomo, panel montażowy    | panel + czujnikczujnik drzwi: tak, w zestawie                       | 2 458,77 zł1 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | dobór wg temperatury i przepływu wody                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|    | Reventon HUMMER - przemysłowe<br>REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C     | zimna prze mysłowa230 V / 400 V wg wariantu         | 1500 mm150 cm klasa        | 6,5-8 mpoziomo lub pionowo          | automatyka Reventonczujnik drzwi: po doborze                        | 4 549,77 zł3 699,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|                                                                                     | bramy, hale, zastosowania przemysłowe                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|   | Sonniger GUARD PRO - przemysłowe<br>SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E | elektryczna PTC14 kW230 V silniki + 400 V grzałka   | 1500 mm150 cm klasa        | do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo | Comfort / Intelligent WiFi / Door stopczujnik drzwi: opcja DOORSTOP | 7 378,77 zł5 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | kurtyna przemysłowa do bram i hal                                                      |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |
|  | Sonniger GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E                                     | elektryczna PTC17,5 kW230 V silniki + 400 V grzałka | 2000 mm200 cm klasa        | do 9 mpoziomo lub pionowo, modułowo | Comfort / Intelligent WiFi / Door stopczujnik drzwi: opcja DOORSTOP | 9 100,77 zł7 399,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | szersza kurtyna przemysłowa GUARD PRO                                                  |                                                     |                            |                                     |                                                                     |                              |                |                                                                                |

**1. Dobór do wejścia**Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

**2. Zasilanie i zabezpieczenia**Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

**3. Automatyka**Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

**Uwaga techniczna:** karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

**Kurtyna powietrzna Warmtec WRS-04 to bardzo nowoczesne i popularne urządzenie o maksymalnej mocy grzewczej 2 lub 4 kW i szerokości 80 cm**

---

□ Zastosowana nowoczesna grzałka PTC jest bardzo wydajna i energooszczędna, szybko podgrzewa wydmuchiwane powietrze

□ Istnieje możliwość sterowania mocą grzewczą. W kurtynie WRS-04 występuje 2 stopniowa regulacja mocy grzewczej, a także możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).

Komfort użytkowania podnosi także wysoka kultura pracy kurtyny powietrznej WRS-04, której poziom dźwięku nie przekracza 49 dB co można uznać za idealny wynik.

□ Kurtyna WRS-04 jest bardzo łatwa w obsłudze, model ten wyposażono w układ sterowania z diodami LED wskazującymi tryb pracy, znajdujący się na przednim panelu kurtyny.

□ Obudowa kurtyny Warmtec WRS-04 wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, zapewnia to długotrwałą ochronę antykorozyjną, a jej stonowana stylistyka idealnie wpasowuje się do wystroju pomieszczeń w których jest zamontowana.

□ Urządzenie to idealnie sprawdza się w pracowniczych pomieszczeniach socjalnych gdzie może służyć jako jedyne źródło ogrzewania jak i jego uzupełnienie. Znajduje ona również zastosowanie w okienkach szybkiej obsługi narażonej na przeciągi i wychłodzenie (np. McDrive).

#### Dane techniczne:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Model                        | WRS 04                |
| Zasilanie                    | ~230 V                |
| Moc grzewcza                 | 2 / 4 kW              |
| Moc dmuchawy                 | 75 W                  |
| Max. prędkość powietrza      | 6,5 m/s               |
| Max. przepływ powietrza      | 430 m <sup>3</sup> /h |
| Max. wysokość montażu        | 2,3 m                 |
| Max. poziom hałasu           | 49 dB                 |
| Pilot sterowania             | brak                  |
| Waga                         | 8 kg                  |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 800 x 200 x 141 mm    |
| Gwarancja                    | 36 miesięcy           |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc kurtyny powietrza:** 2/4 kW

**Pilot zdalnego sterowania:** Nie