

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/wrm-kurtyna-powietrzna-z-pilotem-warmtec-p-2789.html>

	WRM+ kurtyna powietrzna z pilotem - Warmtec	
	Cena brutto	1 845 zł
	Cena netto	1 500 zł
	Dostępność	Na zamówienie
	Czas wysyłki	30 dni
	Numer katalogowy	WRM06+
	Kod producenta	WRM06+
	Kod EAN	5902605400603
	Maksymalna wysokość montażu	3 m
	Gwarancja producenta	36 miesięcy
	Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

Interex Katowice pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

SzerokośćKurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

WysokośćModele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

SterowanieACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem CABC5, wodne/ambient W/A z panelem CABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

MontażPoziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

W praktyce: do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

Ta karta: Warmtec WRM+. W komplecie: pilot zdalnego sterowania i uchwyt ścienny. Czujnika drzwiowego brak.

W pudełkuSprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

Do dobraniaZasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

InterexDobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Warmtec WRS-04	pilot, uchwyt ścienny/sufitowy	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mała kurtyna 230 V
Warmtec WRS-04S	pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy	materiały montażowe wg ściany	wersja z czujnikiem otwarcia drzwi
Warmtec WRM+	pilot, uchwyt ścienny	czujnik drzwiowy: brak w karcie	mocniejsza seria 230/400 V wg modelu
Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W	uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu	pilot ACWRMC kupowany osobno	ACWRMC nie jest do CAB/DAB
Dimplex AC N / RN	uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantcie RN	przewód zasilający i zabezpieczenia	wariant potwierdzamy przed wysyłką
Dimplex CAB/DAB elektryczne E	panel ścienny CABC5 dla wersji E	CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie	zasilanie 380-415 V 3/N/PE

Seria / produkt	W komplecie według dokumentacji	Trzeba dobrać lub dokupić	Uwaga techniczna
Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A	CABC6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu	CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika	wentylatory 220-240 V 1/N/PE
Dimplex CABM1	osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB	nie jest sterownikiem ani pilotem	dobór po układzie montażu
Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P	panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot	materiały instalacyjne i zabezpieczenia	wg instrukcji Reventon
Reventon AERIS EN-3P	wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik	HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu	wariant potwierdzamy przed sprzedażą
Reventon AERIS WN-1P wodna	panel montażowy, czujnik drzwiowy	HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna	bez pilota w standardowej instrukcji WN
Reventon HUMMER	płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu	szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy	kurtyna przemysłowa
Sonniger GUARD PRO	element pionowy/transportowy wg DTR	panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny	automatyka jako oddzielne opakowanie

Ważne: przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V								
	WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS-04 <u>WRS-04</u> mała kurtyna do wejść lokalowych; tryb zimny i PTC	elektryczna PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 150,00 zł 934,96 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS-04 S <u>WRS-04S</u> wersja z czujnikiem otwarcia drzwi	elektryczna PTC 2 / 4 kW230 V	800 mm ⁸⁰⁰ x 200 x 141 mm	do 2,3 m poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: tak, w zestawie	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Warmtec - mocniejsze kurtyny WRM+								
	WARMTEC WRM+ & MIDDOT; WRM06+ 	elektryczna PTC 2 / 4 / 6 kW230 V lub 400 V	900 mm ⁹⁰⁰ x 260 x 190 mm	do 3,0 m poziomo, uchwyt ścienny w zestawie	panel + pilot czujnik drzwi: brak	1 845,00 zł 500,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	WRM06+							
	mocniejszy przepływ i wyższy montaż niż WRS							
Dimplex AC / ACW - male wejścia								
	DIMPLEX AC &MIDDOT; 018250 <u>AC N / RN</u> starsza seria AC N/RN; dostępność i zamiennik ACW potwie rdzamy przed wysyłką	elektryczn a wg wariantu serii230 V	seria 600/900 mm wg wariantu AC	do 2,3 m poziomo, ściana lub sufit	opcja pilota czujnik drzwi: po doborze	1 300,00 zł 056,91 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
	DIMPLEX AC &MIDDOT; AC3RE <u>AC3RE</u> pozycja do wyczerpania zapasow	elektryczn a 3,0 kW230 V	ok. 600 mm wg instrukcji AC3RE	do ok. 2,3 m poziomo	sterowanie lok alne czujnik drzwi: po doborze	1 691,25 zł 375,00 zł netto	Do koszyka	produkt PDF instrukcja
Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC3W <u>AC3W</u> do drzwi ok. 600 mm	elektryczn a 1,3 / 3,0 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 297,65 zł 055,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC45W <u>AC45W</u> wieksza moc przy tej samej szerokosci	elektryczn a 2,45 / 4,5 kW230 V	624 mm ⁶²⁴ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie, sterowanie osobno	1 445,25 zł 175,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; AC6W <u>AC6W</u> do drzwi ok. 900 mm	elektryczn a 3,0 / 6,0 kW230 V	921 mm ⁹²¹ mm szerokosci	do 2,4 m poziomo nad drzwiami	obudowa / ConfigR / pilot A CW RMC czujnik drzwi: nie,	1 642,05 zł 335,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
sterowanie osobno								
Dimplex ACW - akcesoria sterowania								
	DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC kompatybilny wyłącznik z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB	pilot -2 x CR2032	akcesorium	akcesorium sterowania	pilot wyłącznie do ACW czujnik drzwi: nie dotyczy	188,19 zł153,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta
Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka								
C5	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS Panel CABCS sterownik ścienny w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC	sterowanie elektryczne CAB/DAB E panel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / pus zka standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami	CABC5 prze wodowo OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi	w komplecie z elektrycznymi CAB/DAB E; CABCS nie jest pilotem ACWRMC	dobór z kurtyną	instrukcja
C6	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABCS Panel CABCS sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą	sterowanie W/A CAB/DAB wodne lub ambient panel przewodowy	CAT5 LAN prosty 1:1 panel - PCB	ściana / pus zka zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR	CABC6 prze wo dowo sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu	do potwierdzenia dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą	dobór z kurtyną	instrukcja
CAT5	PRZEW&OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1 połączenie panelu CAB C5/CABC6 z płytą PCB kurtyny AUTOMATYKA	przewód sterujący nie zasilający bez krzyżowania żył	trasa panel - kur tyna długość i prowadzenie według obiektu	oddzielnie od grz ałek przewód zabezpieczyć mechanicznie	połączenie panelu CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją	element in stal acji dobierany przy montażu	zakres montażu	instrukcja
NO							do potwierd	

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	DRZWI Czujnik drzwi / styk NO uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu	styk normalnie ot wart yopcjaniskie napiecie	2 żyły osobny przewód do wejścia drzwiowego	drzwi / brama miejsce montażu po ogłędzinach	auto/manu al panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej	do dob oru zależnie od drzwi i sposobu montażu	zenia	instrukcja
BMS	AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, ha rmonogram ów i ograniczeni a pracy	opcja automatyk i termostat 1-półowy BMS/BEMS	S/S1/S2 wg DTR styki i logika zgodnie ze schematem	rozdzielnia / BMS do uzgodnienia z automatyką budynku	sterowanie zdał ne integracja nie zastępuje wyłącznika serwisowego i zabezpieczeń	wg za kresu wycena po sprawdzeniu układu	zapytaj o dobór	instrukcja
Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe								
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E <u>CAB 10 E</u> dla mniejszych wejsc komer cyjnych	elektryczn a elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W <u>CAB 10 W</u> dobor zalezny od temperatury czynnika i przepływu wody	wod na wymiennik wodny 230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m seria CAB 10	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	4 704,75 zł 825,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953CABVM1 <u>CAB 15E + CABVM1</u> pozycja archiwalna / na	elektryczn a / pi ono wa elektryczna 400 V / wg DTR	ok. 1,5 m seria CAB 15	do 2,7 m poziomo lub pionowo z zestawem	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 330,00 zł 146,34 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiary	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga pot wierdzenia dostępności i kompletacji							
	DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W CAB 15 W wieksza szerokosc kurtyny wodnej	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m serie CAB 15	do 2,7 m poziomo, nad drzwiami	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	5 773,62 zł 694,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
Dimplex CAB/DAB - akcesoria								
	DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1 CABM 1 kompletacja po potwierd zeniu modelu kurtyny	akcesoriu m montazow e--	osprzet CAB/DAB	akcesorium montazowe	osprzet C AB/DAB dobór do CABC5/CABC6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC	287,82 zł 234,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
Dimplex DAB - wieksze wejścia								
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 W DAB 10 W dla wyzszych przejsc i wiekszego ruchu	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,0 m serie DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 049,14 zł 918,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 10 E DAB 10 E mocna kurtyna elektryczna DAB	elektryczn a elektryczna400 V / wg DTR	ok. 1,0 m serie DAB 10	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC5 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC	6 809,28 zł 536,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF
	DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB 15 W DAB 15 W wieksza	wod na wymiennik wodny230 V wentylatory + woda	ok. 1,5 m serie DAB 15	do ok. 4,0 m poziomo, obiektowo	CABC6 prz ewodowo + BMS CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe;	7 752,69 zł 303,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcjaCE PDF

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiały	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
	szerokosc DAB				nie ACWRMC			
Reventon AERIS - elektryczne i zimne								
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100E1P AERIS 100E-1P wersja elektryczna 1-fazowa	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1015 mm1015 x 265 x 195 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 212,77 zł1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100EN1P AERIS 100EN-1P kompaktow a wersja EN 1-fazowa	elektryczn a PTC 2 / 4 / 6 kW230 V	1020 mm1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC90EN3P AERIS 90EN-3P wariant 3-fazowy do mocniejszej instalacji	elektryczn a PTC do 8 kW400 V grzałka + 230 V silnik	916 mm ⁹⁰ cm klasa	do 3,0 m poziomo, ściennie	pilot / bez pilota wg wersji czujnik drzwi: po doborze	2 212,77 zł1 799,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja instrukcja
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100C1P AERIS 100C-1P bariera powietrzna bez dogrzewani a	zimna, bez grzania bez grzania230 V	1020 mm1020 x 247 x 218 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	pilot + panel czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 089,77 zł1 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja
Reventon AERIS - wodne								
	REVENTON AERIS &MIDDOT; AC100WN-1P AERIS 100WN-1P dobor wg temperatury i przepływu	wodna ^{4,6-17} kW230 V + woda	1005 mm1005 x 227 x 310 mm	do 3,0 m poziomo, panel montazowy	panel + czujnik czujnik drzwi: tak, w zestawie	2 458,77 zł1 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt karta instrukcja

Zdjęcie	Produkt	Typ / moc	Szerokość / wymiar	Wysokość / montaż	Sterowanie	Cena	Ilość / koszyk	Dokumenty
wody								
Reventon HUMMER - przemysłowe								
	REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999 HUMMER 150C bramy, hale, zastosowania przemysłowe	zimna prze mysłowa bez grzania 230 V / 400 V wg wariantu	1500 mm 150 cm klasa	6,5-8 m poziomo lub pionowo	automatyka Reventon czujnik drzwi: po doborze	4 549,77 zł 699,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja
Sonniger GUARD PRO - przemysłowe								
	SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032 GUARD PRO 150E kurtyna przemysłowa do bram i hal	elektryczna PTC14 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	1500 mm 150 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	7 378,77 zł 999,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta
	SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033 GUARD PRO 200E szersza kurtyna przemysłowa GUARD PRO	elektryczna PTC17,5 kW 230 V silniki + 400 V grzałka	2000 mm 200 cm klasa	do 9 m poziomo lub pionowo, modułowo	Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop czujnik drzwi: opcja DOORSTOP	9 100,77 zł 399,00 zł netto	Do koszyka	produkt instrukcja karta

1. Dobór do wejścia Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

2. Zasilanie i zabezpieczenia Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

3. Automatyka Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CAB5 albo CAB6 i ewentualnego BMS.

Uwaga techniczna: karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

Kurтины powietrzne Warmtec WRM+ 6-12 kW

Autoryzowany partner: Stiebel Eltron, Dimplex, Gree, Cooper & Hunter, Daikin

5-letnia gwarancja na montaż • 2 lata na urządzenie

Nowoczesne kurтины powietrzne Warmtec WRM+ do obiektów handlowych, biurowych i przemysłowych. Chronią wnętrze przed utratą ciepła i napływem zimnego powietrza. Energooszczędne, estetyczne, z pilotem i programatorem tygodniowym.

Kupuj u fachowca - Interex Katowice

✉ interexkatowice@gmail.com 🌐 www.interex-katowice.com

Parametry techniczne Warmtec WRM+

Model	Moc grzewcza	Zasilanie	Prędkość nawiewu	Przepływ powietrza	Poziom hałasu	Wymiary (S×W×G)	Waga	Sterowanie
WRM06+	6 kW	230 / 400 V	13,6 m/s	1200 m³/h	57 dB	900 × 260 × 190 mm	13,5 kg	Pilot + panel, tryb zimny
WRM08+	8 kW	230 / 400 V	13,6 m/s	1700 m³/h	58 dB	1200 × 260 × 190 mm	16 kg	Pilot + panel, tryb zimny
WRM10+	10 kW	230 / 400 V	13,6 m/s	2200 m³/h	59 dB	1500 × 260 × 190 mm	18,5 kg	Pilot + panel, tryb zimny
WRM12+	12 kW	230 / 400 V	13,6 m/s	2700 m³/h	60 dB	1800 × 260 × 190 mm	24 kg	Pilot + panel, tryb zimny

5-letnia gwarancja na montaż, 2 lata na urządzenie.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam,
Mariusz Czapnik.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc kurтины powietrza: 2/4/6 kW , 2,7/5,3/8 kW , 3,3/6,7/10 kW , 4/8/12 kW

Czujnik otwierania drzwi: Tak , Nie

Pilot zdalnego sterowania: Tak

Sposób montażu: Naścienny , Zestaw z uchwytem do montażu na suficie