

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ac-n-rn-kurtyna-powietrzna-opcja-z-pilotem-dimplex-p-2790.html>



## AC N / RN kurtyna powietrzna - opcja z pilotem - Dimplex

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>1 300 zł</b>                              |
| Cena netto                   | <b>1 057 zł</b>                              |
| Dostępność                   | <b>Na zamówienie</b>                         |
| Czas wysyłki                 | <b>30 dni</b>                                |
| Numer katalogowy             | <b>018250</b>                                |
| Kod producenta               | <b>018250</b>                                |
| Kod EAN                      | <b>5011139018250</b>                         |
| Maksymalna wysokość montażu  | <b>2,3 m</b>                                 |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a> |

### Opis produktu

Kurtyny powietrzne: dobór, dokumentacja, montaż

### Wybierz kurtynę po szerokości drzwi, zasilaniu, sterowaniu i sposobie montażu.

Kurtyna powietrzna nie jest dobierana tylko po cenie. Trzeba sprawdzić szerokość otworu, wysokość montażu, ruch drzwi, dostępne zasilanie, sposób sterowania (pilot, panel przewodowy, BMS), czujnik drzwiowy oraz to, czy urządzenie ma pracować poziomo, pionowo, ściennie albo sufitowo.

**Interex Katowice** pomaga dobrać kurtynę, automatykę, zabezpieczenia i montaż. Dla urządzeń elektrycznych dużej mocy sprawdzamy zasilanie oraz zabezpieczenia przed wysyłką lub uruchomieniem.

[Zapytaj o dobór](#) [Zobacz kategorię](#)

szerokość otworu

czujnik drzwi

230 V / 400 V

**Szerokość** Kurtyna powinna pokryć światło drzwi. Przy szerszym otworze stosuje się dłuższy model albo kilka urządzeń obok siebie.

**Wysokość** Modele lokalowe pracują zwykle do ok. 2,3-3 m, większe serie DAB/HUMMER/GUARD PRO do wyższych przejść i bram.

**Sterowanie** ACW może korzystać z pilota ACWRMC. CAB/DAB nie mają pilota ręcznego: elektryczne E pracują z panelem ABC5, wodne/ambient W/A z panelem ABC6, a czujnik drzwi i BMS dobiera się osobno.

**Montaż** Poziomy, pionowy, ścienny albo sufitowy wymaga potwierdzenia uchwytów, odległości serwisowych i nośności podłoża.

**W praktyce:** do małych drzwi sklepowych zwykle zaczynamy od Warmtec WRS/WRM, Dimplex ACW albo Reventon AERIS. Do większych wejść i bram analizujemy Dimplex CAB/DAB, Reventon HUMMER lub Sonniger GUARD PRO.

## Kompletacja kurtyn: co jest w zestawie, a co trzeba dobrać

Kurtyna powietrzna to nie tylko obudowa z wentylatorem. Przy zakupie trzeba potwierdzić sterownik, czujnik drzwi, przewody, zabezpieczenia, uchwyty, automatykę BMS oraz materiały montażowe.

**Ta karta: AC N / RN.** W komplecie: regulowany uchwyt montażowy oraz sterowanie na obudowie; pilot dotyczy wariantu RN i wymaga potwierdzenia wariantu przed wysyłką. Dokupić: przewód zasilający, zabezpieczenia i elementy instalacyjne.

**W pudełku** Sprawdzamy pilot, panel, uchwyt, czujnik drzwiowy i dokumentację dla konkretnego wariantu.

**Do dobrania** Zasilanie, zabezpieczenia, CAT5, BMS, termostat, zawory wodne, wyłącznik serwisowy i elementy montażowe.

**Interex** Dobieramy kurtynę po szerokości drzwi, wysokości montażu, rodzaju ogrzewania i realnych warunkach na obiekcie.

| Seria / produkt                            | W komplecie według dokumentacji                                                         | Trzeba dobrać lub dokupić                                                         | Uwaga techniczna                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Warmtec WRS-04</b>                      | pilot, uchwyt ścienny/sufitowy                                                          | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                   | mała kurtyna 230 V                      |
| <b>Warmtec WRS-04S</b>                     | pilot, czujnik drzwiowy, uchwyt ścienny/sufitowy                                        | materiały montażowe wg ściany                                                     | wersja z czujnikiem otwarcia drzwi      |
| <b>Warmtec WRM+</b>                        | pilot, uchwyt ścienny                                                                   | czujnik drzwiowy: brak w karcie                                                   | mocniejsza seria 230/400 V wg modelu    |
| <b>Dimplex ACW: AC3W / AC45W / AC6W</b>    | uchwyt ścienny, sterowanie na urządzeniu                                                | pilot ACWRMC kupowany osobno                                                      | ACWRMC nie jest do CAB/DAB              |
| <b>Dimplex AC N / RN</b>                   | uchwyt i sterowanie na obudowie; pilot tylko w wariantie RN                             | przewód zasilający i zabezpieczenia                                               | wariant potwierdzamy przed wysyłką      |
| <b>Dimplex CAB/DAB elektryczne E</b>       | panel ścienny CAB5 dla wersji E                                                         | CAT5, czujnik drzwi, BMS, zabezpieczenia, odłącznik, okablowanie                  | zasilanie 380-415 V 3/N/PE              |
| <b>Dimplex CAB/DAB wodne / ambient W/A</b> | CAB6 wymagany; kompletację potwierdzamy przy zamówieniu                                 | CAT5, czujnik drzwi, zawory, siłowniki, BMS, hydraulika                           | wentylatory 220-240 V 1/N/PE            |
| <b>Dimplex CABM1</b>                       | osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB                                                    | nie jest sterownikiem ani pilotem                                                 | dobór po układzie montażu               |
| <b>Reventon AERIS E-1P / EN-1P / C-1P</b>  | panel montażowy, czujnik drzwiowy, pilot                                                | materiały instalacyjne i zabezpieczenia                                           | wg instrukcji Reventon                  |
| <b>Reventon AERIS EN-3P</b>                | wariant z pilotem: panel, czujnik drzwiowy i pilot; wariant bez pilota: panel i czujnik | HC3S / sterowanie dodatkowe według wariantu                                       | wariant potwierdzamy przed sprzedażą    |
| <b>Reventon AERIS WN-1P wodna</b>          | panel montażowy, czujnik drzwiowy                                                       | HC3S/HMI, zawór, siłownik, automatyka wodna                                       | bez pilota w standardowej instrukcji WN |
| <b>Reventon HUMMER</b>                     | płaskowniki i kątowniki do łączenia/montażu                                             | szpilki, kotwy, HMI/BMS, czujnik drzwiowy, zawory, wyłącznik serwisowy            | kurtyna przemysłowa                     |
| <b>Sonniger GUARD PRO</b>                  | element pionowy/transportowy wg DTR                                                     | panel COMFORT/INTELLIGENT, DOORSTOP, łączniki, kabel zasilający, wyłącznik główny | automatyka jako oddzielne opakowanie    |

**Ważne:** przy wersjach archiwalnych, wodnych albo występujących w kilku kompletacjach potwierdzamy zawartość zestawu przed zakupem. Nie zakładamy automatycznie, że pilot, czujnik drzwiowy albo panel BMS jest w pudełku.

---

## Dobór sterowania i automatyki Dimplex: ACW, ACWRMC, CAB/C5, CAB/C6 i BMS

Kurtyny Dimplex mają kilka różnych systemów sterowania. Najczęstszy błąd to traktowanie pilota ACWRMC jako uniwersalnego pilota do wszystkich kurtyn Dimplex. Tak nie jest: **ACWRMC obsługuje serię ACW**, a **CAB/DAB pracują z panelami przewodowymi CAB/C5 albo CAB/C6**.

ACW: pilot ACWRMC opcjonalnie CAB/DAB E: CAB/C5 CAB/DAB W/A: CAB/C6 CAT5 do panelu czujnik drzwi i BMS opcjonalnie

**Ta karta: AC N / RN.** Kompaktowa starsza seria 230 V. Sterowanie jest na obudowie, a pilot dotyczy wariantu RN. Przed sprzedażą potwierdzamy dokładny wariant, bo nie każda wersja AC N/RN ma pilot.

**ACW i ACWRMC** AC3W, AC45W i AC6W mają sterowanie na urządzeniu. Pilot ACWRMC jest dodatkowym akcesorium do ACW, a nie sterownikiem do CAB/DAB.

**CAB/DAB elektryczne** Modele elektryczne E pracują z panelem CAB/C5, przewodem CAT5 do PCB i zasilaniem 380-415 V 3/N/PE. Czujnik drzwi i BMS/BEMS są opcjami.

**CAB/DAB wodne i ambient** Modele wodne/ambient W/A pracują z panelem CAB/C6, zasilaniem wentylatorów 220-240 V 1/N/PE oraz osobno dobraną hydrauliką i zaworami.

### Schematy ideowe sterowania

ACW  
AC3W / AC45W / AC6W

→

sterowanie  
na urządzeniu

→

ACWRMC  
opcjonalnie

→

prosta obsługa  
zdalna

CAB/DAB E  
400 V

→

CAB/C5  
panel przewodowy

→

CAT5  
do PCB

→

drzwi / BMS  
opcje

CAB/DAB W/A

230 V + woda

→

CABC6  
panel przewodowy

→

zawory  
hydraulika

→

termostat / BMS  
opcje

| Element                              | Do czego służy                                            | Kiedy dobrać                                                           | Uwaga techniczna                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACWRMC</b>                        | Pilot zdalnego sterowania do serii ACW.                   | Do AC3W, AC45W i AC6W, gdy klient chce prostą obsługę zdalną.          | Nie pasuje do CAB/DAB. CAB/DAB wymagają CABC5 albo CABC6.                                               |
| <b>CABC5</b>                         | Panel przewodowy do elektrycznych modeli CAB/DAB E.       | Do CAB 10 E, CAB 15 E, DAB 10 E i elektrycznych wariantów CAB/DAB.     | Wymagany przewód CAT5 LAN z połączeniami 1:1 do PCB.                                                    |
| <b>CABC6</b>                         | Panel przewodowy do modeli wodnych i ambient CAB/DAB W/A. | Do CAB 10 W, CAB 15 W, DAB 10 W, DAB 15 W i wariantów bez grzania.     | Osobno dobiera się zawory, siłowniki, hydraulikę i strategię regulacji.                                 |
| <b>CAT5 LAN 1:1</b>                  | Połączenie panelu CABC5/CABC6 z elektroniką kurtyny.      | Zawsze przy panelach CAB/DAB.                                          | Przewód i prowadzenie trasy trzeba przewidzieć przed montażem.                                          |
| <b>Przełącznik drzwiowy</b>          | Reakcja kurtyny na otwarcie/zamknięcie drzwi.             | Gdy kurtyna nie ma pracować cały czas albo ma reagować na ruch drzwi.  | Opcjonalny; zwykle wymaga osobnego przewodu niskonapięciowego między czujnikiem i kurtyną.              |
| <b>Termostat / zawór regulacyjny</b> | Kontrola temperatury lub przepływu ciepła.                | Przy wersjach wodnych i tam, gdzie ma być ograniczenie temperatury.    | Elementy wodne nie są „samą kurtyną”; trzeba je dobrać do instalacji.                                   |
| <b>BMS / BEMS</b>                    | Zdalna obsługa z automatyki budynku.                      | W sklepach, biurach, obiektach publicznych i większych instalacjach.   | DTR przewiduje styki BMS/BEMS; trzeba potwierdzić logikę S/S1/S2 i zakres odpowiedzialności automatyka. |
| <b>CABM1 i zestawy montażowe</b>     | Osprzęt montażowy/łączeniowy CAB/DAB.                     | Przy układach modułowych, montażu specjalnym, pionowym albo sufitowym. | To nie jest sterownik. Dobiera się go do mechaniki montażu, a nie do obsługi elektrycznej.              |

## Zasilanie i dobór przed sprzedażą

|                                  |                                                                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzina<br><b>ACW</b>            | Zasilanie / sterowanie<br>prosta kurtyna z obsługą na urządzeniu;<br>ACWRMC jako opcja | Co sprawdzamy przed zakupem<br>szerokość drzwi, wysokość montażu,<br>dostęp do przycisków, czy klient chce pilota |
| <b>CAB/DAB E</b>                 | 380-415 V 3/N/PE, panel CABC5, CAT5                                                    | moc, zabezpieczenia, przekroje przewodów, miejsce panelu, czujnik drzwi, BMS i wyłącznik serwisowy                |
| <b>CAB/DAB W/A</b>               | 220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów, panel CABC6, instalacja wodna lub ambient           | temperatura i przepływ wody, zawory, siłowniki, dostęp serwisowy, odpowietrzenie, BMS                             |
| <b>Montaż pionowy / sufitowy</b> | wymaga potwierdzenia osprzętu i mechaniki                                              | nośność podłoża, odległości serwisowe, uchwyty, mocowania i realny kierunek nawiewu                               |

## Kable, liczba żył i zabezpieczenia według DTR Dimplex

**Uwaga dla elektryka:** poniższe zestawienie nie zastępuje projektu instalacji. Przekrój przewodu i zabezpieczenie dobiera

osoba z uprawnieniami do konkretnej trasy, sposobu ułożenia, długości przewodu, spadku napięcia, temperatury, selektywności i warunków ppoż. Producent wymaga przewodów o odpowiedniej obciążalności, właściwego zabezpieczenia oraz lokalnego odłącznika z przerwą min. 3 mm na każdym biegunie.

| Kurtyna / rodzina                  | Zasilanie mocy                                  | Kabel zasilający                                 | Sterowanie                                               | Dodatkowe przewody                                                                                                               | Zabezpieczenie / uwaga                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACW: AC3W / AC45W / AC6W</b>    | 230-240 V 1/N/PE, 50 Hz                         | 3-żyłowy: L, N, PE                               | sterowanie na urządzeniu; pilot ACWRMC jako opcja do ACW | bez CAT5; pilot nie wymaga przewodu sterującego                                                                                  | wymagany obwód z uziemieniem, wyłącznik dwubiegunowy / odłącznik i zabezpieczenie dobrane do mocy urządzenia                            |
| <b>CAB/DAB elektryczne E</b>       | 380-415 V 3/N/PE                                | 5-żyłowy: L1, L2, L3, N, PE                      | CABC5, panel przewodowy                                  | CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie BMS/BEMS                 | zabezpieczenie dobierane według prądu modelu z DTR: CAB10E 14 A, CAB15E 20 A, DAB10E 18 A, DAB15E 27 A                                  |
| <b>CAB/DAB wodne W i ambient A</b> | 220-240 V 1/N/PE dla wentylatorów i elektroniki | 3-żyłowy: L, N, PE                               | CABC6, panel przewodowy                                  | CAT5 LAN 1:1, 4 pary / 8 żył do panelu; opcjonalnie czujnik drzwi 2-żyłowy niskonapięciowy; opcjonalnie sterowanie zaworem / BMS | małe prądy wentylatorów według DTR: CAB10W/A 0,3 A, CAB15W/A 0,5 A, DAB10W/A 1,5 A, DAB15W/A 2,3 A; dobiera się osobno trasę sterowania |
| <b>Panel CABC5 / CABC6</b>         | nie jest osobnym zasilaniem mocy                | nie prowadzić jako przewodu zasilającego grzałki | połączenie z PCB kurtyny                                 | CAT5 LAN z połączeniami prostymi 1:1; nie krzyżować par jak patch cross                                                          | prować tak, aby nie dotykała elementów grzejnych ani ruchomych                                                                          |
| <b>Czujnik drzwi</b>               | niskie napięcie / wejście sterujące             | nie dotyczy zasilania                            | styk drzwiowy normalnie otwarty według schematu DTR      | dodatkowy kabel 2-żyłowy między czujnikiem drzwi i kurtyną                                                                       | stosować jako sterowanie, nie jako rozłączanie zasilania głównego; logikę pracy potwierdzić przy uruchomieniu                           |
| <b>BMS / BEMS</b>                  | według schematu automatyki obiektu              | oddzielić od zasilania mocy                      | styki S, S1, S2 przewidziane w DTR                       | przewody sterujące prowadzić zgodnie z dokumentacją automatyki budynku                                                           | przed podłączeniem trzeba ustalić funkcję: start/stop, tryb pracy, ograniczenie grzania, praca z drzwiami                               |

**Najprościej:** ACW potrzebuje zwykłego zasilania 230 V 3 żyły i ewentualnie pilota ACWRMC. CAB/DAB E to 400 V, 5 żył plus CAT5 do CABC5. CAB/DAB W/A to 230 V, 3 żyły plus CAT5 do CABC6 oraz osobny dobór zaworów i hydrauliki. Czujnik drzwi zawsze wymaga osobnego przewodu 2-żyłowego niskonapięciowego.

**Wniosek praktyczny:** Dimplex trzeba dobierać po serii. ACW to prosta kurtyna z opcjonalnym pilotem ACWRMC. CAB/DAB to system przewodowy CABC5/CABC6, z osobnym doбором CAT5, czujnika drzwi, BMS, zabezpieczeń, hydrauliki i montażu.

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                             | Typ / moc                            | Szerokość / wymiary              | Wysokość / montaż                                        | Sterowanie                               | Cena                               | Ilość / koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warmtec - kompaktowe kurtyny 230 V  |                                      |                                  |                                                          |                                          |                                    |                |                                                                                |
|                                                                                     | WARMTEC WRS & MIDDOT; WRS-04 WRS-04 | <b>elektryczna PTC</b> 2 / 4 kW230 V | <b>800 mm</b> 800 x 200 x 141 mm | <b>do 2,3 m</b> poziomo, sciana/sufit, uchwyt w zestawie | <b>panel + pilot</b> czujnik drzwi: brak | <b>1 150,00 zł</b> 934,96 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | mała kurtyna do wejść               |                                      |                                  |                                                          |                                          |                                    |                |                                                                                |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                                                                                                                                            | Typ / moc                                                           | Szerokość /<br>wymiary                                        | Wysokość /<br>montaż                                                     | Sterowanie                                                                                                                              | Cena                                            | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | lokalowych;<br>tryb zimny i<br>PTC<br>WARMTEC WRS<br>&MIDDOT; WRS<br>04 S<br><a href="#">WRS-04S</a><br><br>wersja z<br>czujnikiem<br>otwarcia<br>drzwi                                                            | <b>elektryczn</b><br><b>a PTC</b> 2 / 4<br>kW230 V                  | <b>800 mm</b> <sup>800</sup><br>x 200 x 141 mm                | <b>do 2,3</b><br><b>m</b> poziomo,<br>ściana/sufit,<br>uchwyt w zestawie | <b>panel +</b><br><b>pilot</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                                     | <b>1 300,00</b><br><b>zł</b> 056,91 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|    | WARMTEC<br>WRM+<br>&MIDDOT;<br>WRM06+<br><a href="#">WRM06+</a><br><br>mocniejszy<br>przepływ i<br>wyższy<br>montaż niż<br>WRS                                                                                     | <b>elektryczn</b><br><b>a PTC</b> 2 / 4 / 6<br>kW230 V lub 400<br>V | <b>900 mm</b> <sup>900</sup><br>x 260 x 190 mm                | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>uchwyt ścienny w<br>zestawie       | <b>panel +</b><br><b>pilot</b> czujnik<br>drzwi: brak                                                                                   | <b>1 845,00</b><br><b>zł</b> 500,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|    | Dimplex AC / ACW - male wejścia<br>DIMPLEX AC<br>N/RN &MIDDOT;<br>018250<br><a href="#">AC N / RN</a><br><br>starsza<br>seria AC<br>N/RN;<br>dostępność<br>i zamiennik<br>ACW potwie<br>rdzamy<br>przed<br>wysyłką | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> wg wariantu<br>serii230 V             | <b>seria</b><br><b>600/900</b><br><b>mm</b> wg wariantu<br>AC | <b>do 2,3</b><br><b>m</b> poziomo,<br>ściana lub sufit                   | <b>opcja</b><br><b>pilota</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                                                              | <b>1 300,00</b><br><b>zł</b> 056,91 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|  | Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem<br>DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC3W<br><a href="#">AC3W</a><br><br>pozycja do<br>wyczerpania<br>zapasów                                                                   | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> 3,0 kW230 V                           | <b>ok. 600</b><br><b>mm</b> wg instrukcji<br>AC3RE            | <b>do ok. 2,3</b><br><b>m</b> poziomo                                    | <b>sterowanie</b><br><b>lok</b><br><b>alne</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                                             | <b>1 691,25</b><br><b>zł</b> 375,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">PDF</a><br><a href="#">instrukcja</a>   |
|  | Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem<br>DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC45W<br><a href="#">AC45W</a><br><br>do drzwi ok.<br>600 mm                                                                               | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> 2,45 / 4,5<br>kW230 V                 | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości                 | <b>do 2,4</b><br><b>m</b> poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /</b><br><b>ConfigR /</b><br><b>pilot</b><br><b>A</b><br><b>CW</b><br><b>RMC</b> czujnik<br>drzwi: nie,<br>sterowanie osobno | <b>1 297,65</b><br><b>zł</b> 055,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|  | Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem<br>DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC6W<br><a href="#">AC6W</a><br><br>większa<br>moc przy tej<br>samej<br>szerokości<br><br>do drzwi ok.<br>900 mm                           | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> 3,0 / 6,0 kW230<br>V                  | <b>624 mm</b> <sup>624</sup><br>mm szerokości                 | <b>do 2,4</b><br><b>m</b> poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /</b><br><b>ConfigR /</b><br><b>pilot</b><br><b>A</b><br><b>CW</b><br><b>RMC</b> czujnik<br>drzwi: nie,<br>sterowanie osobno | <b>1 445,25</b><br><b>zł</b> 175,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|  | Dimplex ACW - 230 V z opcjonalnym pilotem<br>DIMPLEX ACW<br>&MIDDOT;<br>AC6W<br><a href="#">AC6W</a><br><br>do drzwi ok.<br>900 mm                                                                                 | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> 3,0 / 6,0 kW230<br>V                  | <b>921 mm</b> <sup>921</sup><br>mm szerokości                 | <b>do 2,4</b><br><b>m</b> poziomo nad<br>drzwiami                        | <b>obudowa /</b><br><b>ConfigR /</b><br><b>pilot</b><br><b>A</b><br><b>CW</b><br><b>RMC</b> czujnik<br>drzwi: nie,                      | <b>1 642,05</b><br><b>zł</b> 335,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a> |

| Zdjęcie                                                                           | Produkt                                                                                                                                                | Typ / moc                                                       | Szerokość /<br>wymiały                                            | Wysokość /<br>montaż                                                       | Sterowanie                                                                                          | Cena                                                                                    | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| sterowanie osobno                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                                                                                     |                                                                                         |                   |                               |
|  | <b>Dimplex ACW - akcesoria sterowania</b><br>DIMPLEX ACW &MIDDOT; ACWRMC ACWRMC                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                                                                                     |                                                                                         |                   |                               |
|                                                                                   | kompatybilny wyłącznik z AC3W, AC45W i AC6W; nie jest pilotem do CAB/DAB                                                                               | <b>pilot</b> -2 x CR2032                                        | akcesorium                                                        | akcesorium sterowania                                                      | <b>pilot wyłącznie do ACW</b> czujnik drzwi: nie dotyczy                                            | <b>188,19 zł</b> 153,00 zł netto                                                        | Do koszyka        | <a href="#">produkt karta</a> |
| Dimplex CAB/DAB - sterowanie i automatyka                                         |                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                                                                                     |                                                                                         |                   |                               |
| C5                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB/C5<br>Panel CAB/C5<br><br>sterownik ścienny w komplecie z elektrycznym mi CAB/DAB E; to nie jest pilot ACWRMC             | <b>sterowanie elektryczne</b> CAB/DAB Epanel przewodowy         | <b>CAT5</b> LAN prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszka</b> standardowa puszka podwójna, przewód poza grzałkami | <b>CAB/C5 prze wodowo</b> OFF, niski/wysoki wentylator, pół/pełna moc grzania, auto/manual drzwi    | <b>w komplecie</b> elektrycznymi CAB/DAB E; CAB/C5 nie jest pilotem ACWRMC              | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>    |
| C6                                                                                | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CAB/C6<br>Panel CAB/C6<br><br>sterownik ścienny do modeli wodnych i ambient W/A; kompletacja do potwierdzenia przed sprzedażą | <b>sterowanie W/A</b> CAB/DAB wodne lub ambientpanel przewodowy | <b>CAT5</b> LAN prosty 1:1 panel - PCB                            | <b>ściana / puszka</b> zasilanie wentylatorów i hydraulika według DTR      | <b>CAB/C6 prze wodowo</b> sterowanie wentylacją, auto/manual drzwi, współpraca z automatyką obiektu | <b>do potwierdzenia</b> dla wodnych/ambient W/A; sprawdzamy kompletację przed sprzedażą | dobór z kurtyną   | <a href="#">instrukcja</a>    |
| CAT5                                                                              | PRZEWÓD &OACUT E;D STERUJĄCY CAT5 LAN prosty 1:1<br><br>połączenie panelu CAB C5/CAB/C6 z płytą PCB kurtyny                                            | <b>przewód sterujący</b> nie zasilać bez krzyżowania żył        | <b>trasa panel - kurtyna</b> długość i prowadzenie według obiektu | <b>oddzielnie od grzałek</b> przewód zabezpieczyć mechanicznie             | <b>połączenie panelu</b> CAT5 lub równoważny przewód zgodny z instrukcją                            | <b>element in stal</b> dobierany przy montażu                                           | zakres montażu    | <a href="#">instrukcja</a>    |
| NO                                                                                | AUTOMATYKA DRZWI Czujnik drzwi / styk NO<br><br>uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu                                    | <b>styk normalnie otwart</b> opcjonalnie napięcie               | <b>2 żyły</b> osobny przewód do wejścia drzwiowego                | <b>drzwi / brama</b> miejsce montażu po oględzinach                        | <b>auto/manual</b> panel umożliwia obejście ręczne przy pracy serwisowej                            | <b>do dob</b> oruzależnie od drzwi i sposobu montażu                                    | do potwierdzenia  | <a href="#">instrukcja</a>    |
| BMS                                                                               | AUTOMATYKA OBIEKTU Termostat / BMS / BEMS<br><br>uruchamia kurtynę po otwarciu drzwi i ogranicza pracę po zamknięciu                                   | <b>opcja automatyk</b> termostat 1-półowy BMS/BEMS              | <b>S/S1/S2 wg DTR</b> styki i logika zgodnie ze schematem         | <b>rozdzielnia / BMS</b> do uzgodnienia z automatyką budynku               | <b>sterowanie zdal</b> neintegracja nie zastępuje wyłącznika                                        | <b>wg za kresu</b> wycena po sprawdzeniu układu                                         | zapytaj o dobór   | <a href="#">instrukcja</a>    |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                                   | Typ / moc                                                  | Szerokość /<br>wymiary           | Wysokość /<br>montaż                              | Sterowanie                                                                                        | Cena                                    | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | opcjonalne wejścia sterowania dla budynku, harmonogramów i ograniczenia pracy                             |                                                            |                                  |                                                   | serwisowego i zabezpieczeń                                                                        |                                         |                   |                                                                                     |
| Dimplex CAB - kurtyny sklepowe i obiektowe                                          |                                                                                                           |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|    | DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 E<br><a href="#">CAB 10 E</a>                                                 | <b>elektryczna</b><br>400 V / wg DTR                       | <b>ok. 1,0 m</b><br>seria CAB 10 | <b>do 2,7 m</b><br>poziomo, nad drzwiami          | <b>CABC5 przewodowo + BMS</b><br>CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>4 704,75 zł</b><br>3 825,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>      |
|                                                                                     | dla mniejszych wejść komercyjnych                                                                         |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|    | DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 10 W<br><a href="#">CAB 10 W</a>                                                 | <b>wodna</b><br>wyminiennik wodny 230 V wentylatory + woda | <b>ok. 1,0 m</b><br>seria CAB 10 | <b>do 2,7 m</b><br>poziomo, nad drzwiami          | <b>CABC6 przewodowo + BMS</b><br>CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>4 704,75 zł</b><br>3 825,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>      |
|                                                                                     | dobór zależny od temperatury czynnika i przepływu wody                                                    |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|  | DIMPLEX CAB &MIDDOT; 018953CABVM1<br><a href="#">CAB 15 E + CABVM1</a>                                    | <b>elektryczna / pionowa</b><br>400 V / wg DTR             | <b>ok. 1,5 m</b><br>seria CAB 15 | <b>do 2,7 m</b><br>poziomo lub pionowo z zestawem | <b>CABC5 przewodowo + BMS</b><br>CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>6 330,00 zł</b><br>5 146,34 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|                                                                                     | pozycja archiwalna / na zapytanie; wariant pionowy CAB 15E wymaga potwierdzenia dostępności i kompletacji |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|  | DIMPLEX CAB &MIDDOT; CAB 15 W<br><a href="#">CAB 15 W</a>                                                 | <b>wodna</b><br>wyminiennik wodny 230 V wentylatory + woda | <b>ok. 1,5 m</b><br>seria CAB 15 | <b>do 2,7 m</b><br>poziomo, nad drzwiami          | <b>CABC6 przewodowo + BMS</b><br>CAT5 do panelu; czujnik drzwi 2 żyły niskonapięciowe; nie ACWRMC | <b>5 773,62 zł</b><br>4 694,00 zł netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>      |
|                                                                                     | większa szerokość kurtyny wodnej                                                                          |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
| Dimplex CAB/DAB - akcesoria                                                         |                                                                                                           |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|  | DIMPLEX CAB/DAB &MIDDOT; CABM 1<br><a href="#">CABM 1</a>                                                 | <b>akcesorium montażowe</b>                                | osprzet CAB/DAB                  | akcesorium montażowe                              | <b>osprzet CAB/DAB</b><br>dobór do CABC5/CABC6 i modelu kurtyny; nie jest pilotem ACWRMC          | <b>287,82 zł</b><br>234,00 zł netto     | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>      |
|                                                                                     | kompletacja po potwierdzeniu modelu kurtyny                                                               |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
| Dimplex DAB - większe wejścia                                                       |                                                                                                           |                                                            |                                  |                                                   |                                                                                                   |                                         |                   |                                                                                     |
|                                                                                     | DIMPLEX DAB &MIDDOT; DAB                                                                                  | <b>wodna</b>                                               | <b>ok. 1,0</b>                   | <b>do ok. 4,0</b>                                 | <b>CABC6 prz</b>                                                                                  | <b>6 049,14</b>                         | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a>                                                             |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                                                                                          | Typ / moc                                                                  | Szerokość /<br>wymiary                          | Wysokość /<br>montaż                                  | Sterowanie                                                                                                                      | Cena                                              | Ilość /<br>koszyk | Dokumenty                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10 W<br><a href="#">DAB 10 W</a><br><br>dla<br>wyższych<br>przejsć i<br>wiekszego<br>ruchu                                                                       | <b>na</b> wymiennik<br>wodny230 V<br>wentylatory +<br>woda                 | <b>m</b> serie DAB 10                           | <b>m</b> poziomo,<br>obiektowo                        | <b>ewodowo</b><br>+ <b>BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC                     | <b>zł</b> 4 918,00 zł<br>netto                    |                   | <a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                                                          |
|    | DIMPLEX DAB<br>&MIDDOT; DAB<br>10 E<br><a href="#">DAB 10 E</a><br><br>mocna<br>kurtyna<br>elektryczna<br>DAB                                                    | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> elektryczna400<br>V / wg DTR                 | <b>ok. 1,0</b><br><b>m</b> serie DAB 10         | <b>do ok. 4,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>obiektowo   | <b>CABC5 prz</b><br><b>ewodowo</b><br>+ <b>BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC | <b>6 809,28</b><br><b>zł</b> 5 536,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                               |
|    | DIMPLEX DAB<br>&MIDDOT; DAB<br>15 W<br><a href="#">DAB 15 W</a><br><br>wieksza<br>szerokosc<br>DAB                                                               | <b>wod</b><br><b>na</b> wymiennik<br>wodny230 V<br>wentylatory +<br>woda   | <b>ok. 1,5</b><br><b>m</b> serie DAB 15         | <b>do ok. 4,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>obiektowo   | <b>CABC6 prz</b><br><b>ewodowo</b><br>+ <b>BMS</b> CAT5<br>do panelu; czujnik<br>drzwi 2 żyły<br>niskonapięciowe;<br>nie ACWRMC | <b>7 752,69</b><br><b>zł</b> 6 303,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcjaCE</a><br><a href="#">PDF</a>                               |
|    | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100E1P<br>AERIS<br>100E-1P<br><br>wersja<br>elektryczna<br>1-fazowa                   | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTC2 / 4 / 6<br>kW230 V                      | <b>1015</b><br><b>mm</b> 1015 x 265<br>x 195 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 212,77</b><br><b>zł</b> 1 799,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|  | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100EN1P<br>AERIS<br>100EN-1P<br><br>kompaktow<br>a wersja EN<br>1-fazowa              | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTC2 / 4 / 6<br>kW230 V                      | <b>1020</b><br><b>mm</b> 1020 x 247<br>x 218 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 458,77</b><br><b>zł</b> 1 999,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|  | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC90EN3P<br>AERIS<br>90EN-3P<br><br>wariant<br>3-fazowy do<br>mocniejszej<br>instalacji | <b>elektryczn</b><br><b>a</b> PTCdo 8<br>kW400 V grzałka<br>+ 230 V silnik | <b>916 mm</b> <sup>90</sup><br>cm klasa         | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo,<br>sciennie        | <b>pilot / bez</b><br><b>pilota wg</b><br><b>wersji</b> czujnik<br>drzwi: po doborze                                            | <b>2 212,77</b><br><b>zł</b> 1 799,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">instrukcja</a> |
|  | Reventon AERIS - elektryczne i zimne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100C1P<br>AERIS<br>100C-1P<br><br>bariera<br>powietrzna<br>bez<br>dogrzewani<br>a     | <b>zimna, bez</b><br><b>grzania</b> bez<br>grzania230 V                    | <b>1020</b><br><b>mm</b> 1020 x 247<br>x 218 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>pilot +</b><br><b>panel</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                             | <b>2 089,77</b><br><b>zł</b> 1 699,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |
|  | Reventon AERIS - wodne<br>REVENTON<br>AERIS<br>&MIDDOT;<br>AC100WN-1P                                                                                            | <b>wodna</b> 4,6-17<br>kW230 V + woda                                      | <b>1005</b><br><b>mm</b> 1005 x 227<br>x 310 mm | <b>do 3,0</b><br><b>m</b> poziomo, panel<br>montazowy | <b>panel +</b><br><b>czujnik</b> czujnik<br>drzwi: tak, w<br>zestawie                                                           | <b>2 458,77</b><br><b>zł</b> 1 999,00 zł<br>netto | Do koszyka        | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">karta</a><br><a href="#">instrukcja</a>                               |

| Zdjęcie                                                                             | Produkt                                                                                          | Typ / moc                                                                    | Szerokość / wymiary            | Wysokość / montaż                              | Sterowanie                                                                       | Cena                                    | Ilość / koszyk | Dokumenty                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | AERIS<br>100WN-1P                                                                                |                                                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                         |                |                                                                                |
|                                                                                     | dobór wg temperatury i przepływu wody                                                            |                                                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                         |                |                                                                                |
|    | Reventon HUMMER - przemysłowe<br>REVENTON HUMMER &MIDDOT; ACH150C-1999<br><u>HUMMER 150C</u>     | <b>zimna prze</b><br><b>myslowa</b> bez grzania<br>230 V / 400 V wg wariantu | <b>1500 mm</b><br>150 cm klasa | <b>6,5-8 m</b><br>poziomo lub pionowo          | <b>automatyka Reventon</b><br>czujnik drzwi: po doborze                          | <b>4 549,77 zł</b><br>3 699,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a>                          |
|                                                                                     | bramy, hale, zastosowania przemysłowe                                                            |                                                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                         |                |                                                                                |
|    | Sonniger GUARD PRO - przemysłowe<br>SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0032<br><u>GUARD PRO 150E</u> | <b>elektryczna PTC</b><br>14 kW<br>230 V silniki + 400 V grzałka             | <b>1500 mm</b><br>150 cm klasa | <b>do 9 m</b><br>poziomo lub pionowo, modułowo | <b>Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop</b><br>czujnik drzwi: opcja<br>DOORSTOP | <b>7 378,77 zł</b><br>5 999,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | kurtyna przemysłowa do bram i hal                                                                |                                                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                         |                |                                                                                |
|  | SONNIGER GUARD PRO &MIDDOT; CGP0033<br><u>GUARD PRO 200E</u>                                     | <b>elektryczna PTC</b><br>17,5 kW<br>230 V silniki + 400 V grzałka           | <b>2000 mm</b><br>200 cm klasa | <b>do 9 m</b><br>poziomo lub pionowo, modułowo | <b>Comfort / Intelligent WiFi / Doorstop</b><br>czujnik drzwi: opcja<br>DOORSTOP | <b>9 100,77 zł</b><br>7 399,00 zł netto | Do koszyka     | <a href="#">produkt</a><br><a href="#">instrukcja</a><br><a href="#">karta</a> |
|                                                                                     | szersza kurtyna przemysłowa GUARD PRO                                                            |                                                                              |                                |                                                |                                                                                  |                                         |                |                                                                                |

**1. Dobór do wejścia** Podaj szerokość i wysokość drzwi/bramy, częstotliwość otwierania oraz zdjęcie miejsca montażu. To decyduje o długości i zasięgu kurtyny.

**2. Zasilanie i zabezpieczenia** Przy 400 V i mocach kilkunastu kW sprawdzamy obwód, zabezpieczenia, przekroje przewodów i możliwość sterowania.

**3. Automatyka** Czujnik drzwiowy ogranicza pracę kurtyny. Pilot dotyczy tylko wybranych serii, natomiast CAB/DAB wymagają panelu przewodowego CABCS5 albo CABCS6 i ewentualnego BMS.

**Uwaga techniczna:** karta katalogowa nie zastępuje doboru. Przy kurtynach wodnych potrzebne są parametry czynnika, przy elektrycznych potwierdzenie mocy i zasilania, a przy montażu pionowym właściwe uchwyty oraz odległości serwisowe.

AC N/RN to poziome kurtyny powietrzne małej mocy zapewniające wielokierunkowy i silny strumień ciepłego powietrza przy wejściach do sklepów, biur czy innych pomieszczeń. Posiadają 2 stopnie mocy grzewczej z wyborem ustawienia ogrzewania w trybie 50-100%, lub nawiewu zimnego (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim). Urządzenie są bardzo łatwe w obsłudze, a model AC 3/6RN wyposażono dodatkowo w pilota zdalnego sterowania o zasięgu 8 m, dzięki któremu włączanie i wyłączanie urządzenia jest bardzo wygodne.

□ 2 stopnie mocy grzewczej.

□ Przełączniki sterujące pracą urządzenia wbudowane w przednią część obudowy.

- ☐Wybór ustawienia ogrzewania w trybie 50-100%, lub nawiewu zimnego (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim).
- ☐Wydajność wentylacyjna pojedynczej jednostki do 45 m<sup>3</sup>/h.
- ☐Montaż na wysokości do 2,3 m nad podłogą.
- ☐Regulowany uchwyt montażowy pozwalający na montaż urządzenia na suficie lub na ścianie oraz umożliwiający optymalne ustawienie kierunku nadmuchiwane powietrza.
- ☐Zaokrąglona obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo z nakładkami z żaroodpornego tworzywa ABS.
- ☐Model 3N/RN przeznaczony do obsługi pojedynczych drzwi o standardowej szerokości (600 mm).
- ☐Model 6N/RN przeznaczony do obsługi drzwi podwójnych oraz otworów drzwiowych o nietypowej szerokości (900 mm).
- ☐Sterowanie przyciskami umieszczonymi na obudowie lub pilotem zdalnego sterowania pozwalającym włączać i wyłączać urządzenie.
- ☐Zasilanie 230 V.
- ☐Urządzenia nie posiadają przewodu zasilającego

| Model                    | AC 3N                 | AC 3RN                | AC 45N                | AC 6N                 | AC 6RN                |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr kat.                  | 018250                | 018267                | 018274                | 018281                | 051271                |
| Moc grzewcza             | 1,5/3,0 kW            | 1,5/3,0 kW            | 2,25/4,5 kW           | 3,0/6,0 kW            | 3,0/6,0 kW            |
| Maks. przepływ powietrza | 212 m <sup>3</sup> /h | 212 m <sup>3</sup> /h | 248 m <sup>3</sup> /h | 446 m <sup>3</sup> /h | 446 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. wysokość montażu   | 2,3 m                 | 2,3 m                 | 2,3 m                 | 2,3 m                 | 2,3 m                 |
| Poziom głośności         | 50,5 dB(A)            | 50,5 dB(A)            | 52,0 dB(A)            | 57,0 dB(A)            | 57,0 dB(A)            |
| Szerokość                | 605 mm                | 605 mm                | 605 mm                | 905 mm                | 905 mm                |
| Wysokość                 | 214 mm                | 214 mm                | 214 mm                | 214 mm                | 214 mm                |
| Głębokość                | 135 mm                | 135 mm                | 135 mm                | 135 mm                | 135 mm                |
| Masa                     | 5,1 kg                | 5,3 kg                | 5,2 kg                | 8,3 kg                | 8,3 kg                |
| Zasilanie                | ~230 V, 50 Hz         | ~230 V, 50 Hz         | ~230 V, 50 Hz         | ~230 V, 50 Hz         | ~230 V, 50 Hz         |
| Kolor obudowy            | Biały                 | Biały                 | Biały                 | Biały                 | Biały                 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc kurtyny powietrza:** 1,5/3 kW , 3/6 kW

**Pilot w zestawie:** Tak , Nie

**Pilot zdalnego sterowania:** Tak