

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/vcd25-25wm-400v-przewod-grzewczy-elektra-p-2812.html>

VCD 25/400V przewód grzejny Elektra



Cena brutto	260 zł
Cena netto	211 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VCD 25/400V
Kod producenta	VCD 25/400V
Kod EAN	5908310935515
Przewód grzewczy	Stałooporowy przewód grzewczy 25W/m Elektra
Jaki kabel wybrać?	Vademecum elektra
Napięcie zasilania	400V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

VCD 25/400V przewód grzejny Elektra

VCD 25/400V przewód grzejny Elektra. Przewód grzejny stałooporowy do zastosowania: ogrzewanie podłogowe, schody, podjazdy albo zastosowanie zgodne z projektem instalacji. Dobór należy wykonać według powierzchni, długości obwodu, zasilania, warunków montażu, zabezpieczeń i automatyki.

Producent	Elektra
Model / kod	VCD 25/400V
Rodzina	przewód grzejny stałooporowy
Zastosowanie	ogrzewanie podłogowe, schody, podjazdy albo zastosowanie zgodne z projektem instalacji
Zasilanie	400 V
Cena	do weryfikacji według aktualnej oferty / pozycji spoza jednoznacznego wiersza cennika

Zastosowanie i dobór

- Przed montażem sprawdzić dokumentację producenta, dopuszczalny sposób ułożenia oraz wymagane zabezpieczenia elektryczne.
- Przy instalacjach zewnętrznych trzeba uwzględnić odwodnienie, warunki pracy, pomiary odbiorcze i właściwy regulator z czujnikiem.
- Interex Katowice pomaga w doborze systemu, sprzedaży, montażu, uruchomieniu i wsparciu po zakupie.

Dokumentacja: aktualne karty, instrukcje i katalogi są dostępne w sekcji dokumentów produktu. Nie zastępują one sprawdzenia konkretnej instalacji przed montażem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 4,5m / 120W , 7m / 170W , 10,5m / 265W , 12,5m / 320W , 15m / 365W , 17m / 420W , 20m / 50W , 23m / 585W , 26,5m / 655W , 29,5m / 725W , 36m / 890W , 44m / 1120W , 58m / 1450W , 70m / 1740W , 77m / 1910W , 92m / 2270W , 98m / 2480W , 110m / 2730W , 120m / 3030W , 130m / 3300W , 142m / 3550W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

Taśma montażowa: Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m

Folia aluminiowa: Brak folii aluminiowej w zestawie , Samoprzylepna folia aluminiowa dł. 45m