

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/ultratec-10wm-przewod-grzewczy-elektra-p-2814.html>



## UltraTec10 przewód grzejny Elektra

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>200 zł</b>                                      |
| Cena netto                   | <b>163 zł</b>                                      |
| Dostępność                   | <b>Dostępny</b>                                    |
| Czas wysyłki                 | <b>5 dni</b>                                       |
| Numer katalogowy             | <b>UltraTec10</b>                                  |
| Kod producenta               | <b>UltraTec10</b>                                  |
| Kod EAN                      | <b>5906726701113</b>                               |
| Przewód grzewczy             | <b>Stałooporowy przewód grzewczy 10W/m Elektra</b> |
| Jaki kabel wybrać?           | <a href="#">Vademecum Elektra</a>                  |
| Gwarancja producenta         | <b>10lat</b>                                       |
| Instrukcja obsługi i montażu | <a href="#">Instrukcja obsługi i montażu</a>       |

### Opis produktu

### UltraTec10 przewód grzejny Elektra

**UltraTec10 przewód grzejny Elektra. Przewód grzejny podłogowy do zastosowania: ogrzewanie podłogowe w kleju lub wylewce zgodnie z dokumentacją. Dobór należy wykonać według powierzchni, długości obwodu, zasilania, warunków montażu, zabezpieczeń i automatyki.**

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producent</b>    | Elektra                                                                               |
| <b>Model / kod</b>  | UltraTec10                                                                            |
| <b>Rodzina</b>      | przewód grzejny podłogowy                                                             |
| <b>Zastosowanie</b> | ogrzewanie podłogowe w kleju lub wylewce zgodnie z dokumentacją                       |
| <b>Zasilanie</b>    | 230 V                                                                                 |
| <b>Cena</b>         | do weryfikacji według aktualnej oferty / pozycji spoza jednoznacznego wiersza cennika |

### Zastosowanie i dobór

- Przed montażem sprawdzić dokumentację producenta, dopuszczalny sposób ułożenia oraz wymagane zabezpieczenia elektryczne.
- Przy instalacjach zewnętrznych trzeba uwzględnić odwodnienie, warunki pracy, pomiary odbiorcze i właściwy regulator z czujnikiem.
- Interex Katowice pomaga w doborze systemu, sprzedaży, montażu, uruchomieniu i wsparciu po zakupie.

**Dokumentacja:** aktualne karty, instrukcje i katalogi są dostępne w sekcji dokumentów produktu. Nie zastępują one sprawdzenia konkretnej instalacji przed montażem.

---

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przewód grzewczy:** 8,5m / 90W , 13,5m / 135W , 15 m / 150 W , 22,5m / 220W , 28,5m / 285W , 32m / 320W , 40 m / 400 W , 45m / 450W , 55m / 555W , 70 m / 700 W , 78m / 780W , 98m / 980W , 110m / 1100W , 132m / 1320W , 165m / 1650W , 203m / 2050W

**Termostat:** Brak termostatu , Termostat MCD5 , Termostat MWD5 Wi-Fi , Termostat ELR 20

**Taśma montażowa:** Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m