

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/tufftec-30-290-przewod-grzejny-elektra-tufftec-30-290-p-2817.html>



TuffTec 30/290 przewód grzejny Elektra

Cena brutto	364 zł
Cena netto	296 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	TuffTec 30/290
Kod producenta	TuffTec 30/290
Kod EAN	5908310930244
Przewód grzewczy	Staloporowy przewód grzewczy 30W/m Elektra
Jaki kabel wybrać?	Vademecum Elektra
Napięcie zasilania	230V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

TuffTec 30/290 przewód grzejny Elektra

TuffTec 30/290 przewód grzejny Elektra. Wzmocniony przewód grzejny do zastosowania: beton, asfalt, podjazdy, rampy i zewnętrzne strefy przeciwoślodzeniowe. Dobór należy wykonać według powierzchni, długości obwodu, zasilania, warunków montażu, zabezpieczeń i automatyki.

Producent	Elektra
Model / kod	TuffTec 30/290
Rodzina	wzmocniony przewód grzejny
Zastosowanie	beton, asfalt, podjazdy, rampy i zewnętrzne strefy przeciwoślodzeniowe
Zasilanie	230 V
Moc	290 W
Długość	9,5 m
Źródło ceny	cennik podstawowy Elektra 04.2026, netto + VAT 23%

Zastosowanie i dobór

- Przed montażem sprawdzić dokumentację producenta, dopuszczalny sposób ułożenia oraz wymagane zabezpieczenia elektryczne.
- Przy instalacjach zewnętrznych trzeba uwzględnić odwodnienie, warunki pracy, pomiary odbiorcze i właściwy regulator z czujnikiem.
- Interex Katowice pomaga w doborze systemu, sprzedaży, montażu, uruchomieniu i wsparciu po zakupie.

Dokumentacja: aktualne karty, instrukcje i katalogi są dostępne w sekcji dokumentów produktu. Nie zastępują one sprawdzenia konkretnej instalacji przed montażem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: 9,5m / 290W , 15,5m / 465W , 21m / 640W , 33m / 980W , 40m / 1230W , 53m / 1580W , 64m / 1920W , 70m / 2110W , 83m / 2520W , 90m / 2710W , 100m / 3030W , 110m / 3220W , 122m / 3650W , 130m / 3900W , 142m / 4260W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T

Taśma montażowa: Brak taśmy montażowej w zestawie , TME 10 o długości 10m , TME 15 o długości 15m , TME 25 o długości 25m