

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/snowtec-tuff-400-2-5-400v-mata-grzejna-elektra-snowtec-tuff-400-2-5-400v-p-2821.html>



SnowTecTuff 400/2,5 400V mata grzejna Elektra

Cena brutto	574 zł
Cena netto	467 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SnowTec Tuff 400/2,5 400V
Kod producenta	SnowTec Tuff 400/2,5 400V
Kod EAN	5908310937052
Mata grzewcza	Mata grzewcza 420W/m2 Elektra
Jaką matę wybrać?	Vademecum Elektra
Napięcie zasilania	400V
Gwarancja producenta	10lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

SnowTecTuff 400/2,5 400V mata grzejna Elektra

SnowTecTuff 400/2,5 400V mata grzejna Elektra. Mata grzejna do śniegu i lodu do zastosowania: podjazdy, schody, rampy, chodniki i powierzchnie zewnętrzne. Dobór należy wykonać według powierzchni, długości obwodu, zasilania, warunków montażu, zabezpieczeń i automatyki.

Producent	Elektra
Model / kod	SnowTecTuff 400/2,5 400V
Rodzina	mata grzejna do śniegu i lodu
Zastosowanie	podjazdy, schody, rampy, chodniki i powierzchnie zewnętrzne
Zasilanie	400 V
Moc	560 W
Powierzchnia grzejna	1,5 m2
Wymiary	0,6 x 2,5
Źródło ceny	cennik podstawowy Elektra 04.2026, netto + VAT 23%

Zastosowanie i dobór

- Przed montażem sprawdzić dokumentację producenta, dopuszczalny sposób ułożenia oraz wymagane zabezpieczenia elektryczne.
- Przy instalacjach zewnętrznych trzeba uwzględnić odwodnienie, warunki pracy, pomiary odbiorcze i właściwy regulator z czujnikiem.
- Interex Katowice pomaga w doborze systemu, sprzedaży, montażu, uruchomieniu i wsparciu po zakupie.

Dokumentacja: aktualne karty, instrukcje i katalogi są dostępne w sekcji dokumentów produktu. Nie zastępują one sprawdzenia konkretnej instalacji przed montażem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przewód grzewczy: 1,5m powierzchnia grzewcza / moc 560W , 3m2 powierzchnia grzewcza / 1260W , 4,8m2 powierzchnia grzewcza / moc 1940W , 6m2 powierzchnia grzewcza / 2350W , 7,8m2 powierzchnia grzewcza / moc 2360W , 9m2 powierzchnia grzewcza / moc 3870W , 10,2m2 powierzchnia grzewcza / moc 4150W , 12m2 powierzchnia grzewcza / 4910W , 13,2m2 powierzchnia grzewcza / moc 5310W , 15m2 powierzchnia grzewcza / moc 5800W , 16,2m2 powierzchnia grzewcza / moc 6480W

Termostat: Brak termostatu , Sterownik ETO2-4550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik ETR2-1550 z czujnikiem ETOG-56T , Sterownik Smart SMC z czujnikiem ETOG-56T