

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/10fht4-ct-rownolegly-przewod-grzejny-stalej-mocy-do-zastosowan-przemyslowych-chemelex-raychem-p-2851.html>



10FHT4-CT - równoległy przewód grzejny stałej mocy do zastosowań przemysłowych - Chemelex Raychem

Cena brutto	290 zł
Cena netto	236 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-006064
Kod producenta	1244-006064
Kod EAN	5414506009446
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Gwarancja producenta	10 lat
Gwarancja w przypadku instalacji przez instalatora Raychem PRO	13 lat
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element FHT?

System	przemysłowe przewody grzejne stałej mocy FMT/FHT Raychem-Chemelex
Przewody	10FHT2-CT, 10FHT4-CT, 20FHT2-CT, 20FHT4-CT, 30FHT2-CT, 30FHT4-CT, 40FHT2-CT oraz powiązane przewody FMT/FHT zgodnie z kartą producenta
Zestawy systemowe	C20-01-F do przyłączenia/zakończenia FMT/FHT, CS-150-F do połączeń, E-150-F albo E-50-F do zakończeń, C20-02-CT jako zestaw narzędziowy, LAB-EX-FxT do oznaczenia obwodu
Zastosowanie	utrzymanie temperatury procesowej, ochrona rurociągów i instalacji technologicznych, kompletacja obwodu grzejnego w systemie przemysłowym
Co sprawdzamy	typ FHT2/FHT4, moc W/m, napięcie, długość obwodu, temperaturę utrzymania i ekspozycji, strefę pracy, zabezpieczenia, sterowanie i wymagania Ex/ATEX jeśli dotyczy

Ważne: FHT/FMT nie kompletujemy po samej nazwie przewodu. Przed sprzedażą sprawdzamy cały obwód: przewód, zestaw przyłączy, zakończenie, mocowanie, oznaczenie, sterowanie i zabezpieczenia.

Przewody specjalne Raychem - VPL, FHT, HTV, BSA

Przewody VPL, FHT, HTV i BSA stosuje się w bardziej wymagających instalacjach technicznych. Dobór osprzętu musi wynikać z instrukcji

producenta, temperatury, napięcia, strefy i sposobu zakończenia przewodu.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doбором
VPL / HTV	wysokotemperaturowe i procesowe instalacje grzejne	Sprawdzamy temperaturę utrzymania, oddziaływania, napięcie, długość obwodu i dopuszczalny osprzęt.
FHT / FMT	przewody stałej mocy do zastosowań przemysłowych	Zestawy C20/C25/CS/E/F dobieramy tylko do właściwej rodziny przewodu.
BSA	ochrona rurociągów i utrzymanie temperatur w instalacjach poza strefami Ex	Dobieramy osprzęt pod warunki rurociągu i wymagania systemowe.
Osprzęt przemysłowy	JBS-100, JBM-100, C25, E-100, E-150	Potwierdzamy kompatybilność z numerem katalogowym przewodu i dokumentacją.

Ważne: Przy przewodach procesowych i przemysłowych wymagamy weryfikacji zastosowania. Sprzedaż bez sprawdzenia typu przewodu, temperatury i osprzętu jest ryzykowna technicznie.

10FHT4-CT - równoległy przewód grzejny stałej mocy do zastosowań przemysłowych - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. Przemysłowych przewodów grzejnych nie dobiera się tylko po nazwie z katalogu. Sprawdzamy medium, temperaturę utrzymania, izolację, długość obwodu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, strefy Ex i sposób montażu.

Zastosowanie

ogrzewanie rurociągów, zbiorników i elementów instalacji, gdy wymagany jest przewód stałej mocy.

- rodzina systemu: **FHT**,
- typ: równoległy przewód grzejny stałej mocy do zastosowań przemysłowych,
- dobór do rurociągu, armatury, zbiornika albo procesu technologicznego wykonujemy po sprawdzeniu warunków pracy.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	FHT
Symbol	10FHT4-CT
Moc liniowa	10 W/m
Zasilanie / wariant	400 V
Powłoka / wykonanie	CT - równoległy przewód stałej mocy
Nr katalogowy	1244-006064
EAN	5414506009446
Jednostka handlowa	m
Cena bazowa SHE netto 01/2026	236.00 zł

Ważne technicznie: przed zakupem potwierdzamy typ przewodu, maksymalną temperaturę procesu, długość obwodu, izolację cieplną, sposób zasilania, zabezpieczenie różnicowoprądowe/nadprądowe oraz wymagane akcesoria: zestaw przyłączeniowy, zakończenie, puszkę, dławiki, etykiety, mocowania i sterowanie.

Dokumenty producenta

- [FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable - strona Chemelex](#)
- [Karta katalogowa producenta](#)
- [Instrukcja montażu producenta](#)

FAQ

Czy wystarczy kupić sam przewód?

Nie. Do poprawnego obwodu potrzebne są odpowiednie akcesoria połączeniowe, zakończenia, mocowania, etykiety, sterownik, zabezpieczenia i dokumentacja pomiarowa.

Czym różnią się BTV, QTVR, XTVR, VPL i FHT?

BTV jest przewodem samoregulującym do niższych temperatur, QTVR daje większą moc, XTVR pracuje w wyższych temperaturach, VPL jest przewodem ograniczającym moc do wysokich temperatur, a FHT jest przewodem równoległym stałej mocy.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumenty producenta Chemelex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 10W/m , 20W/m , 30W/m