

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/via-l1-przewod-zimny-do-em2-xr-raychem-p-2885.html>

VIA-L1 przewód zimny do EM2-XR - Raychem

Cena brutto	176 zł
Cena netto	143 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	852347-000
Kod producenta	852347-000
Kod EAN	5017455007329
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten element EM2?

System	ogrzewanie ramp, podjazdów, schodów i powierzchni zewnętrznych Raychem/Chemelex
Przewody	EM2-XR, EM2-R, EM2-MI oraz powiązane listwy, opaski KBL-09 i sterowanie do śniegu/łodu
Zastosowanie	ochrona powierzchni przed oblodzeniem, prowadzenie przewodu w betonie, asfalcie lub warstwie konstrukcyjnej zgodnie z instrukcją
Co sprawdzamy	powierzchnię, moc W/m ² , strefy brzegowe, dylatacje, odpływy, zasilanie, zabezpieczenia i czujniki wilgoci/temperatury

Ważne: Ogrzewanie ramp i podjazdów wymaga projektu ułożenia. Sam przewód bez poprawnego sterowania i czujników nie da dobrego efektu.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

VIA-L1 przewód zimny do EM2-XR - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamarzaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłoże, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Przewód do zasilania samoregujących przewodów grzejnych EM2-XR, zimny, odporny na wysoką temperaturę, 3 x 6 mm. Musi być instalowany w rurkach ochronnych.

Dane techniczne:

- Kolor zewnętrznej powłoki: czarny
- Liczba żył: 3
- Model: kabel grzejny / kabel połączeniowy
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Typ połączenia: technologia klejenia na zimno
- Znamionowy przekrój żyły: 6 mm



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).