

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/rozdzielnica-sbs-r-gm-raychem-p-2892.html>

Rozdzielnica SBS-R-GM - Raychem

Cena brutto	7 747 zł
Cena netto	6 298 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-016632
Kod producenta	1244-016632
Kod EAN	5414506018080
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Aktualny dobór zamiast starego systemu: Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C

Ta karta pozostaje jako informacja o starszym produkcie: Rozdzielnica. Dla nowych wycen Interex Katowice pokazuje klientowi aktualny kierunek Chemelex/Raychem: sterownik **Elexant 650c-Modbus**, czujniki **E650C-R / E650C-G** oraz rozdzielnice **SBS-SMDI-E650C**.

Status tej starej karty: stara karta SBS-R-GM oparta o EMDR-10; kolejne warianty SBS-R-GM są wstrzymane przez legacy EMDR.

Wniosek techniczny: Nie importujemy dalszych SBS-R-GM jako nowych produktów. Na froncie kierujemy klienta do Elexant 650c / SBS-SMDI-E650C.

Stary produkt na tej karcie	Rozdzielnica SBS-R-GM - Raychem
Nr katalogowy / EAN	1244-016632 / 5414506018080
Kierunek dla nowej oferty	dachy i rynny: Elexant 650c + E650C-R; wiele obwodów: SBS-SMDI-E650C.
Decyzja Interex	produkt zostaje aktywny jako informacja legacy, bez zmiany ceny i bez obietnicy dostępności bez potwierdzenia.

Nowe elementy systemu

Element	Rola w aktualnym systemie	Kiedy stosować
Elexant 650c-Modbus nr kat. 1244-022835	Aktualny sterownik dla systemów przeciwołodziennych dachów, rynien, ramp, podjazdów i powierzchni zewnętrznych.	Gdy potrzebna jest automatyka pogodowa, Modbus/BMS, czujniki wilgotności i temperatury oraz nowy projekt zamiast starego EMDR-10.
E650C-R nr kat. 1244-022795	Czujnik temperatury i wilgotności dla dachów, rynien i rur spustowych.	Dachy, rynny, kosze dachowe, wpusty, odpływy i układy IceStop.
E650C-G nr kat. 1244-022794	Czujnik temperatury i wilgotności gruntu.	Rampy, podjazdy, schody, chodniki, place i inne powierzchnie zewnętrzne.
SM-TF130-DI nr kat. 1244-022836	Moduł zewnętrzny do Elexant 650c-Modbus.	Gdy projekt wymaga funkcji alarmu szafy, wejść zewnętrznych albo funkcji ice rain.

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C do nowych układów

Rozdzielnice SBS-SMDI-E650C są aktualnym kierunkiem dla większych układów przeciwołodziennych. Dobór nie jest automatyczną zamianą 1:1 za EMDR-10 albo starsze SBS; trzeba potwierdzić liczbę obwodów, prąd obwodów, czujniki, zasilanie, zabezpieczenia i miejsce montażu.

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-3X16A	3 obwody / 16 A	17 542,49 zł netto	21 577,26 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X16A	6 obwody / 16 A	23 565,93 zł netto	28 986,09 zł brutto

Wariant	Zakres	Cena netto	Cena brutto
SBS-SMDI-E650C-9X16A	9 obwody / 16 A	29 735,74 zł netto	36 574,96 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X16A	12 obwody / 16 A	36 978,94 zł netto	45 484,10 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X20A	3 obwody / 20 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X20A	6 obwody / 20 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X20A	9 obwody / 20 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X20A	12 obwody / 20 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-3X32A	3 obwody / 32 A	17 817,49 zł netto	21 915,51 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-6X32A	6 obwody / 32 A	23 761,09 zł netto	29 226,14 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-9X32A	9 obwody / 32 A	31 317,00 zł netto	38 519,91 zł brutto
SBS-SMDI-E650C-12X32A	12 obwody / 32 A	39 666,87 zł netto	48 790,25 zł brutto

Jak dobieramy zamiennik

- Nie zamieniamy starego EMDR-10, HARD-45, VIA-DU-A10 ani starych rozdzielnic SBS na nowy system bez sprawdzenia dokumentacji i obwodów.
- Dla dachów i rynien sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-R.
- Dla podjazdów, ramp i schodów sprawdzamy Elexant 650c z czujnikiem E650C-G.
- Dla wielu obwodów i gotowej rozdzielnicy sprawdzamy SBS-SMDI-E650C w odpowiednim wariantcie 3/6/9/12 obwodów i 16/20/32 A.
- Interex Katowice może dobrać, zamontować, uruchomić i wykonać pomiary, a zakres potwierdzamy przed realizacją.

Dokumenty producenta

- [Chemelex Raychem Elexant 650c-Modbus](#)
- [Chemelex Raychem SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych SBS-SMDI-E650C](#)
- [Karta danych Elexant 650c-Modbus PL](#)

Interex Katowice - dobór, montaż i uruchomienie.

Przed realizacją sprawdzamy zastosowanie, liczbę obwodów, zabezpieczenia, czujniki, sterowanie, zasilanie i warunki montażu. Przy usłudze wykonanej przez Interex: montaż, konfiguracja, uruchomienie i pomiary.

SBS-R-GM-1x10A - rozdzielnica legacy z EMDR-10 - Chemelex Raychem

Uwaga aktualizacyjna: EMDR-10 jest w cennikach SHE Chemelex 2026 r1/r2 oznaczony jako produkt wycofany z oferty. Tej serii nie importujemy jako nowych wariantów. Dostępność tej karty traktujemy jako legacy i potwierdzamy przed realizacją.

Historyczna seria SBS-R-GM była przeznaczona do ochrony rynien i dachów przed oblodzeniem z wykorzystaniem sterownika EMDR-10. Dla nowych doborów kierunek techniczny ustalamy indywidualnie: Elexant 650c-Modbus, rozdzielnice SBS-SMDI-E650C albo inne aktualne rozwiązanie Chemelex/Raychem zależnie od liczby obwodów, czujników i systemu.

Co potwierdzamy przed ofertą

- czy inwestycja ma być oparta o starszą dokumentację EMDR-10,
- czy wymagany jest zamiennik lub aktualny system Elexant,
- liczbę obwodów, zabezpieczenia, czujniki, zasilanie i sposób montażu.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór rozdzielnic: SBS-R-GM-1x10A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 10A , SBS-R-GM-1x16A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 16A , SBS-R-GM-1x20A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 20A , SBS-R-GM-3x10A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 10A , SBS-R-GM-3x16A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 16A , SBS-R-GM-3x20A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 20A , SBS-R-GM-6x10A dla sześciu obwodów z zabezpieczeniem 10! , SBS-R-GM-6x16A dla sześciu obwodów

z zabezpieczeniem 16A