

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/icestop-gm-2x-zestawy-przewodow-raychem-p-2894.html>

IceStop GM-2X zestawy przewodów - Raychem

Cena brutto	2 030 zł
Cena netto	1 650 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	191808-000
Kod producenta	191808-000
Kod EAN	5017455012415
Przewód grzewczy	Samoregulujący przewód grzewczy IceStop Raychem
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Napięcie zasilania	230V
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Interex Katowice Mariusz Czapnik: za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność. Mariusz Czapnik osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary - klient dostaje realne wsparcie techniczne, a nie tylko karton z urządzeniem. Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. 5 lat gwarancji na montaż przy usłudze wykonanej przez Interex.

GM-2X / IceStop - dachy, rynny i odpływy bez przypadkowych akcesoriów

GM-2X jest systemem do ochrony dachów, rynien i rur spustowych przed lodem. O skuteczności decyduje projekt trasy, mocowanie, sterowanie i prawidłowe przejścia przez rynny oraz spusty.

Dostępność Raychem / Chemelex: produkty standardowo dostępne na stanie, wysyłka zwykle do 3 dni. Przy większych ilościach, odcinkach ciętych i systemach przemysłowych termin potwierdzamy przed realizacją.

Element systemu	Do czego / do jakich przewodów	Co sprawdzamy przed doborem
Przewód GM-2X / zestawy GM-2X-SA	rynny, rury spustowe, kosze, krawędzie dachu	Sprawdzamy długości rynien, liczbę spustów, materiał dachu i wymagany sposób prowadzenia.
Zasilanie i zakończenie	CCE-06-CR, RayClic	Dobór zależy od wersji przewodu i sposobu wykonania połączeń.
Mocowanie	uchwyty rynnowe/dachowe, prowadzenie w rurach spustowych, elementy RayClic	Przewód nie może leżeć przypadkowo ani być narażony na uszkodzenia mechaniczne.
Sterowanie	Elexant 450c , regulatory śnieg/lód zależnie od instalacji	Sterowanie dobieramy do dachu, rynien i oczekiwanej automatyki pracy.

Ważne: W systemach dachowych sprawdzamy odpływ wody po rozmrożeniu. Sam przewód w rynnie nie rozwiązuje problemu, jeżeli zamarza rura spustowa albo odpływ.

⚙️ ☒ **Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik**
Dobieramy, dostarczamy, montujemy, konfigurujemy, uruchamiamy i serwisujemy. Po montażu sprawdzamy działanie, zabezpieczenia i wykonujemy potrzebne pomiary elektryczne.
☒ Bez przypadkowych podwykonawców ☒ Indywidualny dobór do Twojej instalacji ⚙️ Serwis po zakupie ☒ 5 lat gwarancji na montaż

IceStop GM-2X zestawy przewodów - Raychem

IceStop dobieramy do odwodnienia dachu, rynien, rur spustowych i miejsc, w których zamarzająca woda powoduje uszkodzenia albo zagrożenie.

Marka Raychem
Kod / model 191808-000
Najpierw dobór zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia i montaż

IceStop GM-2X: zestawy do ochrony dachów, rynien i rur spustowych

Zastosowanie - rynny i rury spustowe - krawędzie dachów i odpływy - ochrona przed sopłami i zatorami lodowymi
Sprawdzamy przed doborem - układ rynien i odpływów - długość przewodu i sposób mocowania - czujnik temperatury/wilgoci - zasilanie, zabezpieczenia i rozdzielnicę
Montaż Interex dobór, dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, pomiary i serwis po zakupie

Uwaga techniczna: W systemach dach/rynna decyduje automatyka: ręczne włączanie zwykle jest spóźnione i mniej skuteczne.

Dokumenty producenta

Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Dane z karty produktu / cech sklepu

Instrukcja montażu	Instrukcja montażu
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Przewód grzewczy	Samoregulujący przewód grzewczy IceStop Raychem
Napięcie zasilania	230V
Wybór termostatu	Brak termostatu w zestawie 0.00 zł
Wybór termostatu	GM-TA z czujnikami temperatury 0.00 zł
Wybór termostatu	Raystat-M2 z czujnikami temperatury i wilgotności 0.00 zł
Wybór termostatu	EMDR-10 z czujnikami temperatury i wilgotności 0.00 zł
Wybór rozdzielnic	SBS-R-GM-1x10A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 10A 0.00 zł

Wybór rozdzielnic	Brak rozdzielnic w zestawie 0.00 zł
Wybór rozdzielnic	SBS-R-GM-3x10A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 10A 0.00 zł
Wybór rozdzielnic	SBS-R-GM-1x16A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 16A 0.00 zł

FAQ - przed zakupem

Czy ten produkt dobieramy samodzielnie z nazwy?

Nie. Nazwa modelu to za mało. Sprawdzamy zastosowanie, warunki pracy, zasilanie, zabezpieczenia i instrukcję producenta.

Czy wykonujemy montaż i uruchomienie?

Tak. Dla klientów sklepu internetowego oferujemy dobór, dostawę, montaż, konfigurację, pomiary i serwis.

Czy można oprzeć się tylko na opisie sklepu?

Nie. Opis pomaga w wyborze, ale przy montażu pracujemy na karcie katalogowej, instrukcji montażu i realnych warunkach instalacji.

Interex Katowice **Mariusz Czapnik** · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach.](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór zestawu IceStop GM: 5m / 180W w wodzie o temperaturze 0°C , 8m / 288W w wodzie o temperaturze 0°C , 12m / 432W w wodzie o temperaturze 0°C , 16m / 576W w wodzie o temperaturze 0°C , 20m / 720W w wodzie o temperaturze 0°C , 25m / 900W w wodzie o temperaturze 0°C , 30m / 1080W w wodzie o temperaturze 0°C

Wybór termostatu: Brak termostatu w zestawie , EMDR-10 z czujnikami temperatury i wilgotności , Raystat-M2 z czujnikami temperatury i wilgotności , GM-TA z czujnikiem temperatury

Wybór rozdzielnic: Brak rozdzielnic w zestawie , SBS-R-GM-1x10A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 10A , SBS-R-GM-1x16A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 16A , SBS-R-GM-1x20A dla jednego obwodu z zabezpieczeniem 20A , SBS-R-GM-3x10A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 10A , SBS-R-GM-3x16A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 16A , SBS-R-GM-3x20A dla trzech obwodów z zabezpieczeniem 20A , SBS-R-GM-6x10A dla sześciu obwodów z zabezpieczeniem 10A , SBS-R-GM-6x16A dla sześciu obwodów z zabezpieczeniem 16A

Wybór zestawów połączeniowych: Brak zestawu połączeniowego w zestawie , S-06-EUR zestaw do połączenia dwóch przewodów , TE-01-CR zestaw do połączenia 3 przewodów

Wybór uchwytów: Brak uchwytów w zestawie , GMK-RC uchwyt do montażu na dachu (50 szt.) , GM-CLIP-S uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar S (10 szt.) , GM-CLIP-M uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar M (10szt.) , GM-CLIP-L uchwyt do montażu w rynnie, rozmiar L (10szt.) , GM-HANGER wieszak do montażu w rurach spustowych

Wybór osprzętu dodatkowego: Brak dodatkowego osprzętu w zestawie , GM-RAKE kształtka ochronna do krawędzi rynien , G-02 silikonowy rękaw ochronny 1 m