

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cnd-75-konwektor-duo-scienny-0-75-kw-z-promieniowaniem-i-konwekcja-234813-stiebel-eltron-p-291.html>



CND 75 - konwektor Duo ścienny 0.75 kW z promieniowaniem i konwekcją - Stiebel Eltron

Cena brutto	2 884 zł
Cena netto	2 345 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	234813
Kod producenta	234813
Kod EAN	4017212348130
Moduł WIFI	Brak, możliwość sterowania przez internet za pomocą SENZ-WIFI
Sposób montażu	Naścienny, poziomy
Gwarancja na usługę montażu Interex Katowice	5 lat
Gwarancja producenta	Karta gwarancyjna
Dostęp do części zamiennych	minimum 10 letni okres dostępu do części zamiennych
Instrukcja obsługi i montażu	instrukcja obsługi i montażu
Kompetencje Interex Katowice	Autoryzowany partner handlowy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Opis produktu

CND 75 - konwektor Duo ścienny 0.75 kW z promieniowaniem i konwekcją - Stiebel Eltron

Oferta Interex Katowice: produkt z cennika Stiebel Eltron 07/2026, z opisem ETIM, kartą produktu i dokumentacją producenta po numerze katalogowym. Czas realizacji 14 dni, płatność tylko przedpłata / pro forma. Bez pobrania i bez płatności przy odbiorze.

Producent	Stiebel Eltron
Numer katalogowy	234813
Nazwa z cennika	CND 75
Nazwa producenta	Konwektor Duo STIEBEL ELTRON, CND 75, 0,75 kW/230 V, biały
EAN	4017212348130
Typ / zastosowanie	Konwektor elektryczny STIEBEL ELTRON
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND
Cena wg importu	2 884,35 zł brutto / 2 345,00 zł netto
Dostępność / wysyłka	Na zamówienie, czas realizacji 14 dni
Status cennika	Aktywna pozycja cennika Stiebel 07/2026, bez oznaczenia Auslauf
Źródło parametrów	Opis ETIM, karta produktu i dokumenty techniczne Stiebel Eltron dobrane po numerze katalogowym

Warunek płatności: dla tej pozycji dopuszczamy tylko metody przedpłaty / pro forma. Zamówienia z pobraniem oraz płatnością przy odbiorze

nie są dostępne.

Parametry i zastosowanie z danych ETIM

Rodzaj produktu	Konwektor elektryczny STIEBEL ELTRON
Źródło opisu	ETIM / karta produktu Stiebel Eltron
System	Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND
Funkcja	konwektor Duo ścienny 0.75 kW z promieniowaniem i konwekcją
Moc wg opisu	0.75 kW
Zasilanie wg opisu	230 V
Dobór instalacyjny	moc grzewcza, zasilanie, sposób montażu i sterowanie wg PDF producenta
Podstawa doboru	numer katalogowy, EAN, ETIM, karta produktu i dokumentacja techniczna producenta

Opis ETIM / Stiebel Eltron

- Zastosowanie
- Wysokiej klasy konwektor Duo może służyć jako ogrzewanie podstawowe, efektywne ogrzewanie przejściowe lub do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania ciepła w pokoju, łazience lub pomieszczeniach roboczych.
- Urządzenie wieszane jest na ścianie.
- Dwa wbudowane systemy grzewcze działające na zasadzie promieniowania ciepłego i konwekcji zapewniają łącznie przyjemną temperaturę pomieszczenia.
- Elegancki, minimalistyczny design pasuje do każdego nowoczesnego otoczenia.
- Możliwość integracji konwektora w instalacjach z centralnym przewodem sterującym FIL-pilot. Cechy komfortu
- Dekoracyjny konwektor dysponuje nie tylko dwoma systemami grzewczymi działającymi na zasadzie promieniowania ciepłego i konwekcji, ale także precyzyjną regulacją elektroniczną z inteligentnymi funkcjami oszczędzania energii.
- Po otwarciu okna urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ochrony przed zamarzaniem.
- Czujnik ruchu wykrywa, że nikt nie przebywa w pomieszczeniu. Skutkuje to automatycznie obniżeniem nastawy temperatury pomieszczenia.
- Programator tygodniowy zawiera trzy fabrycznie zaprogramowane programy czasowe, które można indywidualnie modyfikować.
- Wysoki komfort obsługi zapewnia umieszczony na górze panel obsługowy z dużym, czytelnym wyświetlaczem. W panelu obsługowym można włączyć zabezpieczenie przed dziećmi zapobiegające przypadkowej lub nieuprawnionej zmianie nastaw. Montaż
- Elektryczny przewód przyłączeniowy z żyłą sterującą FIL-pilot przygotowany jest do podłączenia na stałe.
- Do montażu potrzebna jest tylko jedna osoba, ponieważ uchwyt ścienny mocowany jest do ściany oddzielnie bez urządzenia i może być dostosowany. Następnie wystarczy zawiesić urządzenie.
- Bezobsługowy konwektor dysponuje wielobiegowym wyłącznikiem głównym. Bezpieczeństwo
- Urządzenie posiada wbudowany ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.

Parametry szczegółowe, moc, napięcie, ciśnienie, średnice DN, typ armatury, sposób montażu, automatykę, zakres dostawy, kompatybilność z urządzeniem bazowym oraz możliwość zastosowania w konkretnej instalacji potwierdzamy z dokumentacją PDF i przy doborze Interex przed realizacją.

Dokumentacja producenta Stiebel Eltron / ETIM

Zastosowanie / system: Ogrzewanie elektryczne STIEBEL ELTRON - konwektory CON / CND.

- [Dokument techniczny producenta DOC-00083040](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Dokument techniczny producenta DOC-00144526](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Rysunek / karta obrazowa producenta](#) (lokalna kopia PDF producenta)
- [Karta produktu Stiebel Eltron - PL](#) (lokalna kopia PDF producenta)

Dokumenty są dobrane po numerze katalogowym z danych producenta/ETIM. Liczba pozycji galerii/zdjęć: 1. Przed zakupem potwierdzamy dobór, kompatybilność, zakres dostawy i termin realizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc grzejnika: 750W , 1000W , 1500W , 2000W

