

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raystat-m2-g-sensor-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-gruntu-raychem-p-2911.html>



RAYSTAT-M2-G-SENSOR czujnik temperatury i wilgotności gruntu - Raychem

Cena brutto	1 499 zł
Cena netto	1 219 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-016964
Kod producenta	1244-016964
Kod EAN	5414506017670
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie dachami, rynnami, spustami i podjazdami

System przeciwooblodzeniowy ma działać wtedy, gdy istnieje ryzyko lodu, a nie grzać przypadkowo całą zimą. Dlatego ważny jest typ czujnika: temperatura, wilgoć, grunt, dach lub rynna.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elxant 650c	GM-2X / IceStop w rynnach i dachach oraz EM2-XR / EM-EM2-R w rampach/podjazdach	Sterowanie z czujnikami temperatury i wilgotności. Dobór zależy od miejsca: dach/rynna czy grunt/podjazd.
VIA-DU-20	EM2-XR / EM-EM2-R na podjazdach, rampach, schodach i strefach zewnętrznych	Wymaga właściwego czujnika gruntu / wilgotności i prawidłowego położenia w strefie narażonej na lód.
EMDR-10 / GM-TA / Raystat-M2	GM-2X / IceStop i systemy dachowo-rynnowe	Dobór zależy od układu rynien, spustów, koszy dachowych i sposobu odpływu wody.
Czujniki E650C / HARD / VIA-DU	czujniki temperatury, wilgoci, gruntu, powietrza i	Czujnik musi mierzyć realne warunki tworzenia lodu,

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
	rynny	nie przypadkowe miejsce osłonięte od śniegu.

Ważne: W dachach i podjazdach projektujemy cały tor odładowania: kabel, mocowanie, czujnik, sterowanie, zabezpieczenie i odpływ wody. Sam przewód bez dobrego sterowania często pracuje drogo albo nieskutecznie.

RAYSTAT-M2-G-SENSOR czujnik temperatury i wilgotności gruntu - Raychem

Czujnik typu RAYSTAT-M2-G-SENSOR został zaprojektowany do montażu wewnątrz ogrzewanej powierzchni schodów lub podjazdu. Czujnik RAYSTAT-M2-G-SENSOR wykrywa temperaturę przy powierzchni ziemi oraz wilgoć. System grzewczy zostanie załączony wyłącznie wtedy, gdy temperatura przy powierzchni ziemi spadnie poniżej wybranej nastawy oraz czujnik wykryje opady atmosferyczne takie jak śnieg lub lód.

Dane techniczne:

- Długość przewodu zasilającego: 10 m
- Dolna granica zakresu pomiarowego: -50 °C
- Górna granica zakresu pomiarowego: 70 °C
- Przewód dołączony na stałe do czujnika: tak
- Stopień ochrony (IP): IP68
- Szerokość: 60 mm
- Wysokość: 32 mm



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).