

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acs-30-eu-uit3-dotykowy-panel-sterowania-do-acs-30-raychem-p-2913.html>



ACS-30-EU-UIT3 dotykowy panel sterowania do ACS-30 - Raychem

Cena brutto	29 006 zł
Cena netto	23 582 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022626
Kod producenta	1244-022626
Kod EAN	5414506024456
Poradnik techniczny	ACS-30
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Zastosowanie

ACS-30-EU-UIT3 dotykowy panel sterowania do ACS-30 - Raychem stosujemy do ogrzewania podłogowego, ochrony przeciwzamrazaniowej albo utrzymania temperatury, zależnie od konkretnego modelu. Przed zakupem sprawdzamy podłogę, długość obwodu, moc, sterowanie i pomiary.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji Raychem dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Dotykowy panel interfejsu użytkownika Chemelex RAYCHEM ACS-30 (UIT)

Dotykowy wyświetlacz umożliwiający s

sterowanie i monitorowanie systemu [ACS-30](#)
. Urządzenie umożliwia sterowanie nawet 260 obiegami grzewczymi za pośrednictwem kolorowego wyświetlacza dotykowego XGA o przekątnej 22 cm.

- Zawiera porty komunikacyjne RS485, RS232 lub 10/100 Base-T Ethernet, umożliwiające komunikację z zewnętrznymi rozproszonymi panelami grzewczymi lub systemami zarządzania budynkiem (BMS).
- Dostępne są także bramki protokołu BACnet, Metasys N2 i LonWorks na Modbus.
- Dołączony interfejs USB umożliwia szybką i łatwą konfigurację oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego.
- Jednostka ACS-30-EU-UIT3 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego w lokalizacjach niezagrożonych wybuchem.



Dane techniczne:

Szerokość	400 mm
Wysokość	400 mm
Głębokość	210 mm
Ekran	LCD 8,4" (22 cm) standard XGA z podświetleniem
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	10-35°C
Stopień ochrony	IP 20

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).