

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/acs-30-eu-moni-rmm2-e-modul-monitorujacy-raychem-p-2916.html>



ACS-30-EU-MONI-RMM2-E moduł monitorujący - Raychem

Cena brutto	12 606 zł
Cena netto	10 249 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-012867
Kod producenta	1244-012867
Kod EAN	5414506014334
Poradnik techniczny	ACS-30
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem

Opis produktu

⚙️ ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie przemysłowe, ATEX i monitoring Raychem

Sterowniki Elexant, ETS, RAYSTAT-EX, NGC i MONI są elementami systemów przemysłowych. Dobór wymaga sprawdzenia strefy, temperatury, rodzaju czujnika, komunikacji, obwodów i przewodów grzejnych.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Elexant 450c / 5010i	systemy BTv, QTVR, VPL, FHT/FMT zależnie od aplikacji	Sterownik dobieramy pod zakres temperatur, ogranicznik, komunikację i montaż w rozdzielnicy.
ETS-05 / RAYSTAT-EX-02	instalacje przemysłowe i ATEX	Weryfikujemy strefę, certyfikację, czujnik, dławiki, napięcie i dokumentację obwodu.
MONI-PT100 / SM-PT100	pomiar temperatury Pt100 i monitoring obwodów	Dobór zależy od długości przewodu czujnika, temperatury, skrzynki i wejść sterownika.
NGC / MONI / 4010i / 9200i	systemy wieloobwodowe, monitoring i komunikacja	Wymagają projektu automatyki, adresacji, zasilania pomocniczego i dokumentacji wykonawczej.

Ważne: Dla przemysłu i ATEX nie publikujemy uproszczonego doboru. Najpierw sprawdzamy kartę przewodu, warunki pracy, strefę, temperaturę i wymagania automatyki.

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E moduł monitorujący do systemu ACS-30

- Moduł zdalnego monitorowania (RMM) służy do zbierania danych wejściowych z czujników temperatury w celu monitorowania obwodów przewodów grzejnych systemu sterowania ACS-30.
- Dostępnych 8 wejść czujników.
- Za pomocą pojedynczej skrętki R-485 można połączyć maksymalnie 16 modułów RMM.
- Moduł Chemelex RAYCHEM ACS-30-EU-MONI-RMM2-E jest fabrycznie zainstalowany w kompaktowej obudowie.



Dane techniczne:

Szerokość	290 mm
Wysokość	190 mm
Głębokość	94 mm
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy	-25 - 85°C
Stopień ochrony	IP 66

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).