

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/s-06-eur-zestaw-polaczeniowy-raychem-p-2919.html>

S-06-EUR zestaw połączeniowy - Raychem

Cena brutto	280 zł
Cena netto	228 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	054953-000
Kod producenta	054953-000
Kod EAN	5017455011036
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten zestaw?

System	zestawy przyłączeniowe, zakończeniowe i połączeniowe Raychem-Chemelex
Przewody	FroStop / FS-C, BTV, QTVR, XTV, KTV, XL-Trace, FHT, VPL, HTV lub inne przewody zgodne z kartą katalogową konkretnego zestawu
Zastosowanie	wykonanie zasilania, mufy, zakończenia lub przejścia przewodu grzejnego w instalacji
Co sprawdzamy	model przewodu, napięcie, środowisko pracy, klasę temperatury, wymagania Ex/ATEX jeśli dotyczy, sposób prowadzenia i instrukcję montażu

Ważne: Nie każdy zestaw pasuje do każdego przewodu. Dobór robimy po symbolu przewodu i miejscu pracy instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

S-06-EUR - kiedy stosować?

S-06-EUR to zestaw połączeniowy stosowany w systemach przewodów grzejnych Raychem. W danych sklepu powiązany jest z przewodami FroStop oraz GM-2X.

Element	Stosować z	Uwagi montażowe
---------	------------	-----------------

S-06-EUR	FroStop Black - rurociągi / FroStop oraz GM-2X	Zestaw połączeniowy lub naprawczy zależnie od układu instalacji i instrukcji.
Dachy i rynny	GM-2X	Połączenia w instalacjach zewnętrznych wymagają poprawnego uszczelnienia i kontroli rezystancji izolacji.
Rurociągi	FroStop	Przed montażem sprawdzamy typ kabla i warunki pracy.
Powiązane elementy systemu: LAB-I-01 · Elexant 450c · RAYSTAT V5		
Ważne: Dobór końcowy potwierdzamy pod konkretną instalację: typ przewodu, miejsce montażu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, sposób prowadzenia przewodu i wymagania instrukcji producenta.		

S-06-EUR Zestaw termokurczliwy do łączenia / naprawy dwóch odcinków przewodów grzejnych

Obsługiwane przewody:

☐ **Frostop**

☐ **GM-2X**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).