

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/raystat-v5-termostat-raychem-p-2930.html>

Raystat V5 termostat -Raychem

Cena brutto	2 449 zł
Cena netto	1 991 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-022440
Kod producenta	1244-022440
Kod EAN	5414506021745
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie ochroną rurociągów i utrzymaniem temperatury

Dla rurociągów sterownik dobiera się do medium, temperatury utrzymania, izolacji, długości obwodu i rodzaju przewodu grzejnego. Inny regulator stosujemy do prostej ochrony przed zamarzaniem, a inny do procesu przemysłowego.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Raystat V5 / Raystat Control	FroStop Black / FS, XL-TRACE, BTV i podobne systemy ochrony rurociągów	Dobór zależy od temperatury utrzymania, czujnika, miejsca montażu i liczby obwodów.
AT-TS / AT-TS-14	ochrona rurociągów, zbiorników i instalacji z przewodami FroStop Black / FS / BTV / XL-TRACE	Sprawdzamy zakres temperatur, czujnik i montaż na rurze lub w otoczeniu.
FrostGuard-ECO	małe obwody przeciwarzamrozeniowe	Dobry do prostych zastosowań, ale wymaga sprawdzenia mocy, zabezpieczenia i izolacji.
T-M / TCON / JUMO	sterowanie techniczne i przemysłowe zależnie od zakresu temperatur	Nie dobieramy po nazwie. Trzeba potwierdzić zakres, czujnik, napięcie i sposób montażu.

Ważne: Najpierw ustalamy, czy celem jest ochrona przed zamarzaniem, utrzymanie temperatury procesu czy kompensacja strat ciepła. Dopiero potem dobiera się regulator.

Sterownik Chemelex RAYCHEM Raystat V5 jest przeznaczony do pracy z samoregulującymi przewodami grzejnymi Chemelex RAYCHEM w celu ochrony rur przed zamarzaniem i utrzymania temperatury w rurociągach.

Funkcje:

- Intuicyjna konfiguracja i programowanie urządzenia za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 4,3 cala
- Elastyczna nastawa temperatury w systemach zabezpieczania rur przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury.
- Pomiar temperatury na rurze.
- Przełącznik alarmowy z zestykiem przełącznym, który sygnalizuje problemy dotyczące zasilania, temperatury lub komunikacji.
- Monitorowanie temperatury rurociągów z funkcją alarmu informującego o wysokiej i niskiej temperaturze
- Możliwość konfiguracji poza miejscem montażu pozwala na ustawienie przed ostatecznym zamontowaniem.

Termostat sprzedawany jest z czujnikiem [SENSOR-NTC-10M](#) z zakresem temperatur od **-40°C do 90°C**.
W celu zamontowania dodatkowych czujników PT 100

- [HARD-78](#) (temperatury od **-40°C do 150°C**) lub
- [MONI-PT100-260/2](#) (temperatury od **-50°C do 260°C**)

potrzebne jest dokupienie modułu [SM-PT100-1](#)



Dane techniczne:

Napięcie zasilania	180-253 VAC; 50/60 Hz
Wymiary	210 mm x 110 mm x 85 mm
Stopień ochrony	IP65
Port USB	Do wstępnej konfiguracji oraz aktualizacji oprogramowania fabrycznego nawet przy wyłączonym zasilaniu.
Temperatura oddziaływania	od -40°C do +40°C
Zakres temperatur do wyboru	0°C do +90°C (pomiar temp. rury) i 0°C do +30°C (pomiar temp. otoczenia)

Czujnik	czujnik temperatury w standardzie NTC z przewodem o długości 5m (możliwość przedłużenia do 150 m przewodem ekranowanym, 2 x 1,5 mm ²)
---------	---

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór modułu SM-PT100: Brak modułu w zestawie , SM-PT100-1 moduł dla dodatkowego czujnika

Wybór dodatkowego czujnika: Brak dodatkowego czujnika w zestawie , HARD-78 z zakresem temperatur od -40°C do 150°C , MONI-PT100-260/2 z zakresem temperatur od -50°C do 260°C

Wybór wspornika montażowego: Brak wspornika montażowego w zestawie , SB-100 wspornik montażowy jednożońny z profilem zamkniętym , SB-101 wspornik montażowy dwunożny (160mm)