

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/at-ts-termostat-raychem-p-2931.html>

AT-TS termostat -Raychem



Cena brutto	1 622 zł
Cena netto	1 319 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	728129-000
Kod producenta	728129-000
Kod EAN	5017455006452
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doborem i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Sterowanie ochroną rurociągów i utrzymaniem temperatury

Dla rurociągów sterownik dobiera się do medium, temperatury utrzymania, izolacji, długości obwodu i rodzaju przewodu grzejnego. Inny regulator stosujemy do prostej ochrony przed zamarzaniem, a inny do procesu przemysłowego.

Sterownik / czujnik	Do jakiego systemu	Co sprawdzić przed zakupem
Raystat V5 / Raystat Control	FroStop Black / FS, XL-TRACE, BTV i podobne systemy ochrony rurociągów	Dobór zależy od temperatury utrzymania, czujnika, miejsca montażu i liczby obwodów.
AT-TS / AT-TS-14	ochrona rurociągów, zbiorników i instalacji z przewodami FroStop Black / FS / BTV / XL-TRACE	Sprawdzamy zakres temperatur, czujnik i montaż na rurze lub w otoczeniu.
FrostGuard-ECO	małe obwody przeciwarzamrozeniowe	Dobry do prostych zastosowań, ale wymaga sprawdzenia mocy, zabezpieczenia i izolacji.
T-M / TCON / JUMO	sterowanie techniczne i przemysłowe zależnie od zakresu temperatur	Nie dobieramy po nazwie. Trzeba potwierdzić zakres, czujnik, napięcie i sposób montażu.

Ważne: Najpierw ustalamy, czy celem jest ochrona przed zamarzaniem, utrzymanie temperatury procesu czy kompensacja strat ciepła. Dopiero potem dobiera się regulator.

Sterowniki Chemelex RAYCHEM AT-TS przeznaczone do ochrony rur przed zamarzaniem

Sterowniki Chemelex RAYCHEM AT-TS dostępny jest w dwóch wersjach:

AT-TS-13: z nastawą temperatury -5°C do 15°C

AT-TS-14: z nastawą temperatury 0°C do 120°C

- Termostaty AT-TS zapewniają regulację temperatury w strefach niezagrożonych wybuchem.
- Nastawa temperatury może być sprawdzana poprzez okno umieszczone w wieku obudowy.
- Diody LED sygnalizują, kiedy przewód grzejny jest zasilony lub gdy doszło do uszkodzenia czujnika temperatury (zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika).
- W komplecie znajduje się czujnik temperatury na przewodzie o długości 3 metrów, który można skrócić w przypadku pomiaru temperatury otoczenia.
- Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia przewodu grzejnego do termostatu.



Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V AC -15/+10%; 50 Hz
Wymiary	158 x 110 x 56 mm
Stopień ochrony	IP65
Ustawienia	Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci nieulotnej
Temperatura oddziaływania	-20°C do +50°C
Zakres temperatur do wyboru	AT-TS-13 od -5°C do 15°C AT-TS-14 od 0°C do 120°C
Czujnik	PTC KTY 83-110 z przewodem o długości 3m

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór termostatu AT-TS: AT-TS-13 z nastawą temperatur od -5°C do 15°C , AT-TS-14 z nastawą temperatur od 0°C do 120°C

Wybór wspornika montażowego: Brak wspornika montażowego w zestawie , SB-100 wspornik montażowy jednonożny z profilem zamkniętym , SB-101 wspornik montażowy dwunożny (160mm) , SB-110 wspornik montażowy jednonożny (100mm) , SB-111 wspornik montażowy dwunożny (100mm)