

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/jb16-02-puszka-przylaczeniowa-raychem-p-2937.html>



JB16-02 puszka przyłączeniowa - Raychem

Cena brutto	306 zł
Cena netto	249 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	946607-000
Kod producenta	946607-000
Kod EAN	5017455001853
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Katalog Raychem	Katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakiego systemu stosujemy ten zestaw?

System	zestawy przyłączeniowe, zakończeniowe i połączeniowe Raychem-Chemelex
Przewody	FroStop / FS-C, BTV, QTVR, XTV, KTV, XL-Trace, FHT, VPL, HTV lub inne przewody zgodne z kartą katalogową konkretnego zestawu
Zastosowanie	wykonanie zasilania, mufy, zakończenia lub przejścia przewodu grzejnego w instalacji
Co sprawdzamy	model przewodu, napięcie, środowisko pracy, klasę temperatury, wymagania Ex/ATEX jeśli dotyczy, sposób prowadzenia i instrukcję montażu

Ważne: Nie każdy zestaw pasuje do każdego przewodu. Dobór robimy po symbolu przewodu i miejscu pracy instalacji.

🔧 ✓ Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

JB16-02 - puszka przyłączeniowa w systemie Raychem

JB16-02 jest puszką przyłączeniową stosowaną w systemach przewodów grzejnych. W opisie producenta powiązana jest z FroStop Black, FS-C-2X, XL-TRACE oraz R-ETL.

Element	Stosować z	Uwagi montażowe
JB16-02	FroStop Black - rurociągi , FS-C-2X, XL-TRACE , R-ETL	Puszka do wykonania przyłącza i uporządkowania zasilania systemu grzejnego.
Zestawy przyłączeniowe	CE20-01, CCE-03-CR, CCE-04-CT - zależnie od przewodu	Nie każdy zestaw pasuje do każdego przewodu. Sprawdzamy oznaczenie kabla.
Montaż	na wsporniku lub w miejscu dostępnym serwisowo	W instalacji technicznej zostawiamy dostęp do połączeń i oznaczamy obwody.

Powiązane elementy systemu: [GS-54](#) · [GT-66](#) · [ATE-180](#) · [LAB-I-01](#)

Ważne: Dobór końcowy potwierdzamy pod konkretną instalację: typ przewodu, miejsce montażu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, sposób prowadzenia przewodu i wymagania instrukcji producenta.

Skrzynka przyłączeniowa odporna na działanie temperatur dla przewodów [FroStop Black](#), [FS-C-2X](#), [XL-TRACE](#) oraz [R-ETL](#).

Dane techniczne:

- Długość: 94 mm
- Głębokość: 57 mm
- Szerokość: 94 mm
- Kolor: szary
- Liczba wpustów: 4
- Liczba zacisków: 6
- Maksymalny przekrój przewodu: 4 mm²
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 660 V
- Plombowane: nie
- Sposób mocowania pokrywy: przykręcenie śrubami
- Sposób montażu: montaż natynkowy
- Stopień ochrony (IP): IP66
- Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
- Z pokrywą: tak

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór wspornika montażowego: Brak wspornika montażowego w zestawie , JB-SB-08 wspornik montażowy do puszki JB16-02