

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/cce-06-cr-zestaw-przylaczeniowo-zakonczeniowy-do-polaczenia-z-przewodem-zimnym-chemelex-raychem-p-2938.html>



CCE-06-CR - zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do połączenia z przewodem zimnym - Chemelex Raychem

Cena brutto	135 zł
Cena netto	110 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1244-021907
Kod producenta	1244-021907
Kod EAN	5414506021363
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Katalog Raychem	Przemysłowy katalog Raychem
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

Do jakich przewodów stosuje się CCE-06-CR?

Zestaw połączenia z przewodem zimnym i zakończenia do wybranych samoregulujących przewodów Raychem/Chemelex, po potwierdzeniu zgodności z instrukcją dla konkretnego przewodu i miejsca pracy.

Ważne: Sprawdzamy przewód, płaszcz, średnicę przewodu zimnego, środowisko pracy, sterowanie i wymagane pomiary po wykonaniu połączenia. Po montażu wymagany jest pomiar rezystancji żyły grzejnej i izolacji.

CCE-06-CR - HWAT, XL2-ZH, FS-C10-2X, GM-2X

CCE-06-CR jest zestawem przyłączeniowo-zakończeniowym do połączenia z przewodem zimnym. SHE wskazuje zastosowanie z HWAT L/M, XL2-ZH, FS-C10-2X oraz GM-2X.

Element	Stosować z	Uwagi montażowe
CCE-06-CR	HWAT-L/M/R, XL2-ZH, FS-C10-2X, GM-2X	Połączenie przewodu zimnego z przewodem grzejnym i zakończenie zgodnie z instrukcją.
HWAT	utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej	Dobieramy przewód, zasilanie, sterownik, zabezpieczenia, izolację rur i oznaczenia.
GM-2X / FS-C10-2X	dachy, rynny lub rurociągi zależnie od przewodu	Nie zamieniamy zestawów między systemami bez sprawdzenia instrukcji.

Powiązane elementy systemu: **Elexant 450c** · **RAYSTAT V5** · **LAB-I-01**

Ważne: Dobór końcowy potwierdzamy pod konkretną instalację: typ przewodu, miejsce montażu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, sposób prowadzenia przewodu i wymagania instrukcji producenta.

CCE-06-CR - zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do połączenia z przewodem zimnym - Chemelex Raychem

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik. System HWAT dobieramy jako całość: przewód, zestawy przyłączeniowe, sterowanie, rozdzielnicę, oznaczenia, izolację, zasilanie i zabezpieczenia. Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne, a nie sam karton.

Zastosowanie

połączenie przewodu zimnego z przewodem grzejnym HWAT-L/M, XL2-ZH, FS-C10-2X albo GM-2X.

- utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej albo element systemu HWAT,
- dobór pod długość tras, izolację rur, temperaturę utrzymania i zabezpieczenia,
- możliwość dostawy, montażu, uruchomienia, pomiarów i serwisu przez Interex.

Dane techniczne i identyfikacja

Producent	Chemelex Raychem
Rodzina	Zestaw przyłączeniowy
Symbol	CCE-06-CR
Funkcja	zestaw przyłączeniowo-zakończeniowy do połączenia z przewodem zimnym
Nr katalogowy	1244-021907
EAN	5414506021363
Jednostka handlowa	szt.
Cena bazowa SHE netto 01/2026	110.00 zł

Ważne: w systemie HWAT nie dobieramy samego przewodu po metrach. Sprawdzamy izolację rur, temperaturę utrzymania, długość tras, sterowanie, liczbę obwodów, zasilanie i zabezpieczenia.

Dokumenty i źródła producenta

- [CCE Cold Lead Connection and End Seal Kit - Chemelex](#)

FAQ

Czy HWAT zastępuje klasyczną cyrkulację?

Może utrzymywać temperaturę CWU na trasie bez pętli cyrkulacyjnej albo ograniczać czas oczekiwania na ciepłą wodę. Wymaga jednak poprawnej izolacji rur i dobrego sterowania.

Czy sam przewód wystarczy?

Nie. Potrzebne są odpowiednie zestawy przyłączeniowe, zakończenia, sterowanie, zabezpieczenia, oznaczenia i kontrola instalacji.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · zamowienia@interexkatowice.com · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz dokumenty producenta Chemelex.

Aktualizacja Raychem/Chemelex: zobacz artykuł Interex: [VIA-DU-20 a Elexant 650c-Modbus - różnice w czujnikach, przewodach sterujących i komponentach](#).