

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/gt-66-tasma-na-bazie-wloka-szklanego-o-dl-20-m-do-montazu-p-grzejnych-na-rurociagach-innych-ni-p-2941.html>



## GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto         | <b>131 zł</b>                               |
| Cena netto          | <b>107 zł</b>                               |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>                             |
| Czas wysyłki        | <b>5 dni</b>                                |
| Numer katalogowy    | <b>C77220-000</b>                           |
| Kod producenta      | <b>C77220-000</b>                           |
| Kod EAN             | <b>5017455001181</b>                        |
| Poradnik techniczny | <a href="#">Poradnik techniczny</a>         |
| Katalog Raychem     | <a href="#">Przemysłowy katalog Raychem</a> |
| Cennik Raychem      | <a href="#">Cennik Raychem</a>              |

### Opis produktu

#### GT-66 - taśma montażowa z włókna szklanego

GT-66 to taśma montażowa. Nie jest to przewód ani kabel grzejny. Służy do mocowania elementów systemu ogrzewania elektrycznego na rurociągach innych niż stal nierdzewna.

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ elementu    | taśma na bazie włókna szklanego, długość 20 m                                                                  |
| Stosować z      | rurociągi inne niż stal nierdzewna, gdy instrukcja systemu przewiduje GT-66                                    |
| Warunek montażu | temperatura montażu powyżej 5°C                                                                                |
| Alternatywa     | dla stali nierdzewnej lub innych wymagań materiałowych sprawdzamy GS-54 albo mocowanie wskazane w dokumentacji |

**Ważne:** Taśma mocująca jest elementem systemu. Zły typ taśmy może być problemem przy rurze, izolacji albo temperaturze pracy.

#### GT-66 - taśma montażowa do rur innych niż stal nierdzewna

GT-66 to taśma na bazie włókna szklanego o długości 20 m. Według SHE służy do montażu przewodów grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i przy temperaturze montażu powyżej 5°C.

| Element         | Stosować z                                                        | Uwagi montażowe                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>GT-66</b>    | rurociągi inne niż stal nierdzewna                                | Do mocowania przewodów grzejnych na instalacji rurowej.    |
| <b>Przewody</b> | <b>FroStop Black - rurociągi, FS-C10-2X, HWAT-L/M/R, XL-TRACE</b> | Stosowanie potwierdzamy z instrukcją konkretnego przewodu. |

| Element                                                                                                                                                                                                 | Stosować z                                     | Uwagi montażowe                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kiedy nie GT-66                                                                                                                                                                                         | stal nierdzewna lub inne wymagania materiałowe | Wtedy sprawdzamy <b>GS-54</b> albo inną taśmę wymaganą instrukcją. |
| Powiązane elementy systemu: <b>ATE-180</b> · <b>JB16-02</b> · <b>LAB-I-01</b>                                                                                                                           |                                                |                                                                    |
| <b>Ważne:</b> Dobór końcowy potwierdzamy pod konkretną instalację: typ przewodu, miejsce montażu, zasilanie, zabezpieczenia, sterowanie, sposób prowadzenia przewodu i wymagania instrukcji producenta. |                                                |                                                                    |

GT-66 - taśma na bazie włókna szklanego o dł. 20 m, do montażu p. grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej i temp. montażu powyżej 5°C - Chemelex Raychem

**Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik.** Przy taśmach montażowych Raychem/Chemelex sprawdzamy typ przewodu, materiał rurociągu, temperaturę montażu i wymagany kontakt cieplny. W systemach grzewczych dobór taśmy nie jest przypadkowy.

## Zastosowanie

GT-66 to taśma z włókna szklanego do mocowania przewodów grzejnych na rurociągach innych niż ze stali nierdzewnej, przy temperaturze montażu powyżej 5°C.

- mocowanie przewodów grzejnych na rurociągach,
- dobór do materiału rury i warunków montażu,
- stosowanie zgodnie z instrukcją producenta przewodu i zestawu.

## Dane techniczne i identyfikacja

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Producent                     | <b>Chemelex Raychem</b>  |
| Symbol                        | <b>GT-66</b>             |
| Typ                           | taśma z włókna szklanego |
| Nr katalogowy                 | C77220-000               |
| EAN                           | 5017455001181            |
| Jednostka handlowa            | szt.                     |
| Cena bazowa SHE netto 01/2026 | 71.00 zł                 |

**Ważne:** dla rur ze stali nierdzewnej, niskich temperatur montażu albo wymagania lepszego kontaktu cieplnego dobór taśmy trzeba potwierdzić przed zakupem.

## Dokumenty i źródło producenta

- [Fixing Tape - Chemelex](#)

## FAQ

### Czy GT-66 i GS-54 są tym samym?

Nie. Różnią się zastosowaniem, między innymi przy rurach ze stali nierdzewnej i warunkach montażu. Przed zakupem warto potwierdzić dobór.

### Czy Interex dobiera taśmę razem z przewodem?

Tak. Sprawdzamy przewód, rurę, izolację, sterowanie, mocowanie i komplet wymaganych akcesoriów.

Interex Katowice Mariusz Czapnik · Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · [zamowienia@interexkatowice.com](mailto:zamowienia@interexkatowice.com) · Źródło danych: cennik SHE Chemelex/Raychem 01/2026 oraz karta produktu Chemelex.